

REF : DECAP

Décapant

Produit décapant pour bois

- ✓ EFFICACE CONTRE LA PLUPART DES PEINTURES
- ✓ FORMULE GÉLIFIÉE
- ✓ SANS CHLORE

DECAPANT BOIS a été spécialement conçu pour décaper la plupart des peintures. Sa formule sans chlorure de méthylène d'une très grande efficacité permet de décaper des dizaines de couches de peinture en une seule application. Les tensioactifs contenus dans la formule créent une protection contre l'évaporation afin d'éviter les problèmes de paraffine des décapants classiques.

Contrairement aux décapants chlorés, DECAPANT est un produit non classé CMR.



Support	Bois, métal, verre... recouverts de Peintures classiques, Peintures époxy, Peintures polyuréthanes, Peintures Glycéro, Peintures thermodurcissables (cuites au four ou non) et Revêtement en PVC
Concentration	Solution prête-à-l'emploi
Aspect	Gel laiteux
Conditionnement	Bidons de 1 litre
Densité	0,97
Point éclair	52°C
Composition	Mélanges de solvants organiques et de surfactants

Application

Appliquer DECAPANT BOIS à la spatule ou à la brosse. Laisser le produit agir selon l'épaisseur de la peinture à décaper. Eliminer la peinture par grattage ou par rinçage à l'eau.

Renouveler l'opération si nécessaire sur de grosses épaisseurs.

Rendement : 1 litre pour 3 à 5 m² en fonction la nature et l'épaisseur des couches de peinture

Nettoyage des outils : White Spirit

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

Produit INFLAMMABLE. Provoque une sévère irritation des yeux.

Porter des gants et des lunettes de protection.

Bien refermer après usage.

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y

compris ceux pour les animaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

V210420

Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Notre responsabilité ne saurait être engagée par l'utilisation de nos produits, les conditions d'application échappant à notre contrôle.

Pour plus d'informations, consulter www.timberday.com / Timberday, une marque de la société Q-Chem France 23, rue d'Anjou 75008 PARIS / Tél: +33 (0)1 64 47 87 50 / contact@qchemfrance.com