

REF : SATURO

Saturatim'O

Saturateur en phase aqueuse

- ✓ **IMPRÈGNE LE BOIS EN PROFONDEUR**
- ✓ **POUR TOUTES LES ESSENCES DE BOIS**
- ✓ **PROTECTION HYDROFUGE ET OLÉOFUGE**


SATURATIM'O est un saturateur pour bois en phase aqueuse. Il assure une protection hydrofuge et oléofuge, et ralentit l'encrassement des surfaces de bois exposées. Il donne un aspect mat, retarde le grisaillage du bois et met en valeur le veinage du bois. Sa formulation spéciale et sa faible viscosité permettent une bonne pénétration dans les bois et une protection durable. SATURATIM'O protège et décore les bois avec des teintes bois ou colorées pour égayer vos terrasses et mobiliers de jardin.



TEINTES NATURELLES (EN STOCK)



TEINTES ORIGINALES (SUR COMMANDE)



Support	Tous les bois en extérieur verticaux et horizontaux, résineux traités en autoclave ou non, feuillus, bois exotiques et bois composites : mobilier de jardin, lames de terrasse, lambris, barrières, portails ...
Finition	Mat
Aspect	Liquide laiteux ou coloré
Type	Prêt-à-l'emploi
Conditionnement	Bidons de 1 litre, 5 litres et 20 litres.
Teneur en COV	23 g/l - Sous-catégorie A/g, type PA (Teneur maximale : 30 g/l)
Extrait sec en poids	22 % (NF T 30-084)
Densité	1,02 (NF T30-020-1)
Viscosité	360 mPa.s à 20°C

Préparation du support

Le SATURATIM'O s'applique sur des bois sains, secs à moins de 18% d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire. Les bois anciens devront être rendus absorbants et être exempts d'anciennes traces de peinture, huiles, vernis, cires... Si nécessaire, décaper avec le DECAPANT Timberday. Si le bois est oxydé ou grisaillé, appliquer le DEGRIS Bois.

Les bois d'essences non durables sont traités avec un produit de préservation et recouverts dans les 3 mois. Nous consulter pour un produit de traitement de bois adapté.

Application

Bien mélanger avant emploi et pendant l'application afin d'homogénéiser la teinte. Ne pas appliquer par forte chaleur, ni sur bois gelés.

Appliquer le SATURATIM'O en une couche généreuse au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Laisser pénétrer pendant 10 à 15 minutes et renouveler l'opération jusqu'à saturation du bois. En cas d'application au pistolet, lisser au spalter pour bien faire pénétrer. Ne pas laisser sécher

entre chaque passe pour éviter les effets de reprise. Essuyer le surplus avec un chiffon 15 à 30 min après l'application et laisser sécher.

Rendement : 1 litre pour 10 à 12 m² selon la nature et la préparation du bois.

Séchage : complet en 24 heures en moyenne. Les paramètres température et humidité influent considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : à l'eau savonneuse.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel.

Entretien

L'entretien des ouvrages en bois dépend de leur configuration et des conditions d'exposition. Il est généralement recommandé de renouveler l'application du SATURATIM'O lorsque le bois commence à grisailler.

Entretien standard du SATURATIM'O : 1 fois par an sur les supports horizontaux.

L'entretien peut être plus espacé sur des supports verticaux, souvent moins exposés. Pour les produits incolores, prévoir un entretien plus fréquent.

Hygiène et sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Dans le cas d'utilisation de pistolet électrostatique, vérifier la conformité du matériel et de son système de sécurité

Porter un équipement approprié, des gants, et un équipement de protection des yeux / du visage.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.