

Vitrificateur'O

Vitrificateur pour bois en phase aqueuse

- ✓ **GRANDE RÉSISTANCE**
- ✓ **IDÉAL POUR PARQUETS A TRAFIC INTENSE**
- ✓ **ANTI-RAYURES**

VITRIFICATEUR'O est un produit en phase aqueuse destiné à la protection et la décoration des bois intérieurs tels que parquets, lambris, meubles... Sa formulation spéciale procure aux bois recouverts par VITRIFICATEUR'O, une dureté et une résistance exceptionnelle aux taches et à l'abrasion. VITRIFICATEUR'O est recommandé pour la finition et l'entretien des menuiseries intérieures (parquets, escaliers, portes, fenêtres, meubles...) quand une protection particulièrement robuste est nécessaire. Il est incolore.



Support	Tous les bois intérieurs neufs ou en rénovation : parquets, lambris, meubles
Finition	Brillant, Satiné, Mat, Soft Touch (doux au toucher, mat)
Aspect	Liquide opalescent ou laiteux en fonction de la finition
Conditionnement	Bidons de 1 litre, 5 litres et 20 litres.
Teneur en COV	53 g/l - Sous-catégorie A/e, type PA (Teneur maximale : 130 g/l)
Extrait sec en poids	36 % (NF T 30-084)
Densité	1,05 à 20°C (NF T30-020-1)

Préparation du support

Les bois doivent être sains, secs (moins de 18% d'humidité), dépoussiérés et dégraissés si nécessaire pour les essences « grasses » (iroko, movingui, etc...).

Lors d'une application en rénovation, s'assurer que les bois ont été dégraissés et poncés au grain 100-120.

Application

Bien mélanger le produit avant et pendant l'application.

Appliquer avec une brosse, un spalter, un rouleau laqueur ou un pistolet, en 2 ou 3 couches selon le rendu désiré.

Respecter le temps de séchage de 2 heures entre les couches et égrainer entre chaque couche au grain 180-240 pour un résultat optimum.

Rendement : 1 litre pour 10 m² et par couche

Séchage : sec au toucher en 30 minutes-recouvrable en 2 heures.. Trafic léger : 10 à 12 heures – trafic normal : 7 à 10 jours dans les conditions normales. Pendant les 10 premiers jours, ne pas couvrir le support vitrifié, ni déplacer de meubles lourds. Les paramètres température et humidité influent considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : à l'eau savonneuse.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.