

Lunghezza avambraccio, mm (ft in)	965(3'2")
Capacità benna, m³ (yd³)	0.04(0.05)
A Sbraccio di scavo massimo, mm (ft in)	3,945(12'11.3")
B Sbraccio di scavo massimo a terra, mm (ft in)	3,885(12'9")
C Altezza di taglio massima, mm (ft in)	3,490(11'5.4")
D Altezza di scarico massima, mm (ft in)	2,435(7'11.9")
E Profondità di scavo massima, mm (ft in)	2,330(7'7.7")
F Profondità di scavo massima (fondo orizzontale 8 ft), mm (ft in)	1,600(5'3")
G Profondità di scavo massima a parete verticale, mm (ft in)	1,770(5'9.7")
H Altezza di trasporto, mm (ft in)	2,426(7'11.5")
I Raggio di rotazione posteriore, mm (ft in)	650(2'1.6")
J Raggio di rotazione anteriore min, mm (ft in)	1,640(5'4.6")
K Lunghezza sottocarro, mm (ft in)	1,585 (5'2.4")
L Lunghezza di trasporto, mm (ft in)	3,620(11'10.5")
M Larghezza pattino cingolo, mm (ft in)	230(9")
W Larghezza di trasporto, mm (ft in)	990(3'3")

Peso operativo, kg (lbs)	1,950(4,299)
Modello di motore	Kubota D902
Potenza nominale, kW (hp)	11.8(15.4)
Regime nominale motore, giri/min	2300
Cilindrata, ml (in³)	898(54.8)
Portata pompa, L/min (gal/min)	52(11.4)
Pressione di taratura valvola principale, bar (psi)	240(3,480)
Forza di scavo massima alla benna, kN (lbf)	16.5(3,709)
Forza di scavo massima all'avambraccio, kN (lbf)	10(2,248)
Velocità di traslazione bassa, km/h (mi/h)	2(1.2)
Velocità di traslazione alta, km/h (mi/h)	4(2.5)
Pendenza superabile, °	30
Velocità di rotazione, giri/min	9.2
Lama (larghezza x altezza), mm (in)	1,240(48.8")*275(10.8")
Pressione al suolo, kPa (psi)	31(4.5)
Serbatoio carburante, L (gal)	18(4.8)
Lunghezza braccio, mm (ft in)	1,830(6')