

Nouvelle thermopompe simple zone avec technologie Inverter R32 2024/2025



HITACHI

Master Distributeur officiel

airHome 400



RAK-DJPHAA (simple zone) + RAK-DJ-RHAA (simple et multizone) RAC-DJ-WHAA

airCloud Go

airPoint Room H700



Télécommande en français
PMK-DJ09PHAAR95 (Optionnel)



Interface Wi-Fi SPX-WFA01 (optionnel)



SPX-URFG1 (optionnel)



9 000 BTU/h à 36 000 BTU/h



Caractéristiques

FrostWash™
Mold Guard
Préfiltre en acier inoxydable
Filtre au charbon actif PM2.5

Mode Eco
Condenseur avec ailettes bleues anticorrosion
Interface Wi-Fi (optionnel)

airHome 600



RAK-GJ-PHAA RAC-GJ-WHAA

airCloud Go

airPoint Room H700



Télécommande en français
PMK-GJ09PHAAR94 (Optionnel)



Interface Wi-Fi



SPX-URFG1 (optionnel)



9 000 BTU/h à 24 000 BTU/h



Caractéristiques

FrostWash™ 3.0
Frostwash extérieur
Mold Guard
Préfiltre en acier inoxydable
Filtre au charbon actif PM2.5
Décteur de présence
Éco intelligent

HeatForce (capacité de chauffage de 100 % à -15 °C)
DuraSpin
Condenseur avec ailettes bleues anticorrosion
Interface Wi-Fi incluse dans l'ensemble

airHome 800



RAK-XJ-PHAA RAC-XJ-WHAA

airCloud Go

airPoint Room H700



Télécommande en français
PMK-XJ09PHAAR95 (Optionnel)



Interface Wi-Fi



SPX-URFG1 (optionnel)



9 000 BTU/h à 24 000 BTU/h



Caractéristiques

FrostWash™ 3.0
Frostwash extérieur
Mold Guard 2.0
Préfiltre en acier inoxydable
Filtre au charbon actif PM2.5
Décteur de présence
Éco intelligent

HeatForce (capacité de chauffage de 100 % à -20 °C)
DuraSpin
Condenseur avec ailettes bleues anticorrosion
Interface Wi-Fi incluse dans l'ensemble

Nouvelle thermopompe multizones avec technologie Inverter R32 2024/2025



HITACHI

Master Distributeur officiel

airHome Multi

airPoint Room H700

airCloud Go



SPX-URFG1
(optionnel)



Interface Wi-Fi SPX-WFA01
(optionnel)



RAM-GN(2/3/4/5)HAA

18 000 à 42 000 BTU/h

Caractéristiques

Connexions pour 2 à 5 unités intérieures
Cabinet extérieur avec peinture antirouille
Condenseur avec ailettes bleues anticorrosion
Délai de démarrage de 3 minutes (prévention des bris de fusible)
PCBA améliorée
Boîtier électrique ignifuge



airHome 400



RAK-DJ-RHAA
(simple et multizones)
+
RAK-DQHAA
(multizones seulement)



Jusqu'à
CPSC2-5
7,85

Jusqu'à
TRÈS2
23,0

7 000 BTU/h à
36 000 BTU/h

Télécommande
en français
PMK-DJ09PHAAR95
(Optionnel)

Caractéristiques

FrostWash™
Mold Guard
Préfiltre en acier inoxydable
Filtre au charbon actif PM2.5
Mode Eco
Interface Wi-Fi (optionnel)

airHome 650



RAK-GJQHAA



Jusqu'à
CPSC2-5
7,85

Jusqu'à
TRÈS2
23,0

7 000 BTU/h à
24 000 BTU/h

Télécommande
en français
PMK-GJ09PHAAR94
(Optionnel)

Caractéristiques

FrostWash™
Mold Guard
Préfiltre en acier inoxydable
Filtre au charbon actif PM2.5
Déecteur de présence
Éco intelligent
Capteur de fuite de réfrigérant
Interface Wi-Fi (optionnel)

airHome Console



RAF-FJ-QHAA



Jusqu'à
CPSC2-5
7,85

Jusqu'à
TRÈS2
23,0

7 000 BTU/h à
24 000 BTU/h

Télécommande
en français
RAF-FJ07QHAA018
(Optionnel)

Caractéristiques

FrostWash™
Mold Guard
Préfiltre en acier inoxydable
Filtre au charbon actif PM2.5
Mode Eco
Capteur de fuite de réfrigérant
Interface Wi-Fi (optionnel)

airHome Mini cassette



RAI-GJ-QHAA



Jusqu'à
CPSC2-5
7,85

Jusqu'à
TRÈS2
23,0

7 000 BTU/h à
24 000 BTU/h

SPX-RKCN2 (EN)
SPX-RKCN4 (FR)
(Optionnel avec
récepteur)

Caractéristiques

FrostWash™
Mold Guard
Préfiltre ViroSense S
Déecteur de présence
Éco intelligent
Capteur de fuite de réfrigérant
Interface Wi-Fi (optionnel)

airHome Gainable



RAD-GJ-QHAA



Jusqu'à
CPSC2-5
7,66

Jusqu'à
TRÈS2
18,0

7 000 BTU/h à
20 500 BTU/h

SPX-RKDN1 (EN)
SPX-RKDN3 (FR)
(Optionnel avec
récepteur)

Caractéristiques

FrostWash™
Mold Guard
Mode Eco
Capteur de fuite de réfrigérant
Interface Wi-Fi (optionnel)

* Télécommandes spécifiques pour le marché canadien-français également disponibles.