

RT5394

SERIE TERRENO ESCLUSIVO

SOLLEVATORE A FORBICE



SPECIFICHE CHIAVE

Altezza della piattaforma

53 piedi / 16,2 m

Larghezza macchina

7 piedi 7 pollici / 2,3 m

Capacità della piattaforma

1.500 libbre / 680 kg

Velocità di guida in posizione retratta

3,5 miglia orarie/5,6 km/h

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Stabilità migliorata su superfici irregolari con un assale oscillante standard per una migliore trazione e capacità di superare pendenze.

- Pensando all'operatore, la piattaforma è progettata per eliminare i detriti e consentire un'implementazione più agevole delle estensioni.

- I compartimenti idraulico e motore completamente accessibili garantiscono una maggiore facilità di manutenzione.

- Un'estensione standard del ponte da 4 piedi offre più spazio per persone e materiali.

ACCESSORI E OPZIONI

- 1/2 pollice dalla compagnia aerea alla piattaforma

- Serbatoio di propano da 43,5 libbre (19,7 kg).

- Kit per l'avvio a basse temperature

- Doppio piano di estensione

- Faro color ambra lampeggiante

- Rastrelliera per materiali di grandi dimensioni

- Accessorio per rastrelliera per tubi

- Fari da lavoro per piattaforma

- SkyPower®

- SkyPower con SkyWelder

- Stazione di lavoro

SPECIFICHE STANDARD

Prestazione

Altezza della piattaforma (elevata)	53 piedi / 16,2 m
Capacità della piattaforma	1.500 libbre / 680 kg
Capacità sull'estensione della piattaforma	500 libbre/227 kg
Numero di occupanti	6
Tempo di sollevamento/abbassamento	65/60 secondi
Altezza massima di guida	32 piedi / 9,75 m
Peso con un'estensione*	17.110 libbre / 7.761 kg
Pressione del cuscinetto al suolo	90 psi/6,3 kg/cm ²
Velocità di guida (ridotta)	3,5 miglia orarie/5,6 km/h
Velocità di guida (elevata)	0,5 mph/0,8 km/h
Pendenza superabile	40%
Indice di inclinazione massimo (da lato a lato)	1,5 gradi
Valutazione di inclinazione massima (avanti e indietro)	1,5 gradi
Raggio di sterzata (interno)	9 piedi/2,7 m
Raggio di sterzata (esterno)	19 piedi 9 pollici / 6,0 m

*Alcuni optional o standard nazionali aumentano il peso

Motore

Doppia alimentazione – Kubota W6972	31 CV / 23 kW
Carburante diesel – Kubota D1305	24,8 CV / 18,5 kW
Capacità della tanica di benzina	22 galloni/83,3 litri
Pneumatici	
Standard	12 x 16,5 pollici riempiti di schiuma

Freni

Quattro ruote	Applicato a molla
---------------	-------------------

Sistema idraulico

Capacità	32 galloni/121,4 litri
----------	------------------------

CARATTERISTICHE STANDARD

- Presa da 110 V-CA nella piattaforma
- Regolabile, rimovibile Stazione di controllo della piattaforma
- Asse oscillante
- Estensione manuale del piatto da 4 piedi (1,22 m).
- Tutti gli allarmi di movimento
- Azionamento proporzionale/Sollevalimento/Calare di quota
- 4 ruote motrici
- Trasmissione automatica
- Cancello a chiusura automatica
- Piattaforma interamente in acciaio da 1,8 x 3,8 m (70,5 x 149,8 pollici) con piattaforma in alluminio
- Corrimano pieghevoli
- Selezione trazione a tre velocità
- Luce di inclinazione e allarme
- Accessori per rastrelliera per tubi
- Martinetti di livellamento

RT5394 SOLLEVATORE A FORBICE

SERIE TERRENO ESCLUSIVO



DIMENSIONI

Tutte le dimensioni sono approssimate

**A.** Altezza della piattaforma (binari abbassati)

7 piedi 9 pollici / 2,36 m

B. Altezza ringhiera piattaforma **C.**

43,5 pollici/1,1 m

D. Altezza macchina **D.**

10 piedi 5 pollici / 3,2 m

Larghezza piattaforma

70,5 pollici/1,8 m

E. Lunghezza della piattaforma

149,8 pollici/3,8 m

F. Estensione della piattaforma

4 piedi/1,2 m

G. Larghezza della macchina

7 piedi 7 pollici / 2,3 m

H. Lunghezza macchina **I.**

16 piedi / 4,9 m

Passo

9 piedi 9 pollici / 3,0 m

J. Altezza da terra

12 pollici/30 cm

THE JLG
1 e 5
NI UN R R UNN E

Forniamo copertura per un (1) anno intero e copriamo tutti i principali componenti strutturali specificati per cinque (5) anni. A causa dei continui miglioramenti del prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o alle apparecchiature senza preavviso. Questa macchina soddisfa o supera i requisiti ANSI e CSA applicabili in base alla configurazione della macchina originariamente prodotta per le applicazioni previste. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla targhetta del numero di serie sulla macchina.



JLG INDUSTRIES, INC.
Numero verde gratuito USA 877-JLG-LIFT
JLG.com

Una società della Oshkosh Corporation