



Lexmark M3346

Imponująca wydajność, bezpieczeństwo i trwałość



Lexmark M3346

Dzięki wyjątkowej wydajności i bezpiecznej konstrukcji drukarka M3346 zapewnia szybsze drukowanie do 44 stron na minutę* na papierze A4 i zwiększoną wydajność tonera do 31 000 stron**. Krótkie oczekiwanie na pierwszą stronę, doskonała jakość wydruku i łatwy w obsłudze ekran dotykowy.

Projektowane z myślą o bezpieczeństwie

Specjalistyczna wiedza Lexmark pomaga klientom chronić dane, urządzenia i sieć. Nasz kompleksowy ekosystem zabezpieczeń powstał, aby sprostać nawet najbardziej złożonym wyzwaniom ochrony danych. Teraz rozszerzyliśmy tę strukturę o moduł Trusted Platform Module (TPM)***, który zapewnia uwierzytelnianie na pokładzie, kontrole integralności systemu i funkcje kryptograficzne do generowania unikalnego cyfrowego odcisku palca systemu.

Zastrzeżona technologia

Posiadamy własne podstawowe technologie w zakresie sprzętu, oprogramowania układowego, usług i rozwiązań, umożliwiając płynną integrację i minimalizując ryzyko luk w zabezpieczeniach między dokumentami, urządzeniami i siecią.

Zrównoważony rozwój

Dzięki certyfikatom, takim jak Energy Star®, Blue Angel, RoHS i EPEAT® Silver M3346 zapewnia zrównoważony rozwój – dziś i w przyszłości. Lexmark jest liderem w branży w zakresie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, a jego produkty zawierają co najmniej 42% materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR). Produkt ten został również zaprojektowany z myślą o maksymalnym wydłużeniu okresu eksploatacji i zmniejszeniu ilości odpadów.

Inteligentna konstrukcja

Każdy punkt dotykowy zaprojektowano tak, aby był odporny na intensywne użytkowanie, a jednocześnie spełniał standardy dostępności. Urządzenie opiera się na stalowych ramach, które zapewniają mu trwałość i wydajność na długi czas. Produkty te zostały zbudowane z myślą o długowieczności, wyposażone w komponenty o długiej żywotności i konstrukcję, która pozwala na łatwe serwisowanie przy użyciu minimalnej ilości narzędzi.

Zarządzanie

Urządzenia z obsługą IoT umożliwiają zdalne zarządzanie, w tym konfigurację, monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i diagnostykę. Aktualizacje oprogramowania układowego można również wdrażać zdalnie, co ułatwia aktualizację do najnowszych aplikacji i funkcji bezpieczeństwa.

Stałe, profesjonalne wsparcie produktów


Od łatwej instalacji po obsługę dużych ilości danych wyjściowych w czasie, nasze urządzenia zaprojektowano tak, aby były intuicyjne i przyjazne użytkownikom. Materiały pomocnicze obejmują filmy instruktażowe i wideo na urządzeniu, a także proste, oznaczone kolorami wskazówki do zadań konserwacyjnych, takich jak wymiana tonera, dzięki czemu komfort użytkowania jest na światowym poziomie.

* Szybkie drukowanie i kopiowanie: prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia deklarowana wydajność ciągłego drukowania monochromatycznego w trybie jednostronnym (simplex) do podanej liczby stron, zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacząco różnić w zależności od wielu czynników. Więcej informacji/yields na stronie www.lexmark.com.

*** Moduł TPM (Trusted Platform Module) nie jest dostępny w niektórych krajach.

Lexmark M3346



- 1 Drukarka z ekranem dotykowym
7,2 cm
263.1 x 399 x 389.4 mm
- 2 Odbiornik na 150 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 3 Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 4 Zasobnik na 250 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 5 Taca na 250 arkuszy
78.1 x 389 x 373.7 mm

- 6 550-Sheet Tray
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 7 550-Sheet Lockable Tray
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 Adjustable Stand
584 x 597 x 597 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm

W standardzie

Opcja

P/N
38S0965

Sprzęt
Lexmark M3346

P/N
24B7619

Materiały eksploatacyjne
Lexmark M/XM3346, kaseta z tonerem, 31 000 stron
Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350, moduł obrazujący objęty programem zwrotu, 75 000 stron

66S0Z00

P/N
38S2910
38S3110
38S3130

Obsługa papieru
Taca na 250 arkuszy
Taca na 550 arkuszy
Taca na 550 arkuszy z zamkiem

P/N
57X9528

Memory Options
Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)

P/N
82S1203
82S1204

Application Solutions
Licencja IPDS
Licencja na kody kreskowe

P/N
1021231
1021294
27X0900

Interfejsy
Kabel równoległy (3,05 m)
Kabel USB (2 m)
Karta interfejsu szeregowego RS-232C

27X0901

Karta interfejsu równoległego 1284-B

27X0912

Lexmark MarkNet™ N8230
Fiber Ethernet Print Server

SPD0002

Ogranicznik przepięć

P/N
3073173
35S8502

Furniture
Szafka obrotowa
Stolik z regulacją wysokości

Dane techniczne		Lexmark M3346	
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 2,8 cala (7,2 cm)		
Szybkość druku	maks.: mono: 44 str./min. ¹ (A4)		
Czas wydruku pierwszej strony	tylko: mono: 6 sek.		
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)		
Pamięć	standardowo: 512 MB / maksymalnie: 512 MB		
Dysk twardy	Opcjonalnie inteligentny dysk		
Zalecany nakład miesięczny	2000 - 15000 stron ²		
Maksymalny miesięczny cykl pracy	120000 str./miesiąc ³		
Materiały eksploatacyjne ⁴			
Wydajność kaset z tonerem	maks.: Kasetka czarna na 31000 ⁵ stron		
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego	maks.: 75000 stron, w oparciu o 5 średnich stron formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla serii drukarek CS/CX96x, CX83x, CX95x i MX95x lub w oparciu o 3 średnie strony formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla wszystkich innych drukarek		
Tonery dostarczane z urządzeniem	Startowa, zwrotna kasetka z tonerem o wydajności 5000 ⁵ stron ⁵		
Obsługa papieru			
Standardowa obsługa papieru	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany duplex, Odbiornik na 150 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy		
Opcje obsługi papieru	Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą, Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników	maks.: 350 arkuszy / do: 2000 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników	max.: 150 arkuszy / do: 150 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Etykiety papierowe, Karty, Papier zwykły, Koperty, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Obsługiwane rozmiary nośników	A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Koperta B5, Statement, Koperta C5, Executive, Koperta DL, Folio, Koperta 10		
Inne ⁶			
Interfejsy standardowe	Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B)		
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Światłowodowy serwer druku MakrNet N8230 / Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B, Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C		
Poziom hałasu podczas pracy	55 dBA (Drukowanie)		
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 10 do 32°C / Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m / Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80%		
Gwarancja	1 Year Advanced Exchange		
Wymiary / Waga	W x S x G: 263.1 x 399 x 389.4 mm / 13.5 kg		
Typowe zużycie energii wg Energy Star	TEC: 0.54 kWh/tydzień		

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki.

¹ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions. ⁵ Średnia wartość plonu standardowej strony zadeklarowana zgodnie z ISO / IEC 19752. ⁶ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

© 2025 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple i AirPrint są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ oraz logotypy Mopria® Alliance są zarejestrowanymi znakami towarowymi i usługowymi Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Ich nieuprawnione wykorzystywanie jest surowo zabronione. Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). EPEAT® jest znakiem towarowym organizacji Green Electronics Council w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

