



Lexmark XC4352

Bezpieczeństwo i wydajność



Lexmark XC4352

Zaprojektowane z myślą o wydajności, bezpieczeństwie i łatwości obsługi urządzenie Lexmark XC4352 z szybkością do 50 stron na minutę* stanowi doskonałe rozwiązanie dla średnich i dużych grup roboczych. Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne, ultradźwiękowe wykrywanie błędów podania oraz ekran dotykowy o wielkości 25 cm, który przypomina tablet, ułatwiają obsługę zadań drukowania. Kasety z tonerem o wydajności do 26 000/15 000 stron w trybie monochromatycznym/kolorowym** zapewniają ciągłość pracy.

Trwałość na lata. Łatwe uaktualnianie.

- ▶ Dzięki wytrzymałej konstrukcji, podzespołom o długiej żywotności i kasetom z tonerem o wysokiej wydajności, drukarki zostały opracowane z myślą o co najmniej siedmiu latach eksploatacji.
- ▶ Trwały toner Unison™ zapewnia stałą, wyjątkowo wysoką jakość wydruku, ogranicza wewnętrzne zużycie części o długiej żywotności oraz chroni system drukowania.
- ▶ Łatwe aktualizacje aplikacji i funkcji bezpieczeństwa.



Większa wydajność i łatwość obsługi

- ▶ Skanowanie jest szybkie i dokładne dzięki jednoprzebiegowemu, dwustronnemu automatycznemu podajnikowi dokumentów z ultradźwiękowym wykrywaniem wielozadaniowości.
- ▶ Duże ekrany dotykowe bez przycisków, przypominające tablet, ułatwiają intuicyjną obsługę prostych i złożonych zadań.
- ▶ Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD), standardowy w tym modelu, zapewnia szybsze uruchamianie i pobieranie danych oraz większą niezawodność.

Wyróżnij się dzięki profesjonalnym kolorom

Oszczędzaj czas i pieniądze, uzyskując profesjonalnej jakości żywe kolory wydruków na różnorodnych nośnikach, bez konieczności zlecenia ich podwykonawcom. Dzięki technologii

Lexmark Named Colour Replacement i kalibracji PANTONE® dobierzesz kolory firmowe do materiałów marketingowych oraz poufnych tekstów i grafiki firmowej.

Projektowane z myślą o bezpieczeństwie

Funkcje bezpieczeństwa Lexmarka chronią Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi. Nasze kompleksowe podejście do bezpieczeństwa przejawia się na każdym kroku procesu projektowania całego portfolio naszych urządzeń.

Zrównoważony rozwój

- ▶ Zaprojektowane z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym.
- ▶ Drukarka ma w standardzie funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, a dodatkowo jest wyposażona w tryby oszczędzania energii, które są zgodne ze standardami EPEAT® Silver i ENERGY STAR®.
- ▶ Wielokrotnie nagradzany program zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) i program zbierania zużytych urządzeń Lexmarka (LECP) minimalizują ilość odpadów i wspierają recykling (dostępność różni się w zależności od kraju).

Obsługa IoT

- ▶ Zaawansowane drukarki z obsługą IoT są wyposażone w czujniki, które nieustannie monitorują setki punktów danych.
- ▶ Po podłączeniu urządzenia do usług Lexmarka w chmurze można zoptymalizować wydajność i czas pracy bez przestoju za pomocą dodatkowych funkcji, takich jak serwis predykcji i automatyczne uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

* Szybkości druku mierzone według normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Więcej informacji na: www.lexmark.com/pl_pl/products/supplies-and-accessories/iso-page-speeds.html

** Średnia wydajność na podstawie ok. 5% pokrycia wydruku. W myśl zasad gospodarki o obiegu zamkniętym oryginalne materiały eksploatacyjne Lexmark z tonerem Unison™ mogą zawierać komponenty odzyskane w ramach programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

Lexmark XC4352



- 1 Produkt wielofunkcyjny z ekranem dotykowym o przekątnej 25 cm
621 x 479 x 533 mm
- 2 Taca na 550 arkuszy i podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 3 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm
- 4 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

- 5 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm
- 6 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm
- 7 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm
- 8 Wygodny zszywacz HV
82 x 109 x 121 mm



P/N
47C9920

Sprzęt
Lexmark XC4352

P/N
24B7515

Materiały eksploatacyjne

- Lexmark XC4342, XC4352, kaseta z tonerem cyjan, 14 200
- 24B7516 Lexmark XC4342, XC4352, kaseta z tonerem magenta, 14 200
- 24B7517 Lexmark XC4342, XC4352, kaseta z tonerem żółtym, 14 200
- 24B7518 Lexmark XC4342, XC4352, kaseta z tonerem czarnym, 25 000
- 24B7557 Lexmark XC4352 kaseta z tonerem cyjan, 15 000
- 24B7558 Lexmark XC4352 kaseta z tonerem magenta, 15 000
- 24B7559 Lexmark XC4352 kaseta z tonerem żółtym, 15 000
- 24B7560 Lexmark XC4352 kaseta z tonerem czarnym, 26 000
- 71C0W00 Lexmark CS/CX730, 735, C/ XC4342, C4352, pojemnik na zużyty toner, 170 000
- 71C0Z10 Lexmark CS/CX730, 735, C/ XC4342, C4352, moduł obrazujący czarny, 150 000
- 71C0Z50 Lexmark CS/CX730, 735, C/ XC4342, C4352, moduł obrazujący 3-kolorowy (CMY), 150 000

P/N
40C2100
47C4590

Obsługa papieru
Zasobnik na 550 arkuszy
Wygodny zszywacz

P/N
27X0400
57X0070

Memory Options
Dysk twardy o pojemności od 500 GB
Zestaw obudowy wymiennego dysku twardego

P/N
57X0300

Application Solutions
Urządzenie do uwierzytelniania stykowego
Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające
82S1203 Licencja IPDS
82S1204 Licencja na kody kreskowe

P/N
27X0823
27X6410

Interfejsy
MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
Bezprzewodowy serwer druku Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
SPD0002 Ogranicznik przepięć

P/N
40C2300

Furniture
Regulowany stojak

Obsługuje maksymalnie cztery opcjonalne tace na 550 arkuszy.

Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość x szerokość x głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku "Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka" dostępnym na stronie internetowej http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Dane techniczne		Lexmark XC4352	
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 10,1 cala (25,6 cm)		
Szybkość druku	maks.: mono: 50 str./min. ¹ (A4) / kolor: 50 str./min. ¹ (A4)		
Czas wydruku pierwszej strony	tylko: mono: 5.6 sek. / kolor: 6.1 sek.		
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi		
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 2048 MB		
Dysk twardy	Inteligentny napęd pamięci masowej w zestawie; Dostępny magnetyczny dysk twardy		
Zalecany nakład miesięczny	2000 - 20000 stron ²		
Maksymalny miesięczny cykl pracy	150000 str./miesiąc ³		
Kopiowanie			
Szybkość kopiowania	Maks.: mono: 50 kopii/min. ¹ (A4) / kolor: 50 kopii/min. ¹ (A4)		
Czas kopiowania pierwszej strony	tylko: mono: 5.7 sek. / kolor: 6.3 sek.		
Skanowanie			
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)		
Szybkość skanowania dwustronnego A4	maks.: mono: 98 / 104 str./min. / kolor: 98 / 104 str./min.		
Szybkość skanowania jednostronnego A4	maks.: mono: 49 / 52 str./min. / kolor: 49 / 52 str./min.		
Pojemność podajnika dokumentów	Maks.: 100 arkuszy		
Faksowanie			
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s		
Materiały eksploatacyjne ⁴			
Wydajność kasety z tonerem	maks.: Kasety kolorowe (CMY) o wysokiej wydajności 14 200 ⁵ stron / maks.: Kasetka z czarnym tonerem o ekstra wysokiej wydajności 25 000 ⁵ stron / maks.: Kasety kolorowe (CMY) o wysokiej wydajności 15 000 ⁵ stron / maks.: Kasetka z czarnym tonerem o ekstra wysokiej wydajności 26 000 ⁵ stron		
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego	maks.: 150000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5% ⁶		
Tonery dostarczane z urządzeniem	Zwrotne kasetki z tonerem czarnym i kolorowym (CMYK) na 5000 ⁵ stron ⁵		
Obsługa papieru			
Standardowa obsługa papieru	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Odbiornik na 300 arkuszy, Wejście na 550 arkuszy		
Opcje obsługi papieru	Taca na 550 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników	maks.: 650 arkuszy / do: 2850 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników	max.: 300 arkuszy / do: 300 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Etykiety winylowe, Papier banerowy, Etykiety papierowe, Karty, Papier zwykły, Koperty, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Obsługiwane rozmiary nośników	A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Koperta B5, Statement, Koperta C5, Executive, Universal, Koperta DL, Folio, Koperta 10		
Inne ⁷			
Interfejsy standardowe	Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port Hi-Speed USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Jedno wewnętrzne gniazdo kart		
Opcjonalne porty sieciowe	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC		
Poziom hałasu podczas pracy	53 dBA (Drukowanie) / 56 dBA (kopiowanie) / 51 dBA (skanowanie)		
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80% / Temperatura: od 10 do 32°C / Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m		
Gwarancja	1-year Onsite Service + 3-years Parts Only guarantee (Maintenance Kit included)		
Wymiary / Waga	W x S x G: 621 x 479 x 533 mm / 39.5 kg		
Typowe zużycie energii wg Energy Star	TEC: 0.69 kWh/tydzień		

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki.

¹ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.
² "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnał. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions. ⁵ Średnia wydajność przy pokryciu wydruku ok. 5%. ⁶ Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁷ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

© 2022 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple i AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. MOPRIA®, logo Mopria® oraz słowny znak i logo Mopria Alliance™ są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieupoważnione wykorzystanie jest surowo zabronione. Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA, Environmental Protection Agency). EPEAT jest znakiem towarowym organizacji Green Electronics Council w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. PANTONE® jest własnością firmy Pantone LLC. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich firm.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/> (<http://www.openssl.org/>)).