



Lexmark XC9635

Wszechstronność. Prostota. Zrównoważony rozwój.



Lexmark XC9635

Nowa kolorowa drukarka wielofunkcyjna A3 XC9635 zapewnia wszechstronność, wyjątkową trwałość i zaskakującą prostotę w ramach zaawansowanej technologii. Zwiększ swoją produktywność dzięki żywym wydrukom – do 35 stron na minutę*. Intuicyjna nawigacja po kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 25 cm i oszczędność czasu dzięki jednoprzebiegowemu skanowaniu dwustronnemu. Bez wysiłku twórz wszystko, czego wymaga twoja firma i konfiguruj swoją drukarkę wielofunkcyjną za pomocą wymiennych opcji dostosowanych do twoich potrzeb.

Wszechstronność: Łatwe użytkowanie

Twórz wszystko, czego wymaga twoja firma i wszystko, co możesz sobie wyobrazić – od standardowych dokumentów biurowych po materiały marketingowe, broszury i plakaty – dzięki szerokiej obsłudze formatów nośników, drukowaniu wysokonakładowemu oraz wyjątkowym możliwościom obsługi i wykańczania papieru.

Drukuj żywe, kolorowe wizualizacje, wykresy i dokumenty z profesjonalnymi funkcjami kolorów (w tym kalibracją PANTONE®) i pełną gamą rozmiarów nośników, aby skutecznie przekazywać swoje pomysły.

Wszechstronna, konfigurowalna konstrukcja, która pozwala zaoszczędzić miejsce bez uszczerbku dla wydajności, umożliwia łatwe włączenie drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego do przestrzeni roboczej.

Zwiększ swoją produktywność dzięki naszemu bogatemu pakietowi najnowocześniejszego oprogramowania i rozwiązań z szerokimi możliwościami, w tym skanowaniem plików papierowych bezpośrednio do systemów pamięci masowej w chmurze i automatycznym tłumaczeniem dokumentów na ponad 100 języków.

Wspieraj cyfrową transformację swojej organizacji dzięki bezpośredniej integracji z krytycznymi przepływami pracy i podstawowymi systemami biznesowymi za pomocą urządzeń obsługujących IoT.



Prostota: Łatwe zarządzanie

Intuicyjny panel operatora i łatwa nawigacja pozwalają szybko wykonać niezbędne czynności.

Łatwa konserwacja urządzeń dzięki bezproblemowej wymianie tonera, łatwo dostępnym obszarom serwisowym i łatwym do zrozumienia alertom.

Ciesz się spokojem ducha, wiedząc, że od samego początku użytkowania jesteś chroniony najbardziej wszechstronnym portfolio zabezpieczeń w branży.

Wyjątkowa niezawodność, wiodąca w branży trwałość oraz długotrwały toner i materiały eksploatacyjne zapewniają ciągłość działania firmy.

Możesz mieć pewność, że każdy aspekt twojego urządzenia działa bez zarzutu dzięki opracowanej przez Lexmark technologii.

Zrównoważony rozwój: Dodatkowa korzyść

Poczuj się dobrze ze swoim zakupem i pomóż osiągnąć własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki naszym światowej klasy praktykom i niezależnym certyfikatom zewnętrznym.

Przyczyn się do ochrony naszej planety dzięki wiodącemu w branży wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego i naszemu wielokrotnie nagradzanemu programowi recyklingu wkładów.

Oszczędzaj energię i pieniądze dzięki technologii, która przewyższa rygorystyczne światowe standardy efektywności energetycznej.

Zminimalizuj swój wpływ na środowisko dzięki firmie, która koncentruje się na zrównoważonym rozwoju w całym cyklu życia produktu, od projektu poprzez użytkowanie, koniec eksploatacji i późniejsze działania

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

* Szybkości druku mierzone według normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Ikona faksu wyświetlana na panelu operatora, gdy włączony jest serwer faksu, skonfigurowany jest Fax Over IP, skonfigurowany jest etherFAX lub zainstalowany jest opcjonalny modem analogowy.

This exploded view diagram illustrates the assembly of the HP Color LaserJet Enterprise M750dn. The components are numbered 1 through 15:

- 1**: Main printer body with paper tray and control panel.
- 2**: Top cover/lid.
- 3**: Front panel/baffle.
- 4**: Bottom panel/baffle.
- 5**: Paper tray assembly (left).
- 6**: Paper tray assembly (middle).
- 7**: Paper tray assembly (right).
- 8**: Paper tray assembly (bottom).
- 9**: Paper tray assembly (right, alternative view).
- 10**: Paper tray assembly (left, alternative view).
- 11**: Paper tray assembly (middle, alternative view).
- 12**: Paper tray assembly (right, alternative view).
- 13**: Paper tray assembly (bottom, alternative view).
- 14**: Paper tray assembly (left, alternative view).
- 15**: Paper tray assembly (middle, alternative view).

- W standardzie
Opcja

20L8800	Zasobnik na 550 arkuszy
20L8801	Zasobnik na 2 x 550 arkuszy
20L8802	Podwójny podajnik na 2000 arkuszy – A4
20L8803	Podwójny podajnik na 2000 arkuszy – Letter
20L8804	Taca o dużej wydajności na 1500 arkuszy
20L8808	Specjalny zasobnik na nośniki
20L8809	Zszywacz na 500 arkuszy 2025
20L8810	Zszywacz na 500 arkuszy
20L8811	Moduł transferu papieru składanego
20L8812	Moduł wykańczający na 1250 arkuszy ze zszywaczem i dziurkaczem 2/3

20L8813	Moduł wykańczający na 1250 arkuszy ze zszywaczem i dziurkaczem 2/4
20L8814	Moduł wykańczający do broszur na 2250 arkuszy ze zszywaczem i dziurkaczem 2/3
20L8815	Moduł wykańczający do broszur na 2250 arkuszy ze zszywaczem i dziurkaczem 2/4
20L8816	Układacz offsetowy
20L8817	Moduł transferu papieru
20L8825	Zszywacz na 1250 arkuszy
20L8841	Zestaw dziurkacza (2/3 dziurki) do zszywacza na 500 arkuszy
20L8842	Zestaw dziurkacza (2/4 dziurki) do zszywacza na 500 arkuszy

P/N **Memory Options**

27X0420	500GB Hard Disk Drive (SATA)
57X0070	Zestaw obudowy wymiennego dysku twardego

P/N **Application Solutions**

20L8900	Zestaw Speed Kit XC9635 do XC9645 45 str./min
20L8901	Zestaw Speed Kit XC9635 do XC9655 55 str./min
57X0210	Elatec Reader Authentication Device
57X0225	Stacjonarny czytnik zbliżeniowy
57X0235	Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające (Podstawowy wybór)
57X0300	Urządzenie do uwierzytelniania stykowego
57X0301	Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające
82S1203	Licencja IPDS
82S1204	Licencja na kody kreskowe

P/N **Interfejsy**

1021231	Kabel równoległy (3,05 m)
1021294	Kabel USB (2 m)
14F0100	Karta interfejsu szeregowego RS-232C
27X0142	Serwer druku Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet
37X6146	Opcja karty faksu
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Ogranicznik przepięć

P/N **Furniture**

20L8806	Szafka
20L8807	Półka na klawiaturę

Można zainstalować jedną tacę na 550 arkuszy lub jedną tacę na nośniki specjalne.

Można zainstalować jedną tacę na 2x550 arkuszy, jedną tacę tandemową na 2000 arkuszy lub jedną szafkę, ale należy również zainstalować nad nią jedną tacę na 550 arkuszy lub tacę na nośniki specjalne.

Można zainstalować jedną tacę o dużej pojemności na 1500 arkuszy, ale należy również zainstalować jedną tacę na 2x550 arkuszy i jedną tacę tandemową na 2000 arkuszy.

Można zainstalować jeden zszywacz na 500 arkuszy, jeden układacz offsetowy lub jeden składany moduł transferu papieru.

Można zainstalować jeden zestaw dziurkacza do zszywacza na 500 arkuszy, ale należy go zainstalować razem ze zszywaczem na 500 arkuszy model 2025. Urządzenia wielofunkcyjne wyprodukowane przed majem 2025 r. wymagają zamontowania górnej tylnej pokrywy, aby zakończyć instalację. Zestaw dziurkacza wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 25 lub nowszej.

Można zainstalować jeden zszywacz z dziurkaczem na 1250 arkuszy, jeden zszywacz na 1250 arkuszy, lub jeden zszywacz z dziurkaczem na 2250 arkuszy, ale należy również zainstalować moduł transferu papieru lub moduł transferu papieru składanego, jedną tacę na 550 arkuszy i jedną tacę na 2x550 arkuszy lub jedną tacę tandemową na 2000 arkuszy albo jedną szafkę. Zszywacz na 1250 arkuszy wymaga oprogramowania sprzętowego w wersji 25 lub nowszej.

Dane techniczne		Lexmark XC9635	
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 10,1 cala (25,6 cm)		
Szybkość druku	maks.: mono: 35 str./min. ¹ (A4) / kolor: 35 str./min. ¹ (A4)		
Czas wydruku pierwszej strony	tylko: mono: 7,1 sek. / kolor: 8,2 sek.		
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / kolor: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi		
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB		
Dysk twardy	Inteligentny napęd pamięci masowej w zestawie; Opcjonalnie magnetyczny dysk twardy		
Zalecany nakład miesięczny	7000 - 50000 stron ²		
Maksymalny miesięczny cykl pracy	150 000 str./miesiąc ³		
Kopiowanie			
Szybkość kopiowania	Maks.: mono: 35 kopii/min. ¹ (A4) / kolor: 35 kopii/min. ¹ (A4)		
Czas kopiowania pierwszej strony	tylko: mono: 8,5 sek. / kolor: 9,5 sek.		
Skanowanie			
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)		
Szybkość skanowania dwustronnego A4	maks.: mono: 240/240 str./min. / kolor: 240/240 str./min.		
Szybkość skanowania jednostronnego A4	maks.: mono: 120/120 str./min. / kolor: 120/120 str./min.		
Pojemność podajnika dokumentów	Maks.: 300 arkuszy		
Materiały eksploatacyjne ⁴			
Wydajność kasety z tonerem	maks.: Kasety kolorowe (CMY) na 46 900 ⁵ stron / maks.: Czarna kaseeta z tonerem o wydajności 47 700 ⁵ stron		
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego	maks.: 225 000 (czarny) i 250 000 (kolorowy) stron, w oparciu o 5 średnich stron formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla serii drukarek CS/CX96x, CX83x, CX95x i MX95x lub w oparciu o 3 średnie strony formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla wszystkich innych drukarek		
Obsługa papieru			
Standardowa obsługa papieru	Odbiornik na 500 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy		
Opcje obsługi papieru	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Układacz offsetowy na 500 arkuszy, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, Taca na 550 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników	maks.: 700 arkuszy / do: 4750 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników	max.: 500 arkuszy / do: 2650 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Etykiety winylowe, Etykiety, Karty, Papier zwykły, Koperty, Papier błyszczący, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Obsługiwane rozmiary nośników	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, Koperta 7 3/4, JIS-B4, Koperta 9, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Karta Hagaki, Letter, Koperta B5, Koperta C4, Statement, Koperta C5, Executive, Koperta DL, Folio, Koperta 10		
Inne			
Interfejsy standardowe	Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B)		
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Światłowodowy serwer druku MakrNet N8230 / Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B, Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C		
Poziom hałasu podczas pracy	46 dBA (Drukowanie) / 52 dBA (kopiowanie) / 50 dBA (skanowanie)		
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m / Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80% / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)		
Gwarancja	Roczny serwis u klienta + 3-letnia gwarancja dotycząca tylko części (w zestawie zestaw konserwacyjny)		
Wymiary / Waga	W x S x G: 858 x 592 x 660 mm / 87,6 kg		
Typowe zużycie energii wg Energy Star	TEC: 0.58 kWh/tydzień		

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki.

¹ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.
² "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnacji. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions. ⁵ Średnia ciągła czarna lub ciągła kompozytowa kaseeta z oznaczeniem CMY zapewnia do tej liczby standardowych stron zgodnie z ISO / IEC 19798.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

© 2024 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple i AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ oraz logo Mopria® Alliance są zarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieautoryzowane użycie jest surowo zabronione. Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA, Environmental Protection Agency). EPEAT® jest znakiem towarowym organizacji Green Electronics Council w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich firm.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

