

TRAPPOLA UV ONDA 30

SCHEDA TECNICA

EKOMMERCE





INFESTANTI BERSAGLIO

INSETTI ALATI

DATI TECNICI

MODELLO	DIMENSIONI (mm)	LAMPADE UV-A	LAMPADE UV-A SP	STARTER	COPERTURA	MATERIALE
ONDA 30S	L 480 x l 145 x H 280	2 x 15 watt T8 L368	2 x 15 watt T8 BL368 FEP	2 x series	60 m^2	acciaio inox
ONDA 30W	L 480 x l 145 x H 280	2 x 15 watt T8 L368	2 x 15 watt T8 BL368 FEP	2 x series	60 m^2	Acciaio verniciato con polveri bianche

DESCRIZIONE

Le trappole UV a piastra collante KLIGHT sono costruite interamente in Europa, utilizzando componentistica elettrica di primarie marche. Ekommerce, leader europeo di settore, provvede direttamente alla distribuzione dei propri prodotti, garantendo qualità ed affidabilità.

Il dispositivo elettrico professionale ONDA 30 a piastra collante è igienico (rispetta le norme HACCP), silenzioso, discreto, sicuro e limita l'utilizzo di agenti chimici, contenendo così lo sviluppo di resistenze a tali agenti.

È indicato per il monitoraggio e la gestione degli insetti volanti in ambienti civili e della filiera agro-alimentare. Sfrutta la positiva attrazione della luce UV nei confronti degli artropodi, provvedendo ad una loro sottrazione dall'ambiente, per mezzo di piastra collante sostituibile periodicamente.

Nel progettare un impianto, considerare che la luce solare, lunare ed artificiale, possono interferire con l'azione del dispositivo.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Per ottenere risultati indubbiamente soddisfacenti, si consiglia vivamente di rispettare le seguenti indicazioni:

a. i dispositivi devono intercettare gli insetti prima che essi possano raggiungere le parti più interne o più a rischio dell'edificio;
b. non utilizzare i dispositivi all'esterno o in locali molto polverosi (granai, molini, ricovero bestiame). Per impieghi speciali (caseifici, salumifici, etc.), contattare il ns. Ufficio Tecnico;
c. installare vicino ad una presa di corrente da 220Vac o a una scatola di distribuzione dell'energia elettrica;
d. installare a un'altezza tale che la piastra collante non sia visibile, ma che sia di pratico accesso per la manutenzione periodica (2 m da terra);
e. collocare i dispositivi in quantità adeguata alla superficie da proteggere e accertarsi che ognuno di essi sia al centro della propria area da coprire, preferibilmente in un punto lontano da fonti dirette di luce esterna (solare, lunare o artificiale);
f. evitare il più possibile la presenza di ostacoli tra il dispositivo e le zone da proteggere, verificando che la sua luce sia visibile da ogni punto dell'ambiente;
g. assicurare il funzionamento ininterrotto (24 ore su 24).

POSIZIONAMENTO

Praticare due fori da 6 mm di diametro sulla parete in cui si intende fissare il dispositivo. Inserire nei fori praticati i due tasselli ad espansione, appoggiare ad essi il dispositivo e bloccarlo con le viti.

ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA

Procedere al collegamento elettrico dopo essersi accertati che a monte del dispositivo ci sia l'interruttore differenziale e il corrispondente interruttore magnetotermico. Verificare la presenza del collegamento alla presa di terra. Se durante la prima accensione i tubi non dovessero accendersi, agire su di essi facendoli ruotare per ripristinare il corretto posizionamento (aiutarsi con la tacca di riferimento presente sul dorso metallico). A fine collegamento i tubi attinici si accenderanno e il dispositivo sarà pronto per la cattura degli insetti.

MANUTENZIONE

Ogni qualvolta sia necessario un intervento sul dispositivo, assicurarsi che questo sia staccato dalla rete elettrica. Le superfici metalliche possono essere pulite a intervalli regolari con un panno umido. La piastra collante va sostituita in base all'infestazione e alle catture presenti. In caso di una bassa infestazione e di un ambiente polveroso o umido controllare che la piastra collante conservi ottime caratteristiche di adesività.
I tubi attinici devono essere sostituiti ogni 12 mesi.

NORMATIVA

Le trappole UV Klight sono conformi agli standard, ai regolamenti e alle direttive pertinenti. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla copia della Dichiarazione di Conformità posta all'interno della confezione del prodotto.

RICAMBI

MODELLO	**RICAMBI**		
ONDA 30S **ONDA 30W**	LAMPADA UV-A		Cod. 7121 Cod. 7121SP (SHATTERPROOF FEP)
	PIASTRA COLLANTE		Cod. 5153F
			Cod. 5153ECG
			Cod. 5157ECN
	STARTER SERIES		Cod. 8162SR

CONFEZIONAMENTO

CODICE	**PRODOTTO**	**CONFEZIONIE**
8132	ONDA 30S	1 PZ
8007	ONDA 30W	1 PZ

Rev. 05.08.2026