# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

**n° DOP-IT-573**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS 5 CAM (FR) – M5**

2. Usi previsti: **Malta da muratura, a prestazione garantita, per usi generali per l'impiego in interno o esterno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali.**

3. Fabbricante: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

4. Mandatario: **Non applicabile.**

5. Sistemi di WCP: **sistema 2+.**

6. Norma armonizzata: **UNI EN 998-2:2016.**
Organismi notificati: **TECNOPROVE srl, quale laboratorio di prova notificato n. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR M c n. 11/2015 in data 02.02.2015**

7. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Norma |
|---|---|---|
| Resistenza a compressione | M5 | EN 998-2:2016 |
| Adesione iniziale a taglio (valore tabulato) | 0,15 N/mm$^2$ | |
| Contenuto di cloruri "Cl" | < 0,1 % | |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | |
| Assorbimento d'acqua "c" | 0,55 Kg/( m$^2$ • min $^{0,5}$) | |
| Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ" | 5 < μ < 20 | |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "$\lambda_{10,dry,mat}$" | 0,47 W/mK | |
| Durabilità | NPD | |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)

**Gricignano D'Aversa, 15/01/2025**
(luogo e data del rilascio)

.....
firma

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

**n° DOP-IT- 573**

| | | |
|---|---|---|
| **0925**<br>**EN 998-2:2016**<br>**0925 CPR M c n.11/2015** | **MALVIN SRL**<br>*Sede Legale e Stabilimento:*<br>Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400<br>81030 Gricignano Di Aversa (CE)<br>**www.malvinsrl.com** | |

**10**

**INTOCALCE RS 5 CAM (FR) – M5**

**n° DoP-IT - 573**

Malta da muratura per usi generali (G) a prestazione garantita
per l'utilizzo in esterno ed interno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali

| | |
|---|---|
| Resistenza a compressione | M5 |
| Adesione iniziale a taglio (valore tabulato) | 0,15 N/mm$^2$ |
| Contenuto di cloruri "Cl" | < 0,1 % |
| Reazione al fuoco | Classe A1 |
| Assorbimento d'acqua "c" | 0,55 Kg/( m$^2$ • min $^{0,5}$) |
| Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ" | 5 < μ < 20 |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "$\lambda_{10,dry,mat}$" | 0,47 W/mK |
| Durabilità | NPD |
| Sostanze pericolose | vedi SDS |

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

**n° DOP-IT-574**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS 5 – I CAM (FR-I) – M5**

2. Usi previsti: **Malta da muratura, a prestazione garantita, per usi generali per l'impiego in interno o esterno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali.**

3. Fabbricante: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

4. Mandatario: **Non applicabile.**

5. Sistemi di WCP: **sistema 2+.**

6. Norma armonizzata: **UNI EN 998-2:2016.**
Organismi notificati: **TECNOPROVE srl, quale laboratorio di prova notificato n. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR M c n. 11/2015 in data 02.02.2015**

7. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Norma |
|---|---|---|
| Resistenza a compressione | M5 | EN 998-2:2016 |
| Adesione iniziale a taglio (valore tabulato) | 0,15 N/mm$^2$ | |
| Contenuto di cloruri "Cl" | < 0,1 % | |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | |
| Assorbimento d'acqua "c" | ≤0,40 Kg/( m$^2$ • min $^{0,5}$) | |
| Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ" | 5 < μ < 20 | |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "$\lambda_{10,dry,mat}$" | 0,47 W/mK | |
| Durabilità | NPD | |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)

**Gricignano D'Aversa, 15/01/2025**
(luogo e data del rilascio)

.....
firma

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

**n° DOP-IT- 574**

| | | |
|---|---|---|
| **0925**<br>**EN 998-2:2016**<br>**0925 CPR M c n.11/2015** | **MALVIN SRL**<br>*Sede Legale e Stabilimento:*<br>Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400<br>81030 Gricignano Di Aversa (CE)<br>**www.malvinsrl.com** | |

## 10
## INTOCALCE RS 5 – I CAM (FR-I) – M5

**n° DoP-IT - 574**

Malta da muratura per usi generali (G) a prestazione garantita
per l'utilizzo in esterno ed interno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali

| | |
|---|---|
| Resistenza a compressione | M5 |
| Adesione iniziale a taglio (valore tabulato) | 0,15 N/mm$^2$ |
| Contenuto di cloruri "Cl" | < 0,1 % |
| Reazione al fuoco | Classe A1 |
| Assorbimento d'acqua "c" | ≤0,40 Kg/( m$^2$ • min $^{0,5}$) |
| Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ" | 5 < μ < 20 |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "$\lambda_{10,dry,mat}$" | 0,47 W/mK |
| Durabilità | NPD |
| Sostanze pericolose | vedi SDS |

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

**n° DOP-IT- 575**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS 5 CAM (RS 5 -FR)**

2. . Usi previsti: **MALTA PRODOTTA IN FABBRICA PER SCOPI GENERALI (GP)**

3. Fabbricante: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

4. Mandatario: **Non applicabile.**

5. Sistemi di WCP: **sistema 4.**

6. Norma armonizzata: **UNI EN 998-1:2016.**
   Organismi notificati: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere**

7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Norma |
|---|---|---|
| Reazione al fuoco | classe A1 | EN 998-1:2016 |
| Assorbimento d'acqua "c" | W0 | |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ" | 20 | |
| Adesione | 0,5 N/mm$^2$ | |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "λ" | 0,47 W/mK | |
| Durabilità | NPD | |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)

**Gricignano D'Aversa, 15/01/2025**
(luogo e data del rilascio)

.....
firma

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

**n° DOP-IT- 575**

| | | |
|---|---|---|
| CE<br>**EN 998-1:2016** | **MALVIN SRL**<br>*Sede Legale e Stabilimento:*<br>Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400<br>81030 Gricignano Di Aversa (CE)<br>**www.malvinsrl.com** | |

**10**

**INTOCALCE RS 5 CAM (RS 5 - FR) (EN 998-1)**

**n° DoP-IT - 575**

Malta per scopi generali prodotta in fabbrica per intonaci interni ed esterni (GP)

| | |
|---|---|
| Reazione al fuoco | classe A1 |
| Assorbimento d'acqua "c" | W0 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ" | 20 |
| Adesione | 0,50 N/mm$^2$ |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "λ" | 0,47 W/mK |
| Durabilità | NPD |
| Sostanze pericolose | vedi SDS |

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

**n° DOP-IT- 576**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCALCE RS 5-I CAM (RS 5 -FR-I)**

2. . Usi previsti: **MALTA PRODOTTA IN FABBRICA PER SCOPI GENERALI (GP)**

3. Fabbricante: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

4. Mandatario: **Non applicabile.**

5. Sistemi di WCP: **sistema 4.**

6. Norma armonizzata: **UNI EN 998-1:2016.**
   Organismi notificati: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere**

7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Norma |
|---|---|---|
| Reazione al fuoco | classe A1 | EN 998-1:2016 |
| Assorbimento d'acqua "c" | W1 | |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ" | 20 | |
| Adesione | 0,5 N/mm$^2$ | |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "λ" | 0,47 W/mK | |
| Durabilità | NPD | |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)

**Gricignano D'Aversa, 15/01/2025**
(luogo e data del rilascio)

firma

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

**n° DOP-IT- 576**

| | | |
|---|---|---|
| CE<br>**EN 998-1:2016** | **MALVIN SRL**<br>*Sede Legale e Stabilimento:*<br>Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400<br>81030 Gricignano Di Aversa (CE)<br>**www.malvinsrl.com** | |

**10**

**INTOCALCE RS 5 - I CAM (RS 5-FR-I) (EN 998-1)**

**n° DoP-IT - 576**

Malta per scopi generali prodotta in fabbrica per intonaci interni ed esterni (GP)

| | |
|---|---|
| Reazione al fuoco | classe A1 |
| Assorbimento d'acqua "c" | W1 |
| Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ" | 20 |
| Adesione | 0,50 N/mm$^2$ |
| Conducibilità termica (valore tabulato) "λ" | 0,47 W/mK |
| Durabilità | NPD |
| Sostanze pericolose | vedi SDS |

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*