DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° DOP-IT-323

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo**: INTOCALCE CAM RS B 10 (FR) – M10**

2. Usi previsti: **Malta da muratura, a prestazione garantita, per usi generali per l'impiego in interno o esterno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali.**

3. Fabbricante: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

4. Mandatario: **Non applicabile.**

5. Sistemi di WCP: **sistema 2+.**

6. Norma armonizzata: **UNI EN 998-2:2016.**

Organismi notificati: TECNOPROVE srl, quale laboratorio di prova notificato n. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR M c n. 11/2015 in data 02.02.2015 Rev. 3

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza a compressione	**M10**	**EN 998-2:2016**
Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)	**0,15 N/mm^2**	
Contenuto di cloruri "Cl"	**< 0,1 %**	
Reazione al fuoco	**Classe A1**	
Assorbimento d'acqua "c"	**0,55 Kg/(m^2 • min ^{0,5})**	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	**5 < μ < 20**	
Conducibilità termica (valore tabulato) "$\lambda_{10,dry,mat}$"	**0,47 W/mK**	
Durabilità	**NPD**	
Sostanze pericolose	**vedi SDS**	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)

Gricignano D'Aversa, 05/03/2021
(luogo e data del rilascio)

.....
firma

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° DOP-IT- 323

0925 **EN 998-2:2010** **0925 CPR M c n.11/2015**	**MALVIN SRL** *Sede Legale e Stabilimento:* Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) **www.malvinsrl.com**	

10
INTOCALCE CAM RS 10 (FR) – M10

n° DoP-IT - 323

Malta da muratura per usi generali (G) a prestazione garantita
per l'utilizzo in esterno ed interno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione	M10
Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)	0,15 N/mm^2
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua "c"	0,55 $Kg/(m^2 \cdot min^{0,5})$
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	$5 < \mu < 20$
Conducibilità termica (valore tabulato) "$\lambda_{10,dry,mat}$"	0,47 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° DOP-IT-324

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo**: INTOCALCE CAM RS B 10 - I (FR-I) – M10**

2. Usi previsti: **Malta da muratura, a prestazione garantita, per usi generali per l'impiego in interno o esterno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali.**

3. Fabbricante: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

4. Mandatario: **Non applicabile.**

5. Sistemi di WCP: **sistema 2+.**

6. Norma armonizzata: **UNI EN 998-2:2016.**

Organismi notificati: TECNOPROVE srl, quale laboratorio di prova notificato n. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR M c n. 11/2015 in data 02.02.2015 Rev. 3

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza a compressione	**M10**	**EN 998-2:2016**
Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)	**0,15 N/mm^2**	
Contenuto di cloruri "Cl"	**< 0,1 %**	
Reazione al fuoco	**Classe A1**	
Assorbimento d'acqua "c"	**≤0,40 Kg/(m^2 • min ^{0,5})**	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	**5 < μ < 20**	
Conducibilità termica (valore tabulato) "$\lambda_{10,dry,mat}$"	**0,47 W/mK**	
Durabilità	**NPD**	
Sostanze pericolose	**vedi SDS**	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)

Gricignano D'Aversa, 05/03/2021
(luogo e data del rilascio)

……
firma

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° DOP-IT- 324

0925 **EN 998-2:2016** **0925 CPR M c n.11/2015**	**MALVIN SRL** *Sede Legale e Stabilimento:* Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) **www.malvinsrl.com**	

10
INTOCALCE CAM RS B 10 - I (FR-I) – M10

n° DoP-IT - 324

Malta da muratura per usi generali (G) a prestazione garantita
per l'utilizzo in esterno ed interno per elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione	M10
Adesione iniziale a taglio (valore tabulato)	0,15 N/mm^2
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua "c"	≤0,40 Kg/(m^2 • min ^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	5 < μ < 20
Conducibilità termica (valore tabulato) "$\lambda_{10,dry,mat}$"	0,47 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DOP-IT- 325

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo**: INTOCALCE CAM RS B 10 (ST 10 -FR)**

2. Numero di tipo**: MALTA PRODOTTA IN FABRRICA PER SCOPI GENERALI (GP)**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **per intonaci interni ed esterni.**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 4.**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **l'ente notificato non ha compiti da svolgere.**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea**: non applicabile.**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Reazione al fuoco	**classe A1**	
Assorbimento d'acqua "c"	**W0**	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"	**20**	
Adesione	**0,5 N/mm²**	**EN 998-1:2010**
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ"	**0,47 W/mK**	
Durabilità	**NPD**	
Sostanze pericolose	**vedi SDS**	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)

Gricignano D'Aversa, 13/05/2019
(luogo e data del rilascio)

……
firma

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DOP-IT- 325

CE **EN 998-1:2010**	**MALVIN SRL** *Sede Legale e Stabilimento:* Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) **www.malvinsrl.com**	

10

INTOCALCE CAM RS B 10 (RS B 10 - FR) (EN 998-1)

n° DoP-IT - 325

Malta per scopi generali prodotta in fabbrica per intonaci interni ed esterni (GP)

Reazione al fuoco	classe A1
Assorbimento d'acqua "c"	W0
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"	20
Adesione	0,50 N/mm^2
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ"	0,47 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DOP-IT- 326

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo**: INTOCALCE CAM RS B 10-I (RS 10 -FR-I)**

2. Numero di tipo**: MALTA PRODOTTA IN FABRRICA PER SCOPI GENERALI (GP)**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **per intonaci interni ed esterni.**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 4.**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **l'ente notificato non ha compiti da svolgere.**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea**: non applicabile.**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Reazione al fuoco	classe A1	
Assorbimento d'acqua "c"	W1	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"	20	
Adesione	0,5 N/mm^2	EN 998-1:2010
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ"	0,47 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**
(nome e funzione)

Gricignano D'Aversa, 13/05/2019
(luogo e data del rilascio)

.....
firma

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DOP-IT- 326

CE **EN 998-1:2010**	**MALVIN SRL** *Sede Legale e Stabilimento:* Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) **www.malvinsrl.com**	

10

INTOCALCE CAM RS B 10 - I (RS B 10-FR-I) (EN 998-1)

n° DoP-IT - 326

Malta per scopi generali prodotta in fabbrica per intonaci interni ed esterni (GP)

Reazione al fuoco	classe A1
Assorbimento d'acqua "c"	W1
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"	20
Adesione	0,50 N/mm^2
Conducibilità termica (valore tabulato) "λ"	0,47 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DOP-IT-327

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo**: INTOCALCE CAM RS B 10 FR - I**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4**: MALTA PER RIPARAZIONE NON STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO, TIPO CC-R1 (A BASE DI LEGANTE IDRAULICO).**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **prodotto per la riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile.**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D'Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 4.**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **L'ente notificato non ha compiti da svolgere.**

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea**: non applicabile.**

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza alla compressione	R1	EN 1504-3:2005
Contenuto di ioni cloruro "Cl"	≤ 0,05 %	
Aderenza	≥ 0,8 N/mm^2	
Resistenza alla carbonatazione	NPD	
Modulo elastico	NPD	
Compatibilità termica	PASSA	
Assorbimento capillare	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	
Reazione al fuoco	Classe A1	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**

(nome e funzione)

Gricignano D'Aversa, 13/05/2019

(luogo e data del rilascio)

.....

firma

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DOP-IT- 327

CE **0925** **EN 1504-3:2005**	**MALVIN SRL** *Sede Legale e Stabilimento:* Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) **www.malvinsrl.com**	

15

INTOCALCE CAM RS B 10 FR I – (EN 1504-3)

n° DoP-IT - 327

Malta per riparazione non strutturale del calcestruzzo,
tipo CC-R1 (a base di legante idraulico)

Resistenza a compressione	R1
Contenuto di ioni cloruro "Cl"	≤ 0,05 %
Aderenza	≥ 0,8 N/mm^2
Resistenza alla carbonatazione	NPD
Modulo elastico	NPD
Compatibilità termica	NPD
Assorbimento capillare	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS
Reazione al fuoco	Classe A1

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.