

ACRISIL PRIMER



FONDO DI PREPARAZIONE PER LINEA ACRIL-SILOSSANICA • CONFORME ALLA DIRETTIVA 2004/42/CE • CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PUNTO 2.4.15

DESCRIZIONE

Fondo di preparazione a base di speciali emulsioni silossaniche ad alto potere penetrante ancorante e riconsolidante nei lavori di preparazione del fondo per la linea acril-silossanica su superfici interne ed esterne. Conforme ai **criteri ambientali minimi CAM** punto 2.4.15, Le ridotte dimensioni delle particelle di legante, conferiscono al prodotto eccellenti capacità di penetrazione nel substrato, permettendo la riduzione dell'assorbimento dell'acqua e uniformando così l'assorbimento dei supporti trattati, conferendo in oltre ottime caratteristiche di impermeabilità lasciando però inalterata la traspirabilità delle superfici.

COLORE

Incolore o colori cartella.

CONFEZIONI

Taniche di plastica da lt 5 – lt 10 – lt 20.

COMPOSIZIONE

A base di resine silossaniche e microemulsioni acriliche in dispersione acquosa ed additivi specifici.

UTILIZZO

Su mura nuove o vecchie, deboli e inconsistenti o non uniformi nell'assorbimento come preparazione del fondo per successiva applicazione di idropitture della linea silossanica.

DISPONIBILITÀ

Tipo F: mm 1,0.
Tipo M: mm 1,2.
Tipo G: mm 1,5.
Tipo SG: mm 2,0.

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Spazzolare accuratamente le eventuali vecchie pitture non aderenti al supporto.
- Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.
- Intervenire su fessure e buchi con **"MALVISTUK"** stucco in pasta o **"MICRORAS SB"** stucco in polvere per interno o **"INTORAS M o MC"** stucco in polvere per esterno.
- Applicare poi una mano di fondo **"ACRISIL PRIMER"** per uniformare l'assorbimento diluito con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:2.
- Nel caso di supporti particolarmente assorbenti o sfarinati applicare non diluito.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.
- Non applicare su supporti freschi.
- **ACRISIL PRIMER** va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.
- Tempo di sovrapposizione 6/12 ore.



ACRISIL PRIMER



RESA TEORICA

8-10 mq/lt per mano di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

PROPRIETA' DELLA PELLICOLA

Insaponabile, diminuisce l'assorbimento riducendolo quasi a zero, non filmogeno, ad elevatissimo potere penetrante, non altera la traspirabilità ed aumenta le caratteristiche di idrorepellenza del supporto.

MODO DI IMPIEGO

Pennello, spruzzo e rullo di lana.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Circa 2/3 ore al tatto.

COMPATIBILITÀ

Con qualsiasi prodotto a base di resine in dispersione acquosa.

DILUIZIONE

1 parte di prodotto e 2 parti di acqua pulita.

DATI TECNICI

Peso specifico $\pm 5\%$ UNI EN ISO 2811-1

Consistenza

Temp. minima per la filmaz. della pellicola

Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)

Contenuto di VOC

Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE

1,030 Kg/lt
liquido fluido
+5°C
 ≤ 30 gr/lt
 ≤ 30 gr/lt
H/BA

CERTIFICAZIONI

Testato secondo la ETAG 004

Conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) punto 2.4.15

VOCE DI CAPITOLATO

Le pareti interne ed esterne saranno preparate al ricevimenti di finiture colorate della linea acril-silossanica con fondo di preparazione a base di speciali emulsioni silossaniche ad alto potere penetrante ancorante e consolidante, tipo **"ACRISIL PRIMER"** della **MALVIN S.r.l.**, Conforme ai **criteri ambientali minimi (CAM)** punto 2.4.15, applicato a pennello o a rullo di lana, da diluire con acqua pulita in rapporto di 1/2, con una resa di 8/10 mq/lt per mano di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

Revisione 04.26

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713  **800 - 142 999** • **FAX + 39 081 5029748** • **commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com**