

AGROPOLI PRIMER



FONDO DI PREPARAZIONE PER LINEA SILOSSANICA • CONFORME ALLA DIRETTIVA 2004/42/CE • CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PUNTO 2.4.15

DESCRIZIONE

Fondo di preparazione a base di speciali emulsioni silossaniche ad alto potere penetrante ancorante e riconsolidante nei lavori di preparazione del fondo per la linea silossanica su superfici interne ed esterne. Conforme ai **criteri ambientali minimi (CAM)** punto 2.4.15. Le ridotte dimensioni delle particelle di legante, conferiscono al prodotto eccellenti capacità di penetrazione nel substrato, permettendo la riduzione dell'assorbimento dell'acqua e uniformando così l'assorbimento dei supporti trattati, conferendo in oltre ottime caratteristiche di impermeabilità lasciando però inalterata la traspirabilità delle superfici.

COLORE

Incolore o colori cartella.

CONFEZIONI

Fusti di plastica da lt. 5 – lt. 20.

COMPOSIZIONE

A base di resine silossaniche e microemulsioni acriliche in dispersione acquosa ed additivi specifici.

UTILIZZO

Su mura nuove o vecchie, deboli e inconsistenti o non uniformi nell'assorbimento come preparazione del fondo per successiva applicazione di idropitture della linea silossanica.

APPLICAZIONE

- Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d'olio, ecc.
- Spazzolare accuratamente le eventuali vecchie pitture non aderenti al supporto.
- Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.
- Intervenire su fessure e buchi con **"MALVISTUK"** stucco in pasta o **"MICRORAS SB"** stucco in polvere per interno o **"INTORAS M o MC"** stucco in polvere per esterno.
- Applicare poi una mano di fondo **"AGROPOLI PRIMER"** per uniformare l'assorbimento diluito con acqua pulita fino ad un rapporto di 1:2.
- Nel caso di supporti particolarmente assorbenti o sfarinati applicare non diluito.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
- Non applicare in pieno sole.
- Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.
- Non applicare su supporti freschi.
- **AGROPOLI PRIMER** va lavorato a temperatura compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C.
- Tempo di sovrapposizione 6/12 ore.



AGROPOLI PRIMER



RESA TEORICA

8-10 mq/lt per mano di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

PROPRIETA' DELLA PELLICOLA

Insaponabile, diminuisce l'assorbimento riducendolo quasi a zero, non filmogeno, ad elevatissimo potere penetrante, non altera la traspirabilità ed aumenta le caratteristiche di idrorepellenza del supporto.

DILUIZIONE

1 parte di prodotto e 2 parti di acqua pulita.

MODO DI IMPIEGO

Pennello, spruzzo e rullo di lana.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Circa 2/3 ore al tatto.

COMPATIBILITÀ

Con qualsiasi prodotto a base di resine in dispersione acquosa.

DATI TECNICI

Peso specifico \pm 5% UNI EN ISO 2811-1	1,030 Kg/lt
Consistenza	liquido fluido
Temp. minima per la filmaz. della pellicola	+5°C
Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)	\leq 30 gr/lt
Contenuto di VOC	\leq 1 gr/lt
Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE	H/BA

CERTIFICAZIONI

Omologato dai laboratori YTONG -Test Report PB-VK-170-01
Conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) punto 2.4.15

VOCE DI CAPITOLATO

Le pareti interne ed esterne saranno preparate al ricevimenti di finiture colorate della linea silossanica con fondo di preparazione a base di speciali emulsioni silossaniche ad alto potere penetrante ancorante e riconsolidante, tipo **"AGROPOLI PRIMER"** della **MALVIN S.r.l.**, Conforme ai **criteri ambientali minimi (CAM)** punto 2.4.15, applicato a pennello o a rullo di lana, da diluire con acqua pulita in rapporto di 1:2 con una resa di 8/10 mq/lt per mano di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

Revisione 05.26

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN



SEDE LEGALE E STABILIMENTO • Zona ASI - SS 7 Bis Km 15,400 - 81030 Gricignano di Aversa (CE)
TEL. + 39 081 8132780 - 5029713 • Numero Verde 800 - 142 999 • FAX + 39 081 5029748 • commerciale@malvinsrl.com - www.malvinsrl.com