



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° **DOP-IT- 533**

Data 27 Luglio 2022

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOCOL FACILE (EN 12004)**
2. Numero di tipo: **ADESIVO CEMENTIZIO NORMALE PER PIASTRELLE IN CERAMICA (C1)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Piastrellatura a parete e pavimento in interni ed esterni.**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D’Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non applicabile.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 3.**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **TECNOPROVE SRL, in qualità di laboratorio di prova notificato n. 0925, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato il seguente rapporto di prova n. \_\_\_\_.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile.**
9. Prestazione dichiarata


CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1 <sub>n</sub>	EN 12004:2012
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.


Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore, da: **Giovanni Vittorioso - Amministratore unico**  
(nome e funzione)

**Gricignano D’Aversa, 27/07/2022**  
(luogo e data del rilascio)

  
firma



 <b>0925</b> <b>EN 12004:2012</b>	<b>MALVIN SRL</b> <i>Sede Legale e Stabilimento:</i> Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) <b>www.malvinsrl.com</b>	
<b>10</b> <b>INTOCOL A (EN 12004)</b> n° DoP-IT - 533  Adesivo cementizio normale per la posa di piastrelle ceramiche in interni ed esterni. <b>(C1)</b>		
Reazione al fuoco		<b>Classe A1n</b>
Adesione a trazione iniziale		<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Adesione a trazione dopo immersione in acqua		<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico		<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo		<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Rilascio di sostanze pericolose		<b>Vedi SDS</b>

*Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*



**MALVIN**

