



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° **DOP-IT- 231**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOIDRO MONO**

2. Usi previsti: **IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE CEMENTIZIO (A+B)
APPLICATO LIQUIDO MODIFICATO CON POLIMERO (CM 01 P)**

3. Fabbricante: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030
Gricignano D’Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**

4. Mandatario: **Non applicabile.**

5. Sistemi di WCP: **sistema 4 + 3 per l’impermeabilità.**

6. Norma armonizzata: **UNI EN 14891:2017.**

Organismi notificati: **L’ente notificato è SOCOTEC ITALIA srl, in qualità di laboratorio di prova notificato N° NB 1308, ha effettuato i test iniziali secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 per l’impermeabilità all’acqua e ha rilasciato il relativo rapporto di prova N°LF44721/23.**

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilità all’acqua	Nessuna penetrazione
Prova di Crack-bridging +20 °C	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$
Prova di Crack-bridging - 5 °C	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$
Sostanze pericolose	vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da:

Gricignano D’Aversa, 01/10/2025

Giovanni Vittorioso - Amministratore unico


firma

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° **DOP-IT-231**



 EN 14891:2017	MALVIN SRL <i>Sede Legale e Stabilimento:</i> Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400 81030 Gricignano Di Aversa (CE) www.malvinsrl.com	
15 INTOIDRO MONO n° DoP-IT - 231 Impermeabilizzante cementizio monocomponente applicato liquido (CM 01 P)		
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²	
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione	
Prova di Crack-bridging +20 °C	≥ 0,75 N/mm ²	
Prova di Crack-bridging - 5 °C	≥ 0,75 N/mm ²	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN

