



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

e Regolamento Delegato n° 574/2014

n° **DOP-IT- 232**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **INTOIDRO ELS (PLUS)**
2. Usi previsti: **IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE CEMENTIZIO (A+B) APPLICATO LIQUIDO MODIFICATO CON POLIMERO (CM 02 P)**
3. Fabbricante: **MALVIN SRL – zona industriale ASI strada statale 7 bis km 15,400 - 81030 Gricignano D’Aversa (CE) - www.malvinsrl.com**
4. Mandatario: **Non applicabile.**
5. Sistemi di WCP: **sistema 4 + 3 per l’impermeabilità.**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 14891:2017.**
Organismi notificati: **L’ente notificato è SOCOTEC ITALIA srl, in qualità di laboratorio di prova notificato N° NB 1308, ha effettuato i test iniziali secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 per l’impermeabilità all’acqua e ha rilasciato il relativo rapporto di prova N° LF44719/23.**
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata	≥ 0,5 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²
Impermeabilità all’acqua	Nessuna penetrazione
Prova di Crack-bridging a +20 °C	≥ 0,75 N/mm ²
Prova di Crack-bridging a -20 °C	≥ 0,75 N/mm ²
Sostanze pericolose	vedi SDS

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore, da:

Gricignano D’Aversa, 01/10/2025

Giovanni Vittorioso - Amministratore unico

Firma

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014


n° **DOP-IT-232**



EN 14891:2017

MALVIN SRL

Sede Legale e Stabilimento:
Zona ASI, S. S. 7 bis Km 15,400
81030 Gricignano Di Aversa (CE)
www.malvinsrl.com



15 INTOIDRO ELS (PLUS) n° DoP-IT - 232

Impermeabilizzante cementizio bicomponente (A+B) applicato liquido (CM 02 P)

Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di clorata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione
Prova di Crack-bridging a +20 °C	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$
Prova di Crack-bridging a -20 °C	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$
Sostanze pericolose	vedi SDS

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



MALVIN

