



VALPOLYMER

Polyurethan's Elastomers Moulding

Barriere antisversamento

Protezione per la sicurezza nelle aree aziendali

Contenimento di sversamenti e protezione dall'acqua piovana



PROTEZIONE DELLE AREE

Magazzini e zone di stoccaggio



DETTAGLIO VERSIONE PLUS

Rinforzo in TNT e gommina adesiva

Barriere antisversamento

Per proteggere aree pericolose, in modo permanente o temporaneo, con un metodo rapido ed economico.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

- Per prevenire sversamenti di sostanze pericolose o intrusioni di acqua piovana.
- Per uso interno ed esterno: magazzini, parcheggi e aree intorno alle macchine.
- Carrabili per il passaggio occasionale di carrelli.
- Adatte alle porte d'ingresso come protezione dall'acqua piovana.
- Elevata resistenza all'usura meccanica e alle sostanze pericolose.
- Fissabili al pavimento con silicone o tasselli nella versione Standard.

Due versioni disponibili

STANDARD



Da fissare al pavimento con tasselli o silicone.

PLUS



Con rinforzo in TNT e gommina adesiva.

Dimensioni standard

COMPONENTE	IMMAGINE	DIMENSIONI
BARRA		H = 60 mm B = 100 mm L = 1500 mm
ANGOLO		H = 60 mm B = 100 mm L = 370 mm
GIUNZIONE		H = 60 mm

H = altezza | B = base | L = lunghezza