



# ARRANCADOR SUAVE EN — GABINETE —

Único en el mercado con protecciones en VOLTAJE

## ARRANCADOR SUAVE S811

### ◆ CARACTERÍSTICAS:

- Totalmente programable en pantalla.
- Contactor de puenteo ("By Pass") integrado.
- Rampa gradual de aceleración de control de torque inteligente el cual cuando el motor esta con poca carga tendrá un tiempo de rampa menor al seleccionado conservando el arranque suave.

# Soluciones  
# IntegralesDCI

WhatsApp  
56 1541 4305

www.dicisa.mx | @dicisamx     



#### MONITOREO

- Voltaje trifásico.
- Memoria térmica.
- Conteo de arranques.
- Corriente de las 3 fases.
- Corriente como porcentaje de la corriente nominal.



#### PROTECCIONES DE CORRIENTE

- Atascamiento al arranque.
- Perdida de fase en corriente.
- Desbalance de fases en corriente.
- Clase de disparo configurable 10, 20 ó 30.
- Baja carga (*baja corriente para bombas*).
- Atascamiento cuando el motor está en operación (*motor corriendo*).



#### PROTECCIONES DE VOLTAJE

- Bajo voltaje.
- Sobrevoltaje.
- Pérdida de fase en voltaje.
- Desbalance de fases en voltaje.
- Se puede configurar secuencia ABC o CBA.
- Se pueden programar tiempos de retardo para evitar problemas con transitorios al arranque

# ¡EXCELENTE PARA SEGURIDAD DEL USUARIO!

## APLICACIONES:



**Arranque y paro de motores eléctricos.**



**Arranque y paro de bombeo de gran capacidad.**



**Arranque y paro de ventiladores y trituradoras.**

### ◆ CARACTERÍSTICAS DEL ARRANCADOR SUAVE S811

- Gabinete NEMA 4 o NEMA 12.
- 2 kit de zapatas (PARA LOS MARCOS T y V).
- Interruptor magnético HMCP con falla a tierra.
- Transformador de control con fusibles de protección.
- Estación de botones de 30 mm arrancar-parar-restablecer.
- Ventaja para protección de tarjeta por variación de montaje.
- Lámparas indicadoras de 30 mm tipo LED, Verde (Fuera), Roja (Dentro), Amarilla (Falla).
- Palanca de operación, tipo rotatoria con bloqueo de puerta, es decir, no permite que se abra el gabinete con el interruptor cerrado y portacandado, en la posición de abierto.



CATÁLOGO

CAPACIDAD 440V

S811N37APVRN12	20 HP
S811N66APVRN12	40 HP
S811R10APVRN12	60 HP
S811R13APVRN12	75 HP

DIMENSIONES (cm) 80 x 60 x 35 (aprox)

S811T18APVRN12	100 HP
S811T19APVRN12	125 HP
S811T24APVRN12	150 HP
S811T30APVRN12	200 HP

DIMENSIONES (cm) 100 x 80 x 30 (aprox)

CATÁLOGO

CAPACIDAD 440V

S811V36APVRN12	250 HP
S811V42APVRN12	300 HP
S811V50APVRN12	350 HP
S811V65APVRN12	450 HP

DIMENSIONES (cm) 120 x 80 x 30 (aprox)

S811V72APVRN12	500 HP
S811V85APVRN12	600 HP
S811V10APVRN12	700 HP

DIMENSIONES (cm) 180 x 60 x 60 (aprox)

NOTA: Gabinete con dimensiones 180x60x60 cm es Auto soportado.

