

Avvitatori ad impulsi cordless 1/4"

Applicazioni leggere



Avvitatore ad impulsi 18V WH18DA
18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

Avvitatore ad impulsi 18V WH18DD
18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Avvitatore ad impulsi 18V WH18DD
18 V - 4 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio 18 V
Avvitatura M5 - M14
Velocità 0 - 2.700 giri/min
Impulsi 0 - 3.600 n°/min
Coppia massima 140 Nm
Motore a spazzole
Luce LED Sì
Triple Hammer -
IP56 -
Lunghezza 150 mm
Peso 1,3 kg con BSL1820M
Codice WH18DAWCZ

18 V
M5 - M14
0 - 3.200 giri/min
0 - 4.000 n°/min
140 Nm
Brushless
Sì
-
-
134 mm
1,3 kg con BSL1820M
WH18DDW2Z + UC18YFSLWFZ

18 V
M5 - M14
0 - 3.200 giri/min
0 - 4.000 n°/min
140 Nm
Brushless
Sì
-
-
134 mm
1,3 kg con BSL1840M
WH18DDW2Z + UC18YFSLWEZ

BRUSHLESS

181⁰⁰ ■+IVA

266⁰⁰ ■+IVA

BRUSHLESS

316⁰⁰ ■+IVA

Disponibili anche altre versioni:

Versione
solo corpo macchina

Versione
solo corpo macchina
WH18DDW2Z
111.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
WH18DDW2Z
111.00+IVA

KIT inserti 21 articoli

1 portainseriti magnetico lunghezza 60 mm | 5 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 | 7 inserti Torx: 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T30 - 2 x T40 |
Codice: 751190

85⁰⁰ ■+IVA

Lunghezza
inserti
38 mm



KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4" esagonale |
Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm |
Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm |
Ø 8 x 117 mm
Codice: 780465

46⁶⁰ ■+IVA





Avvitatore 18V ad impulsi WH18DE

18 V - 4 Ah - 175 Nm
2 batterie BSL1840M,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

18 V
M5 - M16
0 - 3.100 giri/min
0 - 3.400 n°/min
175 Nm
Brushless
Si
-
120 mm
1,5 kg con BSL1840M
WH18DEW2Z + UC18YFSLWEZ

BRUSHLESS
383.00 ■+IVA

Avvitatore 18V ad impulsi WH18DC

18 V - 5 Ah - 210 Nm
2 batterie BSL1850MA,
caricabatteria UC18YFSL,
valigetta stackable.

18 V
M5 - M18
0 - 4.000 giri/min (5 modalità)
0 - 3.700 n°/min
210 Nm
Brushless
Si
Si
Si
114 mm
1,5 kg con BSL1850MA
WH18DCWFZ

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER
451.00 ■+IVA

Avvitatore 18V ad impulsi WH18DC

18 V - Multi Volt - 210 Nm
2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

18 V
M5 - M18
0 - 4.000 giri/min (5 modalità)
0 - 3.700 n°/min
210 Nm
Brushless
Si
Si
Si
114 mm
1,6 kg con BSL36A18X
WH18DCWRZ

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER
485.00 ■+IVA

Avvitatore 36V ad impulsi WH36DC

36 V - Multi Volt - 215 Nm
2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

36 V
M5 - M18
0 - 3.700 giri/min (5 modalità)
0 - 4.100 n°/min
215 Nm
Brushless
Si
Si
Si
114 mm
1,6 kg con BSL36A18X
WH36DCWRZ

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER
559.00 ■+IVA

Versione
solo corpo macchina
WH18DEW2Z
178.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
WH18DCW2Z
235.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
WH18DCW2Z
235.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
WH36DCW2Z
278.00+IVA

Spazzole circolari a fili ondulati			
Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	751319	€ 4,50	
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	751320	€ 5,70	
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 mm	751321	€ 6,80	
Spazzole a tazza a fili ondulati			
Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	751322	€ 5,70	
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	751323	€ 6,80	



Kit punte per metallo in HSS-G DIN 338		
Confezione 5 articoli		
Ø 3 x 76 mm		
Ø 4 x 90 mm	780465	€ 46,60
Ø 5 x 101 mm		
Ø 6 x 108 mm		
Ø 8 x 117 mm		

*prezzi IVA esclusa

*prezzi IVA esclusa

Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"

1/2" 3/4"

Applicazioni Medie

Medio-Pesanti



1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DF

18 V - 5 Ah - 220 Nm



1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DSDL

18 V - 5 Ah - 255 Nm



1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DH

18 V - 5 Ah - 345 Nm



1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DH

36 V - MV - 380 Nm

Dotazione standard

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	36 V
Avvitatura	M8 - M16	M8 - M18	M10 - M20	M10 - M20
Velocità	0 - 2.400 giri/min	0 - 2.600 giri/min	0 - 2.800 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Impulsi	0 - 3.200 n°/min	0 - 3.200 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.100 n°/min
Coppia massima	220 Nm	255 Nm	345 Nm	380 Nm
Coppia svitatura max	220 Nm	255 Nm	600 Nm	700 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
IP56	-	-	Si	Si
Lunghezza	177 mm	173 mm	144 mm	144 mm
Peso	1,7 kg con BSL1850MA	1,7 kg con BSL1850MA	2 kg con BSL1850MA	2 kg con BSL36A18X
Codice	WR18DFW2Z + UC18YSL3WKZ	WR18DSDLSTK1 + UC18YSL3WKZ	WR18DHW2Z	WR36DHW2Z

BRUSHLESS IP56

385.00 +IVA

438.00 +IVA

485.00 +IVA

BRUSHLESS IP56

526.00 +IVA

Disponibili anche altre versioni:

Versione solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina
WR18DFW2Z
136.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WR18DSDLSTK1
189.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WR18DHW2Z
263.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WR36DHW2Z
293.00+IVA

KIT bussole 41 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" | 1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | Codice: 752500

Lunghezza inserti 25 mm

71.00 +IVA





Pesanti

Estreme



1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DE

36V

36 V - MV - 770 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DB

36V

36 V - MV - 1050 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

3/4"

Avvitatore ad impulsi WR36DA

36V

36 V - MV - 1100 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DG

36V

36 V - MV - 1400 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

3/4"

Avvitatore ad impulsi WR36DF

36V

36 V - MV - 1900 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

36 V
M10 - M24
0 - 2.400 giri/min (4 mode)
0 - 3.400 n°/min
770 Nm
1050 Nm
Brushless
Si
Si
169 mm
2,6 kg con BSL36A18X
WR36DEWRZ

36 V
M10 - M30
0 - 1.500 giri/min (4 mode)
0 - 2.800 n°/min
1050 Nm
1650 Nm
Brushless
Si
Si
221 mm
3,7 kg con BSL36A18X
WR36DBWRZ

36 V
M10 - M30
0 - 1.500 giri/min (4 mode)
0 - 2.900 n°/min
1100 Nm
1800 Nm
Brushless
Si
Si
221 mm
3,7 kg con BSL36A18X
WR36DAWRZ

36 V
M10 - M33
0 - 1.500 giri/min (4 mode)
0 - 2.500 n°/min
1400 Nm
2000 Nm
Brushless
Si
Si
221 mm
3,9 kg con BSL36A18X
WR36DGWRZ

36 V
M10 - M36
0 - 1.500 giri/min (4 mode)
0 - 2.600 n°/min
1900 Nm
2400 Nm
Brushless
Si
Si
221 mm
3,9 kg con BSL36A18X
WR36DFWRZ

**BRUSHLESS
IP56**

576.00 +IVA

**BRUSHLESS
IP56**

617.00 +IVA

**BRUSHLESS
IP56**

617.00 +IVA

**BRUSHLESS
IP56**

647.00 +IVA

**BRUSHLESS
IP56**

688.00 +IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DEW2Z
315.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DBW2Z
364.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DAW2Z
364.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DGW2Z
384.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
WR36DFW2Z
424.00+IVA

KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 |
anelli elastici | perni di fissaggio | Codice: 751879

61.00 +IVA



Tassellatori cordless SDS-plus.



Installazione residenziale



Industriale

PROMO
HIGHLIGHTS
pag. 21

PROMO
HIGHLIGHTS
pag. 21

Tassellatore DH18DPB

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

18V

Tassellatore DH18DPA

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

18V

Tassellatore DH1826DA

18 V - 5 Ah - Ø 26 mm

18V

Dotazione standard

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

Caratteristiche

Voltaggio 18 V
Foratura calcestruzzo Ø 18 mm
Velocità 0 - 1.080 giri/min
Percussioni 0 - 5.500 n°/min
Energia per colpo 1,3 Joule
Motore Brushless
Modalità di lavoro 2 modalità
Luce / Livella LED Sì / No
RFC -
Sistema AutoStop Sì
Antivibrante LVH / UVP -
Vibrazioni 10,4 m/s
Lunghezza 235 mm
Peso 2,1 kg con BSL1850C
Codice DH18DPBWPZ

18 V
Ø 18 mm
0 - 1.080 giri/min
0 - 5.500 n°/min
1,3 Joule
Brushless
2 modalità
Sì / No
Sì
Sì
LVH (impugnatura antivibrante)
9,9 m/s
235 mm
2,3 kg con BSL1850C
DH18DPAWPZ

18 V
Ø 26 mm
0 - 700 / 950 giri/min
0 - 3.170 / 4.300 n°/min
3,2 Joule
Brushless
3 modalità
Sì / No
Sì
Sì
LVH (impugnatura antivibrante)
13,8 m/s
356 mm
3,7 kg con BSL1850MA
DH1826DAWPZ

445.00 +IVA

**BRUSHLESS
RFC**

455.00 +IVA

**BRUSHLESS
RFC
LVH**

546.00 +IVA

**BRUSHLESS
RFC
LVH**

Disponibili anche altre versioni:

Versione
solo corpo macchina

Versione
solo corpo macchina
DH18DPBW2Z
232.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
DH18DPAW2Z
242.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
DH1826DAW2Z
303.00+IVA

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti | Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm) 782535 **€ 35,60**

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) 783390 **€ 37,50**

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) 783391 **€ 59,00**

