




433BCOH
Smerigliatrice angolare non inclusa



179CCT125



179CCL115



- Dispositivo per l'esecuzione di smussi a 45° ("jolly") per ottenere finiture di pregio direttamente in cantiere (angolo effettivo smusso 47°).
- La lavorazione si esegue facendo scorrere BC45 in appoggio al bordo della lastra (o piastrella): ciò assicura un'esecuzione rapida e precisa e consente di lavorare senza limiti di lunghezza.
- Le slitte in plastica antigraffio assicurano una scorrevolezza ottimale sulla lastra / piastrella.
- Massimo spessore lastra/piastrella: 16 mm con disco Ø 115 mm; 20 mm con disco Ø 125 mm.
- Le due impugnature continue sono studiate per consentire di esercitare facilmente la pressione necessaria durante tutta la lunghezza del taglio (entrata, lato lastra, uscita) a garanzia di sia di un risultato ottimale che della massima ergonomia.
- Regolazione profondità di taglio: agendo sugli appositi pomelli è possibile determinare la quantità di materiale da asportare (smusso più o meno a filo smalto). Una volta effettuata, la regolazione rimane valida indipendentemente dallo spessore della piastrella/lastra da smussare.

- Registrazione inclinazione disco: agendo sull'apposta vite è possibile inclinare il disco per evitare il tallonamento posteriore e quindi eventuali sbecature del bordo piastrella/lastra.
- Compatibile con le quasi totalità delle smerigliatrici angolari con potenza compresa tra 600-1100W.
- Disponibile per smerigliatrici con albero passo M14 (433BCOH EU) e per smerigliatrici angolari con albero passo 5/8" - 11 (433BCOH US).
- Smerigliatrice angolare non inclusa.
- Utilizzabile sia a secco con ausilio di aspiratore che con raffreddamento ad acqua con Art. 433PWW A.
- Corredo: disco Ø 115 "Cross-Turbo", manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione							
433BCOH EU	1	8050532012134	BC45 - Dispositivo per l'esecuzione di smussi a 45° ("Jolly")	M14	•	—	Disco Ø 115 mm 16 mm - 0.63"	3,9 Kg 85.9 lbs	31x27x h 13 cm	4,3 Kg 9.5 lbs
433BCOH US	1	8050532012141		5/8"-11	•	—	Disco Ø 125 mm 20 mm - 0.79"	3,9 Kg 85.9 lbs	12 1/4"x10 5/8"x h 5 1/8"	4,3 Kg 9.5 lbs

DISCHI DIAMANTATI

Articolo			Descrizione	Ø		
179CCL115	1	8050532012110	Disco diamantato "Cross" (f 22,2 mm) - di corredo	115 mm	4 1/2"	•
179CCT125	1	8024648075703	Disco diamantato turbo (f 22,2 mm)	125 mm	5"	•

