



**Portata 120 Kg**

**Garanzia 5 ANNI**

**CONFORME D.Lgs. 81/08**

**COLLAUDATO SI.PREV.**

**uso professionale**

Struttura in tubolare di alluminio ad altissima resistenza meccanica appositamente realizzata per la manutenzione dei balconi. Un prodotto leggerissimo, rapido da montare, che può essere facilmente trasferito da un balcone all'altro.

Ogni impresa o imbianchino dovrebbe averne uno per la manutenzione dei balconi dove l'acquisto o il noleggio di un ponteggio tradizionale o di una piattaforma autocarrata risulterebbe costoso ed inutile, in termini di tempo, materia prima e occupazione di suolo pubblico. Disponibile in diverse lunghezze, è dotato di 4 ruote con freno e gambe telescopiche, e può adattarsi a distanze tra i balconi da m 2,40 a m 3,00.

Gli stessi elementi del Trabattello Balcone possono essere composti in modo da ottenere un trabattello standard di 4 m di altezza. Alla struttura portante si devono aggiungere, a seconda delle esigenze, uno sbalzo laterale, uno spazioso sbalzo frontale, o entrambi. Portata max Kg 120 compresa una persona.



E' possibile richiedere anche misure speciali



Sbalzo frontale e laterale a scelta

Lunghezza Elemento m

Struttura Portante

Sbalzo Frontale

Sbalzo Laterale

Struttura Completa



Altezza elemento m

2,50

1,00

1,00

-

Larghezza elemento m

0,74

0,74

0,74

-

Lunghezza m

2,00

2,00

0,74

-

Lunghezza m

2,50

2,50

0,74

-

Lunghezza m

3,00

3,00

0,74



- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.

Il manuale contiene il certificato del costruttore.

N.B.: nella foto principale (che è solo un esempio) manca il piano di appoggio e le zavorre obbligatorie

Il trabattello TEMPO BALCONE può essere montato come un trabattello standard da m 4,00. Le staffe stabilizzatrici devono essere acquistate a parte.