

## CHIODATRICE A GAS

Chiodatrice a gas/batteria per fissaggio su legno.  
Indicata per la costruzione di strutture a telaio, pareti massicce, tetti, pareti e pavimenti, rivestimenti esterni.




## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per chiodi da 51 a 90 mm di lunghezza.
- Cordless: completamente indipendente da tubi o cavi.
- Puntale dentato: per un corretto aggrappaggio in fase di chiodatura.
- Regolatore di profondità: per la corretta infissione del chiodo.
- Impugnatura gommata: ergonomica ed antiscivolo.
- Gancio regolabile per sospendere l'attrezzo.
- Indicatore LED che mostra la carica della batteria.
- Una spia LED indica lo stato di carica e il funzionamento della batteria.
- Meccanismo di tiro di tipo sequenziale completo in conformità alle norme di sicurezza.



**Fornita con batteria, in valigetta, completa di carica-batteria con adattatore, prodotti di pulizia, occhiali ed istruzioni per l'uso e la manutenzione.**



## APPLICAZIONI

### Ideale per il fissaggio di:

- Montanti, correnti, banchine
- Pannelli in legno
- Listelli di contenimento
- Listoni, assi maschiate
- Correnti di ventilazione o spessoramento
- Tavolati, assiti, perline
- Listelli ferma-tegola
- Ganci ferma-tegola
- Listelli di sottostruttura
- Casserature in legno



**DATI TECNICI**
**Paslode IM350+**

<b>Ø chiodi utilizzabili:</b>	2,8 o 3,1 mm
<b>Lunghezza chiodi:</b>	da 51 a 90 mm
<b>Capacità chiodi caricatore:</b>	Standard 55 chiodi
<b>Energia:</b>	82 Joule
<b>Peso:</b>	3,4 Kg (con batteria inclusa)
<b>Tipo di nastratura chiodo:</b>	in barretta collettizzati in carta
<b>Angolo di nastratura:</b>	34°
<b>Autonomia della singola bomboletta:</b>	1.100 chiodi
<b>Autonomia della singola batteria (ricaricabile):</b>	4.000 chiodi

**SCelta ACCESSORI**

CODICE	DESCRIZIONE
<b>404717</b>	Batteria ricaricabile
<b>035460</b>	Carica batteria
<b>900505</b>	Alimentatore carica batteria
<b>900507</b>	Cavo carica batteria auto 12V
<b>013690</b>	Kit pulizia Impulse - Spit
<b>012082</b>	Tastatore anti-impronta
<b>300346</b>	Blister 2 bombolette gas
<b>401482</b>	Lubrificante Impulse
<b>115251</b>	Spray pulitore Impulse 300 ml


**SPECIFICHE CHiodo**
**Chiodi in barretta collettizzati in carta**

- Chiodi in acciaio, testa 7,25 x 5,10 mm, incollati su nastro di carta
- Angolazione della striscia 34°
- Forniti con bomboletta di gas nella quantità necessaria
- Autonomia della singola bomboletta di gas = 1.100 chiodi
- Disponibili in 4 diverse finiture in funzione della condizione di esercizio richiesta.


**Pack Chiodi BRIGHT**

Uso interno  
Classe di servizio 1



CODICE	DESCRIZIONE	GAMBO	GAS	CONF.
<b>141202</b>	Pack chiodo 2,8x51	Rullato	3	3.300
<b>141207</b>	Pack chiodo 2,8x63	Liscio	3	3.300
<b>141208</b>	Pack chiodo 2,8x63	Rullato	3	3.300
<b>141212</b>	Pack chiodo 2,8x70	Liscio	2	2.200
<b>141214</b>	Pack chiodo 2,8x75	Liscio	2	2.200
<b>141215</b>	Pack chiodo 2,8x75	Rullato	2	2.200
<b>141219</b>	Pack chiodo 2,8x80	Rullato	2	2.200
<b>141226</b>	Pack chiodo 3,1x75	Rullato	2	2.200
<b>141230</b>	Pack chiodo 3,1x80	Liscio	2	2.200
<b>141233</b>	Pack chiodo 3,1x90	Liscio	2	2.200


**Pack Chiodi GALV-PLUS® - Zincato 12 µm**

Uso interno non riscaldato, esterno protetto  
Classe di servizio 1 & 2



CODICE	DESCRIZIONE	GAMBO	GAS	CONF.
<b>141204</b>	Pack chiodo 2,8x51	Rullato	3	3.300
<b>141210</b>	Pack chiodo 2,8x63	Rullato	3	3.300
<b>141216</b>	Pack chiodo 2,8x75	Rullato	2	2.200
<b>141234</b>	Pack chiodo 3,1x90	Liscio	2	2.200