

CONFORME
D.Lgs.
81/08

ISO 9000
EN ISO
9606

GARANZIA
5
ANNI

Portata
200
Kg/m²

MADE IN ITALY

uso professionale

ZINCATURA
NON
INQUINANTE



AMPIO SPAZIO DI LAVORO
LATERALE E' IDEALE PER
IMPRESE EDILI E ARTIGIANI
PER USO ESTERNO FINO A
15 METRI

RESISTENTE E
DURATURO

AMPIO SPAZIO
DI LAVORO A
SOFFITTO E
PARETE



Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento. (cod. APROFANCORAGGIO)


PROFESSIONAL® m 2,00x1,20 - h max m 13,83



Il trabattello Professional è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata. Ruote certificate con freno a pedale.

- ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,70 a m 13,70
- INGOMBRO: m 2,00 x 1,20
- PORTATA MAX: kg 200/m² (comprese 2 persone)
- CAMPATA: altezza m 1,20, peso kg 25
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

ELENCO
RICAMBI
A PAGINA
23




PROFESSIONAL

- TPROF030 Prezzo di vendita al metro di altezza
- APROFCAMPATA Prezzo di vendita a campata (m 1,20)
- TPROF010EN Base componibile completa: Altezza da terra m 0,50 (Kg 43), N.4 ruote certificate Ø 200 con freno + 4 livellatori
- TPROF000 Ringhiera di protezione rossa: (m 1,20)
- TPROF000EN Ringhiera di protezione rossa: (m 1,20) (rinforzata)
- TPROF020 N. 4 staffe stabilizzatrici standard
- TPROF020EN N. 4 staffe stabilizzatrici maggiorate maggiorate

ACCESSORI

- TPROF050 Piano acciaio con botola (m 2,04 x 1,00) - Kg 38,4
- TPROF080 Piano alluminio con botola (m 2,04 x 1,00) - Kg 31,8
- TPROF056 Piano di Base acciaio (m 1,25 x 0,56) - Kg 9
- APROF080/A Piano tutto in alluminio (profili, piano e kit fermapiedi)
- APROF056/A Piano di Base tutto in alluminio (m 1,25 x 0,56) - Kg 6
- APROFSCAL1 Scaletta interna singola alluminio m 2,2 (Kg 4,0)
- APROFSCAL2 Scaletta interna doppia alluminio m 2,2/3,6 (Kg 7,8)
- TPROF065EN 4 parapetti obbligatori per ogni piano aggiuntivo cad.
- APROFCOPERTURE Kit sbarco coperture (per sbarcare in sicurezza)
- APROFANCORAGGIO Ancoraggio rapido alluminio regolabile (vedi pag. 61) cad.
- APROFRUOTAF Ruota di ricambio con freno cad.
- TPROF017 Livellatore telescopico con ruota (vedi accessori) cad.



Professional
(solo struttura)



Professional
(completo di accessori)

Altezza Altezze Campate Ringhiera Staffe						Solo Struttura** (senza accessori)		Piano	Piani	Parapetti	Scalette	Scalette	Rinforzata
piano	totale	lavoro	intermedie	protezione				base	acciaio	aggiuntivi	singole	doppie	completa
m	m	m	n.	n.	n.	Standard	Rinforzata	n.	n.	n.	n.		

* Altezza massima autolimitata a m 13,70. Per legge il trabattello deve poter essere spostato su ruote, alla massima altezza di progetto di m 13,70. (Per altezze maggiori contattare l'azienda per soluzioni alternative).

** Struttura che include 4 ruote certificate Ø 200 mm c/freno, 4 livellatori, ringhiera di protezione e 2 parapetti. Scale, piani e parapetti aggiuntivi esclusi.

• Il trabattello deve essere ancorato alla parete ogni 2 piani come indicato dal D.Lgs.81/2008.

Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza vedi pagina 17.