

**Equipaggiamento di Serie**

- ✓ Leva per posizionamento lavoro
- ✓ Spina IP67
- ✓ Predisposizione carrello per utilizzo a cavalletto
- ✓ Dispositivo di sicurezza di salita
- ✓ Comando diretto con pulsantiera IP65 a 3 pulsanti
- ✓ Motore autofrenante con deviatore di flusso
- ✓ Telaio estensibile fino a 1120 mm
- ✓ Sacco protezione elevatore

**Accessori Opzionali**

- ✓ Attacco a ponteggio

**Applicazioni**

È ideale per l'elevazione di carichi a grandi altezze, perché dispone di una elevata velocità di sollevamento (30 m/min.). La portata massima rimane invariata per tutta l'estensione del braccio, permettendo il sollevamento di materiali ingombranti o pesanti, senza rischio di urto contro le strutture.

**Ideale per cantieri fino a 40 m di altezza.**

Telaio estensibile 720 mm - 1120 mm



150 kg



30 m/min



40 m

**ET 150 NEO**

Portata max.	kg	150
Vel. media sollevamento pieno carico	m/min	30
Altezza max. di lavoro utile	m	40
Ø fune acciaio	mm	4
Lunghezza fune	m	41
Potenza motore 230V/50Hz	kW	0,8
N. giri motore	rpm	1380
Assorbimento	A	7,1
Peso macchina	kg	48
LpA posizione operatore	db(A)	<72
Dimensioni larg./lung. chiuso (aperto)/alt.	mm	330/770(1170)/520
Dimensioni imballo larg./lung./alt.	mm	390/810/590

CODICE	DESCRIZIONE
<b>1141250</b>	<b>ET 150 NEO</b> portata 150 Kg monofase 230V-50Hz pulsantiera 3 pulsanti 1,5m
<b>1199170</b>	Attacco a ponteggio per elevatore