

# Smerigliatrici Ø 230 mm.



Pesanti ed intensive

Applicazioni medio pesanti



	<b>230V</b> <b>Smerigliatrice</b> <b>G23ST</b> 2.000 W - Ø 230 mm	<b>230V</b> <b>Smerigliatrice</b> <b>G23SW2</b> 2.200 W - Ø 230 mm	<b>230V</b> <b>Smerigliatrice</b> <b>G23MR</b> 2.400 W - Ø 230 mm	<b>230V</b> <b>Smerigliatrice</b> <b>G23UDY2</b> 2.600 W - Ø 230 mm	<b>230V</b> <b>Troncatore</b> <b>CM9SR</b> 2.000 W - Ø 230 mm
<b>Dotazione standard</b>	impugnatura	impugnatura	impugnatura antivibrante.	impugnatura antivibrante.	impugnatura, raccordo aspirazione, valigetta.

## Caratteristiche

Potenza assorbita	2.000 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W	2.000 W
Ø disco	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Velocità	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
ZVRP "protezione riavvio"	-	-	-	Si	-
Rivestimento AHB	-	-	Si	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	LVH (imp. antivibrante)	LVH / UVP (siste. antivib)	-
Lunghezza	469 mm	469 mm	481 mm	500 mm	615 mm
Peso	5,2 kg	5,3 kg	6,8 kg	6,3 kg	7,7 kg
Codice	G23STWAZ	G23SW2WAZ	G23MRWDZ	G23UDY2WKZ	CM9SRWSZ

**130,00**  
+IVA

**AHB**  
**LVH**

**UVP**

**115,00**  
+IVA

Versione con valigetta  
G23SW2  
156,00 +IVA

**187,00**  
+IVA

**269,00**  
+IVA

**414,00**  
+IVA

## Mole da Ø 230 mm taglio e sbavo.

Mola da taglio piana, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.  
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 1,9 mm  
Codice: 782319 € 4,00 +IVA



★ A46R

Mola da taglio a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.  
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm  
Codice: 752525 € 3,50 +IVA



★★ A24R

Mola da taglio a centro depresso, per materiali edili, mattone e pietra.  
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm  
Codice: 4100215 € 3,50 +IVA



★ C30N

Mola da sbavo a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.  
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 6 mm  
Codice: 4100225 € 6,30 +IVA



★★ A24R