

DCX-250 XPERT

SEGATRICE ELETTRICA PROFESSIONALE A TESTA MOBILE PER IL TAGLIO A UMIDO CON EFFETTO TRONCATRICE.

Per uso occasionale nel taglio di pietre naturali come marmo o granito.



Categoria
PREMIUM

Utilizzo
INTENSIVO

AFFIDABILITA'

PRECISIONE



2 cv/hp



90 mm















PATENTED



- **Telaio in alluminio rinforzato con innovativo sistema a tripla trave e frontali in acciaio. Migliora la stabilità e la rigidità del telaio.**
- **Guida di taglio rinforzata per una migliore finitura del taglio.**
- **Il sistema C3-PYTHON permette di aumentare l'efficienza della refrigerazione e di ridurre la dispersione dell'acqua.**
- **Effetto troncatrice ad alte prestazioni. Regolazione dell'altezza di taglio.**
- Include una maniglia per il trasporto e ruote off-road rinforzate, che forniscono una migliore trasportabilità e maneggevolezza della macchina.
- Doppio sistema di decantazione in acciaio per una migliore efficienza e recupero dell'acqua.
- Misura dell'angolo con squadra in alluminio regolabile da 0° a 60° per tagli ripetitivi.
- Include gambe pieghevoli rinforzate con sistema anti-chiusura e bloccaggio rapido.
- Serbatoio acqua esterno facilmente rimovibile con capacità 30 L.
- Include un migliorato sistema paraspruzzi con carter protettivo auto scorrevole.
- Sistema brevettato ZERO DUST in esclusiva per RUBI certificato daTNO, per un'esposizione sicura grazie alla riduzione del particelle di polvere respirabile generate durante il taglio.
- Manico bimateriale ed ergonomico per una comoda movimentazione della testa di taglio.
- Collegamento a terra integrato nel telaio.
- Non include il cavo di alimentazione.
- Non include il disco.



REF.		RPM																
DCX-250 XPERT 1250	52960	230V-50Hz230V-50Hz	2750	125 cm	133 cm	90x90 cm	60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	78 kg	192x74x130 cm	1	**1				
	52961	110V-50Hz.																
	52929	220V-60Hz.	3350															
	52962	120V-60Hz.																
DCX-250 XPERT 1550	52970	230V-50Hz.	2750	155 cm	163 cm	110x110 cm					60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	86 kg	222x74x130 cm	1	**1
	52971	110V-50Hz.																
	52937	220V-60Hz.	3350															
	52972	120V-60Hz.																

Le capacità di taglio possono variare a seconda della posizione della testa, dei platorelli supporto disco speciali e del diametro del disco stesso.

ACCESSORI



REF. 51927
SET FLANGE Ø170mm DC
PYTHON/DCX



REF. 57941
Pianetto d'appoggio
supplementare DV/DC/
DCX/DS/OX



CAVI CON PRESA