

Muro New Jersey

Il nostro NEW JERSEY in polietilene può essere facilmente posizionato in cantieri stradali, parcheggi, circuiti automobilistici, aree con limitazione all'accesso di automezzi. Semplice il trasporto e la messa in opera con zavorra d'acqua o sabbia. Un tappo alla sommità e un tappo alla base della barriera consentono un riempimento e svuotamento veloce. Il riempimento con zavorre ai livelli indicati garantisce al NEW JERSEY la massima stabilità.

Il polietilene garantisce resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, garantendo l'inalterabilità dei colori (norme Iso 5254).





L'impilabilità favorisce la riduzione fino al 50% dei volumi trasportati.

Riempimento New Jersey



-50%
DI SPAZIO
VOLUME

Svuotamento New Jersey

Art. 055 MURO NEW JERSEY

Dimensione	1000 × 400 × 700 mm - lunghezza x larghezza x altezza
Materiale	Polietilene
Peso	~ 9.50 kg
Pezzi	30
Colore	Bianco

Art. 056 MURO NEW JERSEY

Dimensione	1000 × 400 × 700 mm - lunghezza x larghezza x altezza
Materiale	Polietilene
Peso	~ 9.50 kg
Pezzi	30
Colore	Rosso



- Possibilità di messa in opera con diversi raggi di curvatura.
- Facilità di riempimento e svuotamento dei liquidi di zavorra.
- Predisposizione per la movimentazione con carrelli elevatori.
- L'impilabilità favorisce la riduzione fino al 50% dei volumi trasportati.