

SUPER PANEL

PANNELLI PER CASSEFORME



Caratteristiche costruttive

- Particolare scelta di tavole di abete
- Accurata e lenta essicazione
- Incollaggio con colle melaminiche resistenti all'umidità (AW100)
- Superficie rivestita con resina melaminica
- Costruzione a tre strati
- Chiusura ermetica dei bordi con cornice

Dati tecnici-Dimensioni (tol. DIN)

- Peso a metro quadrato Kg. 12,50
- Spessori: mm. 21 - mm. 27
- Larghezza standard cm. 50
- Lunghezza standard cm 100/150/200/250/300
- Spessore strati mm 8,5+10+8,5

PROTEGGETE I PANNELLI!

seguite queste norme

- Usare un buon fluido disarmante
- Alternare le superfici
- Disarmare al più presto
- Pulire subito dopo l'uso
- Coprire se esposti al sole
- Proteggere dal sole e dalle intemperie
- Conservare con una mano di disarmante

I pannelli **super panel** sono costruiti con tecnologie studiate per ottenere una lunga durata.

Con cura e uso adeguato, molti nostri clienti hanno superato i 100 impieghi!

Il legno è vivo e reagisce se lasciato sporco, al sole o alle intemperie. Le foreste non sono infinite, trattare bene i pannelli per farli durare a lungo è un dovere ecologico!

