

Punte 4T con aspirazione SDS-plus / SDS-max



Con le punte dotate di aspirazione HiKOKI, otterrai la soluzione definitiva per affrontare molteplici sfide pratiche.

Le punte con aspirazione sono disponibili con attacco SDS-plus e SDS-max. Attraverso un raccordo laterale in plastica con diametro interno di Ø35 mm, è possibile collegare diversi tipi di aspiratori industriali (si raccomanda un aspiratore con filtro classe M come minimo). Grazie alla loro alta efficienza nell'aspirazione della polvere, che arriva a circa il 98% della polvere generata durante la perforazione, si nota un aumento significativo della velocità di lavoro e una riduzione delle vibrazioni rispetto all'utilizzo di punte convenzionali.

L'aspirazione della polvere tramite aspiratori professionali riduce

significativamente l'inalazione della polvere da parte dell'operatore, in quanto tutte le particelle di polvere dannose vengono aspirate dalla fonte. Questo è di grande beneficio per l'utente. In ambienti in cui la presenza di polvere è particolarmente indesiderata, come negli ospedali, nelle abitazioni o in qualsiasi altro luogo in cui le persone continuano a vivere o lavorare durante il processo di perforazione, l'utilizzo di queste punte offre una soluzione ottimale. Una volta completata la perforazione, il lavoro è concluso e non è necessario alcun processo di pulizia successivo.

Le punte dotate di aspirazione non solo forniscono una soluzione eccellente per l'operatore durante la perforazione verso il basso o in orizzontale, ma anche per la perforazione verso l'alto.





Il foro perfettamente pulito è pronto per l'inserimento di ancoranti chimici o tasselli convenzionali.

Le punte con aspirazione offrono un'efficace soluzione in termini di costi per l'utente finale, grazie al risparmio di manodopera necessaria per la pulizia del foro e dell'area circostante.







Tutte le punte con aspirazione sono dotate di un potente design innovativo a 4 taglienti, che garantisce una concentricità accurata e un'alta precisione dimensionale dei fori perforati, conformemente alle specifiche PGM.

Grazie all'aspirazione della polvere, c'è un flusso d'aria continuo che crea un raffreddamento attivo della testa della punta e ne aumenta la longevità.


Punte 4 taglienti con aspirazione SDS-plus

		Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Conf.	Ordine minimo	Codice	Barcode	Listino (+IVA)
		12	325	200	1	1	783401	8717574057607	101,00
		14	360	240	1	1	783402	8717574057614	107,00
		16	360	240	1	1	783403	8717574057621	113,00
		18	360	240	1	1	783404	8717574057638	136,00

Punte 4 taglienti con aspirazione SDS-max

		Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Conf.	Ordine minimo	Codice	Barcode	Listino (+IVA)
		16	600	400	1	1	783411	8717574057645	237,00
		18	600	400	1	1	783412	8717574057652	247,00
		20	600	400	1	1	783413	8717574057669	256,00
		22	600	400	1	1	783414	8717574057676	261,00
		24	600	400	1	1	783415	8717574057683	277,00
		25	600	400	1	1	783416	8717574057690	269,00
		28	600	400	1	1	783417	8717574057706	320,00
		28	900	700	1	1	783418	8717574057713	446,00
		30	600	400	1	1	783419	8717574057720	323,00
		30	900	700	1	1	783420	8717574057737	464,00
		32	600	400	1	1	783421	8717574057744	336,00
		35	600	400	1	1	783423	8717574057768	347,00
		35	900	700	1	1	783424	8717574057775	500,00

Adattatori per l'aspirazione delle polveri

	Descrizione	Conf.	Ordine minimo	Codice	Barcode	Listino (+IVA)
	Adattatore per le punte con attacco SDS-plus	1	1	783428	8717574058208	21,00
	Adattatore per le punte con attacco SDS-max	1	1	783429	8717574058215	22,00