

B 2
B 3



B 5
B 9
B 15
B 22



Accessori opzionali



Prolunga

B 5, B 9 - 16A, 5m - **4515.331**
B 5, B 9 - 16A, 10m - **4515.332**
B 15, B 22 - 32A, 5m - **4515.333**
B 15, B 22 - 32A, 10m - **4515.334**



- Reset manuale
- Termostato ambiente incorporato
- Nessun consumo di ossigeno
- Assenza di fumi, odori e condensa
- Commutatore estate-inverno solo per ventilazione
- Alta silenziosita'
- Motore con protezione termica
- Termostato di sovratemperatura
- Potenza regolabile

Caratteristiche	Unità	B 2	B 3	B 5	B 9	B 15	B 22
Potenza	kW	1/2	1.65/3.3	2.5/5	4.5/9	7.5/15	11/22
	Btu/h	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Portata d'aria	m³/h	184	288	510	800	1.700	2.400
Alimentazione	V/Hz	230/1ph/50-60	230/1ph/50-60	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50-60
Presa (maschio) integrata sulla macchina		16A/3P	16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Assorbimento	A	8,7	14,5	7,2	13	22	32
Posizione 1		Spento	Spento	Spento	Spento	Spento	Spento
Posizione 2		Ventilatore	Ventilatore	Ventilatore	Ventilatore	Ventilatore	Ventilatore
Posizione 3/4	kW	1,0/2,0	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Termostato		Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Range di temperatura	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Protezione		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensioni prodotto (l x l x h)	mm	220 x 200 x 330	260 x 260 x 410	310 x 360 x 380	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	235 x 210 x 340	280 x 270 x 440	380 x 330 x 440	355 x 450 x 490	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Peso lordo/netto	kg	3,7/4,2	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,8	15/15,9	20/22,8
Paletta	pz	75	48	24	20	12	12