

MONOBLOCCO IN LAMIERA NON COIBENTATO

MANUFATTO DI SEMPLICE USO, SOSTITUISCE IN PARTE IL BOX DA CANTIERE, CON TUTTE LE UTILIZZAZIONI QUALI, RICOVERO MATERIALI, ATTREZZATURE, UTENSILI, ACCESSORI, E TUTTO QUANTO POSSA ESSERE PROTETTO, DI FACILE RICOVERO E TRASPORTO. PUÒ ESSERE IMPIEGATO COME DEPOSITO, A NORMA DI LEGGE, PER RICOVERO FUSTI DI VERNICI, SOLVENTI, OLI E COMUNQUE LIQUIDI NECESSARI DI CONTENIMENTO.

CARATTERISTICHE TECNICHE**BASAMENTO**

STRUTTURA DI BASE, DI TIPO PORTANTE, IN PROFILI DI ACCIAIO ZINCATO.

PAVIMENTO IN LEGNO IDROFUGO DI 18/20mm, POSATO A MEZZO DI GIUSTAPPOSIZIONE ALLA STRUTTURA DI BASE, SOSTENUTO DA LAMIERE GRECATE-ZN E FINITO (OPZIONALE) OVE RICHIESTO CON VERNICI EPOSSIDICHE. NEL CASO DI DEPOSITO PER LIQUIDI PERICOLOSI, VIENE REALIZZATO UN SOTTOPIAVIMENTO A TENUTA IN LAMIERA ZN, 20-25/10mm, DI CAPACITÀ RELATIVA ALLA QUALITÀ DI LIQUIDI DEPOSTI, CON BOCCHETTA DI SCARICO E TAPPO DI CHIUSURA Ø 100mm.

IL PAVIMENTO VIENE REALIZZATO DA APPosite GRIGLIE TUBOLARI CON PORTATA MINIMA DI 250 Kg/mq, PER ESIGENZE MAGGIORMENTE GRAVOSE, A RICHIESTA, VENGONO IMPIEGATI PROFILI DI MAGGIORE SEZIONE PER UNA PORTATA RELATIVA AL PESO DA SOSTENERE (QUESTO NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI).

- POSSONO ESSERE FORNITE: A) TASCHE METALLICHE 200X100mm PER LA PRESA A MEZZO FORCHE
- B) PAVIMENTO IN ACCIAIO ZN-BUGNATO
- C) PAVIMENTO IN ALLUMINIO MANDORLATO POSATO A MEZZO GIUSTAPPOSIZIONE E FISSAGGIO MECCANICO
- D) TAMPONAMENTO INTERNO A PARETE E PLAFONE CON PANNELLI SANDWICH STANDARD o REI 30/60
- E) PANNELLO ELETTRICO CON PUNTO LUCE PRESA E INTERRUTTORE DIFFERENZIALE

PARETI LATERALI

COSTITUITE DA PANNELLI SEMPLICI, MODULARI, IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO o PREVERNICIATO CON INTELAIATURA TUBOLARE. PER IMPIEGHI MAGGIORMENTE GRAVOSI (OPZIONALE) POSSONO ESSERE FORNITE LAMIERE DI TAMPONAMENTO DELLO SPESORE DI 8/10mm o 15/10mm ZN-PRV.

COPERTURA

GRONDA PERIMETRALE IN ACCIAIO PREDISPOSTA PER RICEVERE LAMIERE TETTO DI TIPO ZINCATO. OVE RICHIESTO (OPZIONALE) PUÒ ESSERE FORNITA DA UNA SOFFITTATURA DI DOGHE METALLICHE ZN o PRV CON COIBENTE MINERALE (TETTO VENTILATO).

SERRAMENTI

PORTA A DUE ANTE-BATTENTI, 200cm DI LARGHEZZA (160cm-MONOBOX DI LARGHEZZA RIDOTTA), CON SERRATURA A SCROCCO NELLA PARTE CENTRALE, DI SERIE PER MONOBOX SPECIAL, o IN AGGIUNTA (OPZIONALE) PER MONOBOX STANDARD, SERRATURA DI SICUREZZA SU TRE PUNTI CON ASTE-MANIGLIE-RISCONTRI, CHIUSURA A CATENACCIO.

PREVISTE ANCHE, EVENTUALI PORTE PASSO-UOMO, FINESTRE A WASISTAS IN ACCIAIO o ALLUMINIO

