



Pinza per la posa TSZ

Adatta per la movimentazione di manufatti, cordoli, ecc. con un mezzo di sollevamento.

- Raggio di apertura facilmente regolabile mediante un perno a molla.
- Profondità di presa. Anche i cordoli smussati sono sollevati in maniera sicura, in quanto la pinza ha una profondità di presa di 185 mm e quindi può fare presa sotto lo smusso.
- Occhiello di sospensione per aggancio gru.
- Rilascio automatico con dispositivo di "presa" a "rilascio" completamente automatico.
- Tamponi in gomma facilmente sostituibili.
- Finitura galvanizzata.

TSZ-UNI con HVA-FTZ/TSZ



TSZ-UNI-WB-SQ

Modello	Lunghezza ganascia (mm)	Profondità di presa (mm)	Peso proprio (kg)	Aampiezza di presa (mm)	Portata massima/WLL (kg)	Codice articolo
TSZ-UNI	350	185	32	50 – 600	600	53100338
TSZ-MAXI	350	185	35	850 – 1.100	600	53100364

Accessori

TSZ-UNI-WB-SQ: Le ganasce con inserti in acciaio speciali consentono la posa sicura di blocchi tagliati grossolanamente. Le ganasce con inserti in acciaio possono essere avvitate sulla pinza (costruita nel o dopo il 2009, Codice articolo 53100338) facilmente.

TSZ-UNI-ET: Tasca portaforre con occhiello di sollevamento e rotazione manuale con blocco ogni 90°. Pertanto la TSZ-UNI può essere prelevata con la forche del carrello elevatore.

Regolazione della profondità di presa HVA-FTZ/TSZ: per tutte le versioni di FTZ-UNI/MAXI/MULTI e TSZ-UNI. Regolabile per TSZ-UNI/MAXI ca. 55 – 140 mm.

Regolabile per FTZ-UNI/MAXI-25 e FTZ-UNI/MULTI-15 ca. 120 – 255 mm. FTZ-UNI-50 ca. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 ca. 55 – 195 mm.

Modello	Profondità di presa (mm)	Peso proprio (kg)	Aampiezza di presa (mm)	Portata massima/WLL (kg)	Codice articolo
TSZ-UNI-WB-SQ	210	5,58	50 – 550	600	43101384
TSZ-UNI-ET		25		600	43101130
Regolazione della profondità di presa HVA-FTZ/TSZ		2,5			43100867