



Carriola elettrica

Carriola 90L, vasca in plastica rossa, movimentazione elettrica

Carriola in alluminio a trazione elettrica con Pneumatico antiforatura extra largo, cerchio RVS e vasca in HDPE con a capacità di 90 litri.

Vasca in plastica, 7 mm.

La plastica resistente agli urti HDPE spessa impedisce schizzi del bidone sui lati.

Durante l'utilizzo della carriola, il lato superiore della vasca vassoio è quasi orizzontale.

Solido telaio in alluminio rinforzato con magnesio con gambe larghe (senza saldature) eccezionali per un'elevata stabilità laterale. Facile da usare grazie all'impugnatura scorrevole.

Più resistenza si incontra spingendo la carriola più il motore prende il sopravvento.

Una volta caricata, il peso di sollevamento è inferiore del 25% rispetto a carriole simili. Pneumatico antiforatura extra largo Ø400x130mm.

Dotato di speciale motore integrato con una capacità superiore a 600 Watt. Max 6 Km / h.

Impugnatura ergonomica in gomma naturale con protezione nocche.



16961
M-E-BARROW-RED



12337
M-970-Z-RUB-KNOKKELB

- Riduce il carico fisico
- Su pendii ripidi, ad es. quando si scarica in un contenitore, procede senza intoppi.
- La guida in salita è molto confortevole.
- La batteria si ricarica durante la guida in discesa.
- Facile da guidare su terreno morbido.
- Trasmissione diretta
- Corrente alternata (AC)
- Gearless (meno parti, più durevole)
- Bassa rumorosità.
- Massima efficienza energetica.
- Batteria agli ioni di litio con sofisticata gestione della batteria.
- Lavoro normale con carriola per 8 ore con singola carica della batteria (a seconda dell'utente e dell'applicazione).
- Tempo di ricarica 3 ore.
- Durata della vita (dal 0% al 100% dello stato di carica): da 500 cicli al 70%.
- Durata della vita (dal 30 al 70% dello stato di carica): fino a 10000 cicli al 70% della capacità.
- Puoi muoverti avanti e indietro

Cap. (kg)	Dim.ingombro LxWxH (mm)	Peso (kg)	Viti	Batteria	carica temp.	Scarica- temp.	Input / output voltaggio	Livello Protezione	modello	Art-nr
200	1430x625x870	26,6	25Nm	36V, 10,5 Ah, Lithium	4-40°C	-20-60°C	200/240V AC 42V / 5A	IP65	M-E-BARROW RED TRAY	16961
	130x58x90	0,12							M-970-Z RUB KNOKKELB	12337
	175x92x50	0,812			4-40°C		200/240V AC 42V / 5A		M-E-BARROW CHARGER	18227