

230DE T10

Crusher - Pinza demolitrice

150.02237



Jaws opening	Apertura ganasce	230 mm
Crushing capacity	Capacità di frantumazione	200 mm
Crushing force	Forza di frantumazione	104 kN (10.6 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Cylinder	Effetto	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	23.4 kg
Dimensions (closed) LxWxH	Dimensioni (chiuso) LxPxH	874 x 426 x 212 mm
Dimensions (open) LxWxH	Dimensioni (aperto) LxPxH	801 x 510 x 212 mm



- Ideal for controlled demolition and renovation
Ideale per demolizione controllata e ristrutturazione
- Suitable for crushing bricks and concrete walls
Adatto alla frantumazione di muri in laterizio e calcestruzzo
- Lightweight and easy to handle
Leggera e facile da maneggiare
- Equipped with safety shield
Dotata di schermo protettivo
- It reduces annoying noises, vibrations and dust
Riduce rumori, vibrazioni e polveri fastidiose

330DE T6

Hollow brick crusher - Pinza demolitrice per laterizio

150.02301



Jaws opening	Apertura ganasce	330 mm
Crushing capacity	Capacità di frantumazione	300 mm
Crushing force	Forza di frantumazione	64 kN (6.5 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Cylinder	Effetto	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	18.1 kg
Dimensions (open) LxWxH	Dimensioni (aperto) LxPxH	706 x 480 x 210 mm



- Ideal for controlled demolition and renovation
Ideale per demolizione controllata e ristrutturazione
- Suitable for crushing bricks and concrete walls
Adatto alla frantumazione di muri in laterizio
- Lightweight and easy to handle
Leggera e facile da maneggiare
- Equipped with safety shield
Dotata di schermo protettivo
- It reduces annoying noises, vibrations and dust
Riduce rumori, vibrazioni e polveri fastidiose

315DE

Crusher - Pinza demolitrice

150.00691



Jaws opening	Apertura ganasce	315 mm standard tips - puntali standard 235 mm long tips - puntali lunghi
Crushing capacity	Capacità di frantumazione	300 mm standard tips - puntali standard 200 mm long tips - puntali lunghi
Crushing force	Forza di frantumazione	309 kN (31.5 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Cylinder	Effetto	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	52 kg
Dimensions (closed) LxWxH	Dimensioni (chiuso) LxPxH	862 x 745 x 427 mm
Dimensions (open) LxWxH	Dimensioni (aperto) LxPxH	900 x 745 x 427 mm

Accessories - Accessori

Balancer	Bilanciatore	110.04304
Tip (R - short)	Puntale (DX - corto)	150.00726
Tip (L - short)	Puntale (SX - corto)	150.00765
Tip (R - long)	Puntale (DX - lungo)	150.00727
Tip (L - long)	Puntale (SX - lungo)	150.00764

430DE

Hydraulic crusher - Pinza demolitrice idraulica

150.00974

**Accessories - Accessori**

Jaws opening	Apertura ganasce	430 mm
Crushing capacity	Capacità di frantumazione	400 mm 300 mm (w/ tips) (con puntali)
Crushing force	Forza di frantumazione	549 kN (56 t)
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Cylinder	Effetto	Double acting Doppio effetto
Weight	Peso	90 kg
Dimensions (open) LxWxH	Dimensioni (aperto) LxPxH	795 x 145 x 603 mm

- Ideal for controlled demolition and renovation
Ideale per demolizione controllata e ristrutturazione
- Suitable for crushing bricks and concrete walls
Adatto alla frantumazione di muri in laterizio e calcestruzzo
- Excellent for the demolition of buildings, stairs, pillars, beams...
Ottima per la demolizione di fabbricati, scale, pilastri, travi...
- It reduces annoying noises, vibrations and dust
Riduce rumori, vibrazioni e polveri fastidiose
- Equipped with lifting hook
Dotata di gancio di sollevamento

Hose included (3 m- 700 bar)
Tubazione inclusa (3 m- 700 bar)

1
2
3
4
5
6
7