

# Il dispositivo vacuum manuale per paesaggisti e piastrellisti professionisti

5

Sistemi di posa vacuum

## FXAH-120-GRABO-GREENLINE – l'alimentatore per la posa a mano

Aspira. Solleva. Posiziona.

Posa rapida e precisa di lastre di cemento assorbenti, pietra naturale, piastrelle e altri materiali da costruzione assorbenti.

- I pannelli vengono afferrati dall'alto, non di lato: questo protegge i bordi e consente una posa precisa
- Alimentato da batteria ricaricabile agli ioni di litio da 14,8 V. (batteria intercambiabile)
- Durata della batteria: ca. da 1,5 a 2 h in funzionamento continuo, in condizioni normali di funzionamento, fino a un giorno
- Maggiore sicurezza grazie alla presenza di un LED di stato della batteria



FXAH-120-GRABO-GREENLINE

## FXAH-120-GRABO- PRO-LIFTER-GREENLINE

La generazione digitale

NOVITA'



### Spegnimento automatico protegge la batteria

Raggiunta la pressione necessaria, la pompa di spegne automaticamente. Questo estende la durata della batteria e riduce il rumore.

### Con display digitale

Il display assicura la lettura migliore della pressione negativa e portata.



### Case rigido in plastica

Per una protezione completa in cantiere e per il trasporto: L'FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE viene fornito in una custodia di plastica per protezione dall'acqua e polvere.

### Incluso con FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE:

Dispositivo Vacuum, Caricabatteria\* (110 V to 240 V) 1 x batteria al litio, cinghia per sollevamento, guarnizione e filtri di ricambio. Fornito in case rigido waterproof.

## FXAH-120-GRABO- GREENLINE

Il giovane classico



Con manometro analogico, FXAH-120-GRABO-GREENLINE è fornito con una borsa resistente e leggera per il trasporto.

### Pratici accessori

Con le maniglie Probst o il set ruote si può lavorare in ergonomia con entrambi i dispositivi. Gli accessori sono fissati agli occhiali già presenti sul dispositivo senza bisogno di attrezzi o adattatori.



### Incluso con FXAH-120-GRABO-GREENLINE:

Dispositivo Vacuum, Caricabatteria (110 V to 240 V) 1 x batteria al litio, guarnizione e filtri di ricambio.

In borsa leggera in tessuto.

Modello	Dimensioni L x W m	Capacità batteria (Ah)	Portata kg	Peso proprio kg	Cod. art.
FXAH-120-GRABO-GREENLINE	300 x 180	2,2	120	1,5	58500016
FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE	300 x 180	2,2	120	1,6	58500014
FXAH-120-LG-110-240V/14,8V	Caricabatteria per FXAH-120 (con spina intercambiabile EU, US, UK, CN)			24200159	

\* con spina intercambiabile EU, US, UK, CN



FXAH-120-SOLO-SET



FXAH-120-DUO-SET

**Maniglie di trasporto per FXAH-120:****FXAH-120-SOLO-Set / FXAH-120-DUO-Set:**

Con le maniglie accessorie SOLO e DUO, puoi lavorare da solo o in coppia in posizione eretta.

Il carico è rilasciato tramite il pedale.

**Accessori:**

Modello	Descrizione	Portata (kg)	Peso proprio (kg)	Cod Art.
FXAH-120-SOLO-Set	Maniglia per operatore singolo. (adatto anche per NEMO GRABO)	120	4,4	48500055
FXAH-120-DUO-Set	Maniglia per due operatori. (adatto anche per NEMO GRABO)	120	10,1	48500054



FXAH + VPH-RS + FXAH-120-DUO-Set

**VPH-RS:** Posa le lastre ancora più facilmente con il kit ruote per una posa ancora più veloce ed efficiente. Facile aggancio a VPH o FXAH-120-DUO-Set.

Modello	Descrizione	Portata (kg)	Peso proprio (kg)	Cod Art.
ALX-120-HG	Impugnatura supplementare per le maniglie di trasporto ALX-120-SOLO-Set e FXAH-120-SOLO-Set	120	0,4	42600206
VPH-RS	Set ruote	150	7,6	42710072



VH-1/25

**VACUUM-HANDY VH-1/25 – incredibilmente semplice e super pratica per posare lastre non porose**

L'alternativa economica per la posa di lastre non porose.

Una valvola a depressione viene azionata da un leggero movimento del dito per sollevare o posare le lastre. La forza portante tramite vuoto è generata dalla semplice pressione e dal successivo sollevamento manuale.

- Funzionamento con un solo operatore per lastre leggere e trasporto a breve distanza
- Posa precisa e rapida senza spazi tra le lastre
- Posizione di lavoro ergonomicamente ottimale per la posa
- Anche le lastre già posate possono essere risollevate
- Il robusto anello di chiusura può essere cambiato in pochi secondi senza incollaggio
- Con l'acquisto di un manico aggiuntivo per due operatori VH-2-HG, VH-1/25 può essere utilizzato per operazioni a due operatori. Il carico limite di portata è in questo caso di 50 kg



Carico limite di portata  
50 kg

Modello	Dimensione del piatto di aspirazione Ø (mm)	Carico limite di portata (WLL) (kg)	Peso proprio (kg)	Codice articolo
VH-1/25 ①	280	25	5	52600009
VH-2-HG ①	Manico per due operatori per VH-1/25		3	42600155