



Scarica detriti





ART. E00 1TZ




Lo scarica detriti  impiegato in edilizia per convogliare i detriti dai piani di una costruzione, facendoli scivolare attraverso la colonna evitando che si disperdano o che colpiscano accidentalmente i passanti o gli operai che si trovano nei pressi del cantiere.

Caratteristiche	E00 1TZ
Materiale utilizzato:	Polietilene lineare 1° scelta
Peso	8 kg
Diametro esterno superiore	59 cm
Diametro interno superiore	50 cm
Diametro inferiore	38 cm
Altezza	106 cm
Colori Disponibili	

Sistema di ancoraggio

Il sistema di ancoraggio delle catene  alloggiato su due punti predisposti da nervature su una base rinforzata, in modo tale da ottenere rapidità di montaggio, sicurezza, resistenza e stabilità della colonna durante l'operazione di scarico delle macerie, grazie anche al materiale ad alta resistenza con cui viene stampato il gancio impedendone la rottura in caso di sovraccarico; la linguetta di sicurezza per  mette una presa sicura del carico evitando lo sganciamento.



Impilabile con sistema anti-incastro

Lo scarica macerie  dotato di 4 distanziatori laterali che hanno la funzione di evitare che i prodotti si incastrino l'uno dentro l'altro agevolando notevolmente l'impilaggio, il trasporto, e lo stoccaggio.


Test di resistenza

è disponibile sul sito internet www.teknoplast.it un video nel quale si evidenzia l'alta qualità e la resistenza degli scarica detriti.

Alta qualità  resistenza e sicurezza

Il materiale impiegato  selezionato tra i migliori sul mercato, garantendo all'utilizzatore  ottime prestazioni a lunga durata grazie anche alla resistenza all'umidità e alle correnti vaganti. Il mix tra forma nervata e polietilene di prima scelta consente un alto grado di elasticità meccanica e un migliore assorbimento degli urti e del rumore.

Colori

è possibile personalizzare il prodotto con colori ad alta visibilità o con l'inserimento di un logo. Per la personalizzazione  previsto un numero minimo di pezzi.



t r a m o g g i a



Art. E001TT



Impilabile
Art. E002TT



Art. E003TT



La tramoggia Teknoplust ^{E01} è stata realizzata al fine di garantire all'operatore un lavoro di carico più agevole e pulito grazie alla forma, all'inclinazione e all'ampiezza della bocca di carico di cui ^{E02} è dotata. Data la sua consistenza strutturale ^{E03} in grado di tollerare e ammortizzare maggiormente gli urti.

Tramoggia	E001TT	E002TT	E003TT
Materiale utilizzato:	Polietilene lineare 1° scelta		
Bocca di carico	64x42 cm	83x43 cm	67x43 cm
Bocca di scarico	Ø 39cm	Ø 39cm	Ø 39cm
Altezza	85 cm	65 cm	65 cm
Lunghezza	98 cm	98 cm	98 cm
Larghezza	74 cm	74 cm	74 cm
Colore			



Tramoggia impilabile

La tramoggia ^{E04} impilabile ^{E05} ha a raggiungere 25 pezzi per pallet. Agevola le operazioni di logistica e movimentazione, riducendo i volumi, i costi di trasporto, e gli spazi per lo stoccaggio a magazzino.

Continuità della colonna

Consente la continuità della colonna verso i piani superiori per effettuare scarichi simultanei di detriti in modo semplice, senza interferire con i piani inferiori. Il materiale impiegato, tollera e ammortizza maggiormente gli urti.



Accessori



Art. E00 1TS

Supporto Tramoggia Universale

Il supporto, fissato alla parete di un balcone o al ponteggio, sostiene il carico della colonna attraverso due moschettoni; inoltre sostiene anche la tramoggia la quale viene innestata all'interno del supporto, reggendosi sul bordo superiore.

Supporto	E00 1TS
Materiale	Acciaio con zincatura elettrolitica
Altezza	65 cm
Lunghezza	97 cm
Larghezza	72 cm
Peso	14 Kg



Art. E00 1TR

Rallentatore di caduta

Ha la funzione di ridurre la velocità dei detriti in caduta e di frantumarli. Limitando l'accelerazione degli oggetti in caduta, si riducono i colpi e le frizioni, di conseguenza l'usura e il deterioramento degli scarica detriti. Il meccanismo frenante, inoltre, riduce considerevolmente il rumore e la polvere prodotta in loco.

Rallentatore	E00 1TR
Materiale	Acciaio con zincatura elettrolitica
Altezza	26 cm
Diametro est.	44 cm
Diametro Int.	42 cm



Art. E00 1TC

Catena con gancio

La catena ancorata allo scarica detriti completa di gancio e golfare.

Catena	E00 1TC
Materiale	Acciaio con zincatura elettrolitica
Lunghezza	106 cm



Art. E00 1TV

Cassone in polietilene

Il cassone in polietilene è stato ideato per trasportare in modo rapido, efficiente e sicuro qualsiasi tipo di materiale solido (cemento, malta, sabbia, calcinacci) e liquido poiché a tenuta stagna. Il cassone è un'alternativa valida alla tradizionale versione in metallo.

Cassone	E00 1TV
Capacità	200 L
Portata	450 Kg
Altezza	47 cm
Lunghezza	88 cm
Larghezza	61 cm
Peso	14 Kg
Colore	



Art. E00 1BB

Benna basculante

Il contenitore in polietilene, ha una capacità di 70 L ed è indicato per il trasporto, lo stoccaggio e lo scarico di ogni tipo di materiale. Molto maneggevole, facilmente ribaltabile, a tenuta stagna. Molto resistente agli urti e all'abrasione, di facile manutenzione.

Benna	E00 1BB
Capacità	70 L
Carico	150 Kg
Altezza	81,5 cm
Diam. sup.	62 cm
Diam. inf.	55 cm
Peso	14,5 Kg
Colore	