



UTENSILI APPLICABILI

RULLO SPUGNA
SWEEPEXRULLO SPUGNA
CELLULOSARULLO SPUGNA
AVANA

OPTIONAL

RULLO SPUGNA
SWEEPEXRULLO SPUGNA
CELLULOSA

IMBALLI



BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO
TELESCOPICORULLO SPUGNA
AVANASPREMITURA
REGOLABILETRASPORTO
ACQUA SENZA
POMPAPARAURTI
PROTEZIONE
SPUGNAMANICO
RIPIEGHEVOLELIQUIDO
ANTISCHIUMACAPACITÀ
VASCA

RIDUTTORE

RINVIO A
CATENACAMBIO RULLO
SPUGNA CON
REGANICO RAPIDO

- Elettrospugna per la pulizia di pavimenti in cotto toscano, gres porcellanato, bi-monocottura, marmo, klinker, porfido, pietre naturali, ecc. dal prodotto sigillante (base cemento o resine epossidiche) in fase di sigillatura.
- Non vuota le fughe. Facilmente manovrabile, idonea anche per l'utilizzo in piccole superfici.
- Resa 100 m²/ora su superfici di media difficoltà.
- Durata rullo spugna da 150 a 2000 m².
- Alimentazione ad acqua al rullo tramite nastro frangibolle. Di conseguenza, non è necessaria nessuna pompa ed il problema dell'intasamento non si presenta.
- Il livello di umidità della spugna è facilmente regolabile tramite apposita leva di regolazione della spremitura.
- Altezza della barra con ruote regolabile tramite leva dedicata.
- Sostituzione rullo spugna facilitata da dispositivi di sgancio rapido (magnetico).
- Il manico può essere inclinato e abbassato per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. Inoltre, può essere regolato in altezza in funzione dei bisogni dell'utilizzatore.
- Componentistica in alluminio per ottenere la massima leggerezza e resistenza alla corrosione.
- Vasca (15 litri) con ruote, facilmente estraibile ed in plastica antiurto per prevenire rotture.
- Corredo: rullo spugna per sigillanti a base di cemento, liquido antischiuma, manuale uso e manutenzione.
- Rullo spugna per stucchi a base di epossidico disponibile come accessorio.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
399 ADV	8024648004529	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,16 CV / 0,12 kW	2800/3360	Spugna "Avana"	21 / 25
399 ADV GB	8024648009685	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,16 CV / 0,12 kW	2800		21
399 ADV USA	8024648009692	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,16 CV / 0,12 kW	3360		25

DIMENSIONI E PESI

Modello								
BERTA ADV	65x55xh 50 cm	25 3/8" x 21 5/8" x h 20"	29 Kg	64 lbs	73x60xh 55 cm	29"x23 5/8"xh 21 5/8"	32 Kg	70.5 lbs

