



OPTIONAL



SERBATOIO



ZAVORRE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO
TELESCOPICO

RIDUTTORE

AVVIO
PRESENTA
UMOSELEZIONE DI
VELOCITA

IMBALLI

MONOSPAZZOLO

- Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fuginati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.

- Due velocità di rotazione 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 40 cm (15 3/4") a 51 cm (20").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
122	8024648004680	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,8 CV / 0,6 kW	1400 / 2800	55 / 110
122GB110	8024648004703	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,8 CV / 0,6 kW	1400 / 2800	55 / 110

DIMENSIONI E PESI

Modello				
SUPERTITINA	50x60xh 80 cm 20"x23"xh 31"	23 Kg 50.7 lbs	75x50xh 43 cm 29 1/2"x20"xh 17"	26 Kg 57.3 lbs

