CRASH

DETERGENTE FORTEMENTE ALCALINO
ESENTE DA SCHIUMA

CARATTERISTICHE GENERALI

Detergente concentrato fortemente alcalino, a elevato contenuto di sostanza attiva.
Abbina una elevata capacità sgrassante a un notevole potere solubilizzante di sporchi di origine industriale / meccanico saponificabili e di sporchi organici / alimentari.
Indicato per pulizie radicali di pavimenti in gres e in pietra dura, come marmi e graniti non lucidati, cementi e analoghe superfici verticali.
Il prodotto è formulato senza tensioattivi, la capacità pulente è ottenuta mediante l'azione chimica di saponificazione che viene svolta dagli alcali.
Impiegato sulle superfici calcaree (carbonato di calcio) produce un effetto di micro-levigatura e di sbianca immediata, grazie all'alto contenuto di sequestranti.

Il prodotto può essere inserito nei piani di lavoro HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

TANICA DILUIZIONE MANUALE: Preparare il prodotto in soluzione secondo il grado di sporco presente sulle superfici: 1 - 5% (100 ml - 500 ml in 10 litri d'acqua).

FLACONE DOSATORE: Svitare il tappo e premere il flacone fino a che il liquido raggiunga il livello desiderato nel vano dosatore. Versare 1 dose da 30 ml per ogni litro di acqua di soluzione da preparare (30 ml in 1 litro- 150 ml in 5 litri).

CRASH può essere usato con monospazzola, lavasciuga e manualmente con mop o frangia di lavaggio in microfibra.
Quando il prodotto viene utilizzato su gres, gres porcellanato e Klinker, impiegando la monospazzola suggeriamo di usare il disco penetrante Sector.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido giallo
pH	13.0 ± 0.2
Peso specifico	1.240 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	27%

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Fosfati	conc. 5-15%
- EDTA ed i sali	conc. 5-15%

AVVERTENZE

Non utilizzare su superfici in alluminio, marmi e graniti lucidati, linoleum o su superfici con vernici vecchie. Per queste ultime effettuare una prova preliminare di resistenza.

Etichettatura



Pericolo

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 II**.
Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com