



L I N Skötselanvisning

Lera I Norden

Putslagning av större skada med lerbruk:

Innan appliceringen utförs med nytt lerbruk, säkerställs att fast underlag finns. Om underlaget utgörs av gammalt mineraliskt bruk, lerbruk eller lerskiva, förvattna underlaget så att det mörknar. Ytan ska vara lätt fuktig vid utförandet. Lämpligt LIN lerbruk appliceras som grundputs enligt gängse arbetsmetod med lämpligt redskap där skadan finns. Var noggran mot anslutande befintlig lerputs, gällande tjocklek och struktur. Putsningen utförs enligt ordinarie produktblad. Efter uttorkning appliceras samma ytputs/färg som övrig väggyta gällande struktur och kulör. Bearbeta produkten med avsedda verktyg för att återskapa samma utseende som angränsande ytor har.

Är väggytan sedan tidigare behandlad med något ytvax, appliceras det även på den lagade ytan som yttersta skikt enligt gällande produktdatablad.

Ommålning:

Vid ommålning av lerputs rengörs ytan genom aktuell rengörningsmetod enligt nedan beroende på smutsighetsgrad. Ommålning sker enligt gällande produktdatablad för vald produkt.

Vid behov av rengöring:

Viktigt att tänka på är att obehandlad lerputs är löslig i vatten.

Löst sittande smuts dammsugs eller dammtorkas med torr dammvippa bort från aktuell yta.

Rengöring eller avtorkning av nedsmutsade ytor som kräver mer än torr rengöring utförs med lätt uppfuktad trasa med ljummet vatten.

Undvik stor mängd vatten eller att gnida/torka kraftigt på samma yta, då risk för uppluckring av lerputsen då finns.

Spill på väggytor torkas med fördel av omgående innan det suttit för länge och sugits in i underlaget.

Övrigt:

Använd INTE målartvätt, algtvätt eller andra starka rengöringsmedel/kemikalier som på något sätt kan påverka färg-/putsskiktet samt underliggande skikt.