



LERAI NORDEN

EKOLOGISK NYPRODUKTION & RENOVERING

Lera I Norden AB

info@lerainorden.se
www.lerainorden.se

L I N 7.11

Lera I Norden

L I N 7.11 är en vassmatta främst avsedd för lätta stommar av plank, timmer, KLT, träpanel, träfiberskivor m.fl. både på vägg och i tak. Vassmattan är tillverkad av varmförzinkad tråd och med vassrör som bundits fast i tråden.

L I N 7.11 monteras fast med märkla/krampa eller klammer anpassad för underlaget.

Kan användas både inomhus och utomhus.

Teknisk data

Råmaterial: Vassrör och varmförzinkad tråd

Användningsområde: Inomhus och utomhus, både vägg och tak

Storlek: 1600x 10000mm

Tjocklek: Bygger ca 10-12mm

Materialåtgång: Ca 1,1m² vassmatta/m² yta



Förpackning

Styck

Hållbarhet

Hållbarheten på produkten är oändlig

Användning

Underlaget kontrolleras så inga rötskador eller liknande finns på stommen där L I N 7.11 ska monteras.

Eventuella rötskador åtgärdas med så likt material som tidigare sitter monterat.

L I N 7.11 monteras med fördel uppifrån och ner på avsedd yta, med vasstråna horisontella.

Se till att vassmattan ligger slätt mot underlaget och fäst upp den med märsla/krampa eller klammer avsedd för underlaget.

Längd på infästning ska vara minst 30mm och sitta med ca 200mm mellanrum genom den varmförzinkade tråden. Undvik att vassen krossas vid montering.

I skarvarna överlappas vassmattorna med 100mm, vassen klipps bort på den utanpåliggande mattan innan montering så att man undviker att mattan buktar ut i överlappningen.

Alternativt kan man montera L I N 7.11 "kant i kant" och sätta ett 250mm putsnät i skarven mellan vassmattorna.

I inner- och ytterhörn viks L I N 7.11 försiktigt runt med hjälp av en rak bräda så att vassen krossas varsamt, och hörnet blir rakt. Alternativt monteras L I N 7.11 mot inner -och ytterhörn för att därefter kompletteras med ett putsnät 250mm i skarven. I samtliga hörn runt öppningar kompletteras L I N 7.11 med diagonalarmering av putsnät 250mm om en längd av 400mm.

För infästning av L I N 7.11 i tak rekommenderas att man kompletterar med lämplig skruv ihop med bricka, i erforderlig omfattning, för att säkra den vikt som lerbruket utgör.

Säkerhetsföreskrifter

Handskar, skyddsglasögon och skyddskläder ska användas i erforderlig omfattning.

Cirkuläritet/Återvinning

Vassen och den varmförzinkade tråden separeras från varandra. Vassen är helt cirkulär och kan återanvändas eller återföras till naturen igen i sin helhet. Den varmförzinkade tråden sorteras som metall och pallen hanteras enligt Byggpalls retursystem, läs mer på www.byggpall.se

Friskrivningsklausul

Vårt ansvar är begränsat till av oss levererade produkters tekniska egenskaper för den användning som var känd för oss när vi sålde produkten. Vi friskriver oss från allt ansvar för fel orsakade av eller relaterade till kulör eller kulörförändringar, felaktigt utförande eller produkternas användning på olämpligt eller bristfälligt underlag eller i olämplig miljö. Vi erinrar om att lerbaserade produkter åldras på ett naturligt sätt och att underhållsintervallen varierar beroende på byggnadens läge, utsatthet, beskaffenhet m.m.