

# UITTREKSEL WEDSTRIJD- EN TECHNISCH REGLEMENT 2026



DEELNEMER		
1.4	<b>Verplicht</b>	aan kunnen tonen bevoegd om tractor te mogen rijden, b.v. geldig rijbewijs (T, C of B)
1.5	<b>Verboden</b>	onder in vloed zijn van alcoholische drank of andere stimulerende middelen
TRACTOR		
1.8	<b>Verplicht</b>	startnummer
2.1	<b>Verboden</b>	dubbellucht banden,
2.1	<b>Verboden</b>	banden met stalen kammen, kettingen e.d.
2.3	<b>Maximaal</b>	gewicht met chauffeur = klassegewicht + 100 kg
2.4.3	<b>Verboden</b>	gewichten boven achterspatborden
2.4.4	<b>Verplicht</b>	ruimte 30 hoog, 15 cm breed vrij boven trekhaak, vanuit sleepwagen aan/af te haken
2.6	<b>Verplicht</b>	degelijke veiligheidsbeugel of -cabine
2.10	<b>Verplicht</b>	steigerbegrenzer met sleepvoetjes (4-wd van af 7 ton en hoger vrijgesteld)
2.10.2	<b>Verboden</b>	verbinding tussen hefarmen of steigerbegrenzer en trekhaak die hindert bij aanpikken
2.11.3	<b>Verboden</b>	topstangverbinding aan trekhaak naar punt boven hart achteras
2.11.4	<b>Verboden</b>	trekhaak met veel speling (die op en neer kan gaan)
2.11.7		bij voorasvering wordt trekaak gemeten bij laagste stand
2.11.8		bij gebruik van oog of topschalm wordt trekhaak gemeten aan de vaste trekhaak
2.12	<b>Verplicht</b>	aan voorkant aanhaakpunt i.v.m. wegslepen
2.13	<b>Verplicht</b>	indien uitlaat zonder geluiddemper en/of katalysator en/of bochten kruis in uitlaat
2.13.1	<b>Verplicht</b>	indien direct door motorkap kruis: 2 bouten M10 8.8 max. 25 cm vanaf uitlaathuis turbo
2.13.2	<b>Advies</b>	indien naast cabine: kruis 2 bouten M10 8.8 in uitlaat zo laag waar mogelijk
2.17	<b>Maximaal</b>	2 gewichtsklassen hoger als lichtste waarin deelgenomen kan worden
4.5a	<b>Verplicht</b>	turboafscherming als vermogen meer dan 30% is dan het catalogusvermogen
4.5b	<b>Maximaal</b>	2½t=70pk 3½t=85pk 4½t=115pk 5½t=150pk 6½t=170pk 7½t=200pk 9t=240pk 11t=380pk
4.11	<b>Maximaal</b>	motortoerental 2500 omw/min in landbouwklassen
4.12	<b>Verboden</b>	gesneden banden
4.13-25	<b>Verboden</b>	niet originele onderdelen aan tractoren in landbouwklassen
4.18	<b>Verplicht</b>	indien verstelknop aan brandstofpomp, borging of verzegeling of foto van stand
	<b>Maten</b>	2.2 Totale breedte - 2.4 Ballastgewichten - 2.10 Steigerbegrenzer - 2.11 Trekhaak

SPORTTREKKER, veiligheidsvoorzieningen volgens reglement		
4.9	<b>Verplicht</b>	bij agrisport restrictor
4.12	<b>Verboden</b>	bij agrisport (en EPS boerensport) gesneden banden
5.1	<b>Verplicht</b>	steigerbegrenzer
5.2	<b>Verplicht</b>	trekhaak, dikte tot max 40 mm
5.3	<b>Verplicht</b>	werkend toerentalmeetpunt
5.4	<b>Verplicht</b>	degelijk bevestigde, recht omhoog gerichte uitlaat [ook bij landbouw > 30% pk]
5.5	<b>Verplicht</b>	kruis in uitlaat [ook bij landbouw > 30% pk]
5.6	<b>Verplicht</b>	stud bij turbouitlaatwiel (EPS Boerensport nog niet verplicht)
5.7	<b>Verplicht</b>	turbohuisafscherming [ook bij landbouw > 30% pk]
5.8	<b>Verplicht</b>	turboinlaatafscherming [ook bij landbouw > 30% pk]
5.9	<b>Verplicht</b>	stevige zitting met heupgordel
5.10	<b>Verplicht</b>	noodstop
5.11	<b>Verplicht</b>	dodemansgashendel
5.12	<b>Verplicht</b>	bij hypro- en megasport: kraan in brandstoftoevoerleiding
5.13	<b>Verplicht</b>	bij megasport: motorblokafscherming
5.14	<b>Advies</b>	afscherming trillingsdemper van de motor
5.15	<b>Verplicht</b>	afscherming draaiende motordelen
5.16	<b>Verplicht</b>	bij hypro- en megasport: koppelingsafscherming
5.17	<b>Verplicht</b>	bij megasport: doorlopend chassisframe, overige als er verzwakking in een behuizing is
5.20	<b>Verplicht</b>	bij hypro- en megasport: brandscherm
5.21	<b>Verplicht</b>	bij agri- en hyprosport rolbeugel (of rolkooi of bij agrisport gesloten cabine)
5.22	<b>Verplicht</b>	bij megasport: rolkooi (of gesloten cabine)

AFMETINGEN CONFORM HYPROPULLERS REGLEMENT  
 MINIMALE MAAT IN CM  
 MAXIMALE MAAT IN CM

