

LT X15



- Motor**
- Cummins X15® Euro VI
 - Desde 400 HP / 1,550 lb-ft hasta 500 HP / 1,850 lb-ft
 - Desplazamiento: 15 L
 - Freno de compresión
 - 6 cilindros

- Transmisión**
- Manual 18 vel con sobre marcha
 - **Opción:** Endurant 12 ó 18 vel

- Embrague**
- Eaton Advantage
 - Doble disco cerámico de 15.5", auto ajustable, Capacidad: 1,850 lb-ft

- Eje Delantero**
- Viga "I", Capacidad 14,000 lb
 - Meritor MFS-14-122A
 - **Opción:** 12,350 lb en Meritor, Dana o Hendrickson

- Eje Trasero**
- **Opciones de capacidad:** 40,000 y 46,000 lb
 - Tandem, reducción sencilla con bomba de lubricación en Meritor y Dana

- Suspensión Delantera**
- Muelles de perfil parabólico con amortiguadores
 - Capacidad de 12,000 hasta 14,000 lb

- Suspensión Trasera**
- **Opciones:** 40,000 hasta 46,000 lb
 - Neumática con amortiguadores Hendrickson HAS o PRIMAX e International

- Bastidor**
- Largueros en "C" (10.250" x 3.610" x 0.375")
 - Aleación de acero con tratamiento térmico (120,000 PSI)

- Sistema de Frenos**
- Neumático, tipo leva tambor con ABS 6M/6S
 - Programa electrónico de estabilidad
 - **Opción:** freno de disco neumático

- Sistema de Combustible**
- 2 tanques de aluminio con capacidad total de 280 gal (1,060 L)
 - Urea: 1 tanque de 27 gal (121 L)

- Equipo opcional de seguridad**
- Sistema de Mitigación de Colisión (Wingman Fusion), con alerta de salida de carril
 - Sensores de punto ciego (Blind Spotter)
 - **Opción:** Bolsa de aire en volante

- Sistema Eléctrico Multiplex**
- 12 volts
 - 4 baterías de 2,800 CCA
 - Alternador Delco Remy 28SI 200 amps
 - Marcha Delco Remy 39MT

- Dirección**
- Hidráulica Sheppard HD94
 - Columna de dirección de posiciones con ajuste de altura y profundidad

- 5ta Rueda**
- Holland FW35 fija o deslizable
 - **Opción:** Fontaine fija o deslizable

- Exterior Cabina**
- Hi Rise toldo medio con dormitorio de 56".
 - **Opciones:** Day cab sin dormitorio y Sky Rise con dormitorio de 73"
 - De acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo por inmersión E-Coat y pintura bicapa
 - Faros principales y de niebla con luz
 - **Opción:** Paquete aerodinámico
 - Alarma de reversa

- Interior Cabina**
- Asientos neumáticos del conductor y pasajero
 - Asiento de pasajero sin suspensión
 - Vidrios y seguros eléctricos
 - Aire acondicionado y calefacción
 - Panel de instrumentos digital de LCD

- Rines**
- Disco de aluminio, 24.5 x 8.25
 - **Opción:** 22.5 x 8.25

- Llantas**
- Tipo Radial
 - Dimensiones: 11R24.5 ó 11R22.5

73" Sky-Rise



56" Low Roof

56" Hi-Rise

73" Hi-Rise

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	IN	MM
Distancia entre ejes (WB)	215.0	5,461.0
Cabina a eje trasero (CA)	94.3	2,395.2
Cabina a fin de chasis (CF)	155.3	3,944.6
Volado trasero (AF)	61.0	1,549.4
Largo total (OAL)	326.6	8,295.6
	LB	KG
Peso bruto vehicular (PBV)	60,000	27,215.5
Capacidad delantera	14,000	6,350.3
Capacidad trasera	46,000	20,865.2
Peso vehicular	18,481	8,382.8
Peso en eje trasero	9,501	4,309.6
Peso en eje delantero	8,980	4,073.2

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.