



SIA "DKD"
Cēsu iela 31, korp.2, Rīga, LV-1012
www.dkd.lv
tel. +371 29528233

DAIKIN GAISS/GAISS SILTUMSŪKNIS

Āra iekārta	Iekšējuma iekārta
Maksimālā sildīšanas jauda pie -15°C āra temperatūras 5.0kw un -25°C āra temperatūras 4,0 kw.	Kamīna funkcija
3 reāli siltummaiņi	Papildus lieliskajai ekonomijai Flash Streamer arī attīra un jonizē iekšējuma gaisu. Gaisa tīrītājs efektīvi novērš vīrusus, alergēnus, putekļus, pelējuma, baktērijas vai citas nevēlamās daļiņas. Daikin veiksmīgi izmanto jauno Streamer Discharge tehnoloģiju, kas rada negatīvo jonu, kas iznīcina dažādus patogēnus;
Uzlabota atkausēšanas sistēma, pateicoties unikālajai spoles tehnoloģijai.	Maksimāli ērta gaisa plūsmas iestatīšana
Augsta apsildīšanas efektivitāte ar SCOP līdz pat A+++.	Vārsta temperatūra vasarnīcā 10-15 °
Samazināta minimālā kapacitāte ļauj izvairīties no ieslēgšanās/izslēgšanās	Iespējams izveidot savienojumu ar WiFi
Zems trokšņa līmenis.	Divu zonu "inteligentā acs"
Efektīva darbība līdz -25C āra temperatūrai	Kluss kā čuksti
Aukstumaģents R32	Nedēļas taimeris

	Modelis	FTXTM30M	FTXTM40M
Apsilde	Sildīšanas jauda kW (min-max)	0,8-6,7	0,8-7,2
	Sildīšanas jauda kW (nominālā)	3,2	4
	Garantētā sildīšanas jauda -25°C (kW)	3,3	4
	Sildīšanas jauda -7/-10/-15/-20/-25°C kW	5,0/4,7/4,5/4,0/3,3	5,5/5,3/5,0/4,5/4,0
	COP	5,34	5,37
	Energijas klase apsildes (Vidējā klimata zonā)	A+++	A+++
	SCOP	5,12	5,3
	Energijas klase apsildes (aukstā klimata zonā)	A+	A+
	SCOP	4,02	4,2
	Regulējams temperatūras diapazons	10-30C	10-30C
Dzesēšana	Dzesēšanas jauda kW (min-max)	0,7-4,5	0,7-5,1
	Dzesēšanas jauda kW (nominālā)	3	4
	Energijas klases dzesēšana	A++	A++
	SEER	7,6	7,7
	Regulējams temperatūras diapazons	18-32 C	18-32 C
Funkcijas	Optimizēta apsildes ģenerēšana	4+	4+
	Kamīna funkcija	Jā	Jā
	Ātrās atkausēšanas funkcija	Jā	Jā
	Flash streamer gaisa attīrīšana	Jā	Jā
	3D gaisa plūsma	Jā	Jā
	Sensors ar divām darba zonām (acs)	Jā	Jā
	Gaisa virziens vertikāli / horizontāli	Jā	Jā
	Nedēļas taimers	Jā	Jā
Automātiskais restars	Jā	Jā	
Iekšējā ierīce	Izmēri (LxKxS) mm	811/294/272	1040/300/295
	Svars (kg)	10	14,5
	Skaņas spiediena līmenis (Apsilde) dB(A)	19-22-26-31-37-45	19-22-26-31-37-46
	Gaisa tilpums (m3/min)	4,8-5,7-6,8-7,9-10,1-12,7	5,7-7,1-8,9-10,6-13,8-18,4
	Trokšņu līmenis dB(A)	61	61
Ārējā ierīce	Aukstumaģents / GWP	R32/675	R32/675
	Izmēri (LxKxS) mm	763/550/303	763/550/303
	Svars (kg)	38	38
	Skaņas spiediena līmenis dB(A)	49	49
	Trokšņu līmenis dB(A)	61	61