



TM

Venieri
SPA

LA GAMMA

**PALE GOMMATE
PALE TELESCOPICHE GOMMATE
MACCHINE MULTIFUNZIONE**





Inaugura
il **nuovo stabilimento**.



Inizia la produzione
di **macchine
movimento terra**.



Venieri introduce
la **prima trasmissione
idrostatica** nelle
**macchine movimento
terra** al mondo.



Inaugurazione del
**nuovo e attuale
stabilimento**.



**Fine della
produzione
delle **terne rigide****.



In **tutta la gamma**
viene adottata
la **trasmissione
idrostatica**.



75 Partner
a livello
globale.



70° ANNIVERSARIO.
LA QUALITÀ
INCONTRA LA STORIA.



Restyling completo
degli **stabilimenti** di
Lugo (RA).



1948 →

← 1954

1956 →

← 1960

1962 →

← 1968

1974 →

← 1980

1986 →

← 1992

1999 →

← 2002

2010 →

← 2012

2016 →

← 2018

2021 →

← 2023



Ferdinando e Carlo
Venieri costruiscono
il **primo trattore
cingolato**.



Nasce
la **collaborazione
con **Perkins****.



Inizia la produzione
di **carrelli elevatori
idrostatici**.



Evoluzione
dell'azienda in **S.p.A**
e rafforzamento
del marchio
nel mercato nazionale.



Introduzione
di un **nuovo concetto
di terna**.



Venieri brevetta
la **prima mini terna
elettrica** al mondo.



100% GREEN COMPANY
Venieri utilizza
energia proveniente
da **fonti rinnovabili**.



Venieri
introduce i motori
STAGE IV/TIER 4F.



L'intera Gamma
è equipaggiata
con motori
STAGE V/TIER 4F.



13.63C



10.63D



9.63D



8.63C HL



7.63D

<i>Cinematismo</i>	"Z"	PARALLELO	"Z"	PARALLELO	"Z"
<i>Potenza Massima</i>	184 CV	143 CV	143 CV	128 CV	128 CV
<i>Emissioni motore</i>	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f
<i>Forza di strappo</i>	12.000 Kg	8.000 Kg	8.600 Kg	9.400 Kg	9.100 Kg
<i>Carico statico di ribaltamento, macchina sterzata</i>	9.600 Kg	5.200 Kg	5.500 Kg	4.600 Kg	5.000 Kg
<i>Benna min/max</i>	2,7 - 3,0 m³	1,8 - 2,2 m³	1,8 - 2,2 m³	1,2 m³	1,4 - 2,0 m³
<i>Peso massimo consentito</i>	14.150 Kg	10.110 Kg	10.110 Kg	8.750 Kg	8.750 Kg
<i>Pneumatici</i>	20,5 R25	17,5 x 25	17,5 x 25	460/70 R24	15,5 x 25
<i>Capacità di carico con forche (EN 474-3)</i>	5.600 Kg	3.400 Kg	3.680 Kg	2.800 Kg	3.000 Kg
<i>Velocità massima</i>	40 Km/h	40 Km/h	40 Km/h	40 Km/h	40 Km/h



5.63D



4.63H



2.63D Plus



1.63D



1.33C

<i>Cinematismo</i>	"Z"	"Z"	"Z"	"VZPK"	PARALLELO
<i>Potenza Massima</i>	79 CV	72 CV	53 CV	53 CV	53 CV
<i>Emissioni motore</i>	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f	STAGE 5/TIER 4f
<i>Forza di strappo</i>	6.400 Kg	5.600 Kg	5.300 Kg	3.840 Kg	2.300 Kg
<i>Carico statico di ribaltamento, macchina sterzata</i>	4.400 Kg	4.200 Kg	3.000 Kg	1.850 Kg	2.000 Kg
<i>Benna min/max</i>	1,1 - 1,5 m³	1,0 - 1,5 m³	0,75 - 1,2 m³	0,5 - 0,8 m³	0,45 m³
<i>Peso massimo consentito</i>	6.270 Kg	6.200 Kg	5.650 Kg	3.600 Kg	4.130 Kg
<i>Pneumatici</i>	405/70 R20	16/70 x 20	12,0/75 x 18	12 - 16,5	12 - 16,5
<i>Capacità di carico con forche (EN 474-3)</i>	2.720 Kg	2.560 Kg	1.920 Kg	1.104 Kg	1.200 Kg
<i>Velocità massima</i>	40 Km/h	30 Km/h	28 Km/h	40 Km/h	20 Km/h

PALE GOMMATE TELESCOPICHE



8.63TL

<i>Cinematismo</i>	TELESCOPICO
<i>Potenza Massima</i>	143 CV
<i>Emissioni motore</i>	STAGE 4/TIER 4f
<i>Altezza di carico massima con forche - telescopico sfilato</i>	5.280 mm
<i>Benna min/max</i>	1,2 m³
<i>Peso massimo consentito</i>	9.100 Kg
<i>Pneumatici</i>	460/70 R24
<i>Capacità di carico con forche (EN 474-3)</i>	3.200 Kg
<i>Velocità massima</i>	40 Km/h



1.63D TL

<i>Cinematismo</i>	TELESCOPICO
<i>Potenza Massima</i>	53 CV
<i>Emissioni motore</i>	STAGE 5/TIER 4f
<i>Altezza di carico massima con forche - telescopico sfilato</i>	3.700 mm
<i>Benna min/max</i>	0,5 m³
<i>Peso massimo consentito</i>	4.000 Kg
<i>Pneumatici</i>	31x15,50 - 15,3
<i>Capacità di carico con forche (EN 474-3)</i>	1.250 Kg
<i>Velocità massima</i>	40 Km/h

MACCHINE MULTIFUNZIONE



8.23G

<i>Cinematismo</i>	"Z"
<i>Potenza Massima</i>	106 CV
<i>Emissioni motore</i>	STAGE 5/TIER 4f
<i>Forza di strappo</i>	6.900 Kg
<i>Carico statico di ribaltamento, macchina sterzata</i>	5.250 Kg
<i>Benna min/max</i>	1,1 - 1,4 m³
<i>Peso massimo consentito</i>	8.490 Kg
<i>Pneumatici</i>	16/70 x 24
<i>Capacità di carico con forche (EN 474-3)</i>	3.120 Kg
<i>Velocità massima</i>	40 Km/h
<i>Max profondità di scavo, Std./telesc.</i>	4,6 - 5,4 m

10.23E

<i>Cinematismo</i>	"Z"
<i>Potenza Massima</i>	106 CV
<i>Emissioni motore</i>	STAGE 5/TIER 4f
<i>Forza di strappo</i>	10.800 Kg
<i>Carico statico di ribaltamento, macchina sterzata</i>	6.150 Kg
<i>Benna min/max</i>	1,3 - 2,0 m³
<i>Peso massimo consentito</i>	9.920 Kg
<i>Pneumatici</i>	17,5L x 24
<i>Capacità di carico con forche (EN 474-3)</i>	3.880 Kg
<i>Velocità massima</i>	40 Km/h
<i>Max profondità di scavo, Std./telesc.</i>	5,0 - 6,0 m



1.33C

<i>Cinematismo</i>	PARALLELO
<i>Potenza Massima</i>	53 CV
<i>Emissioni motore</i>	STAGE 5/TIER 4f
<i>Forza di strappo</i>	2.300 Kg
<i>Carico statico di ribaltamento, macchina sterzata</i>	2.000 Kg
<i>Benna min/max</i>	0,45 m³
<i>Peso massimo consentito</i>	4.130 Kg
<i>Pneumatici</i>	12 - 16,5
<i>Capacità di carico con forche (EN 474-3)</i>	1.200 Kg
<i>Velocità massima</i>	20 Km/h
<i>Max profondità di scavo, Std./telesc.</i>	2,75 - 3,25 m



Le illustrazioni di questo depliant non mostrano necessariamente il prodotto in versione standard. I dati indicati nel presente depliant hanno solamente valore indicativo. La VF Venieri S.p.a. si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nella costante ricerca di migliorare i propri prodotti.



www.vf-venieri.com



Via Piratello, 106 - 48022 Lugo (RA) ITALIA
Tel. +39 0545 904411 - Fax +39 0545 30389
e-mail: info@vf-venieri.com www.vf-venieri.com

Servizio Ricambi
Tel. +39 0545 904429 Fax +39 0545 24555
e-mail: ricambi@vf-venieri.com