

Graisse polyvalente ROUGE TAC de KLONDIKE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Graisse polyvalente ROUGE TAC de KLONDIKE est une graisse d'avant-garde à base de sulfonate de calcium enrichie de polymères, d'agents antiusure, d'additifs d'adhésivité et d'inhibiteurs d'oxydation et de rouille.

APPLICATIONS

Graisse polyvalente ROUGE TAC de KLONDIKE est recommandée pour les applications de graissage des paliers lisses et antifricition, des éléments de roulement, des bagues et des axes. C'est une excellente graisse polyvalente pour les applications nécessitant une graisse 2 EP à usage modéré à élevé dans les secteurs de l'agriculture, de l'automobile, de la construction, du ciment, de l'industrie, de la marine, de l'exploitation minière, de l'exploitation pétrolière et gazière, du papier et des pâtes, des chemins de fer, de l'acier et du camionnage.

Parmi les applications possibles figurent :

- les roulements industriels standards
- les galets de roulement
- les galets d'entraînement
- les axes et les bagues
- les plaques de sellette d'attelage
- les bécquilles de semi-remorque
- les engrenages découverts et les chaînes



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Graisse polyvalente ROUGE TAC de KLONDIKE a été formulée avec des huiles de base de haute qualité, un épaississant au sulfonate de calcium, des inhibiteurs de rouille et d'oxydation et des additifs antiusure et d'adhésivité. Elle est de couleur rouge, sa texture est collante et elle répond aux exigences du grade de viscosité NLGI 2.

Graisse polyvalente ROUGE TAC de KLONDIKE est idéale pour les applications de poids moyen, mais s'avère suffisamment robuste pour supporter les applications soumises à des charges élevées que l'on trouve dans les équipements industriels et mobiles. Cette graisse ne se délave pas facilement en cas de forte infiltration d'eau et présente une bonne pompabilité, même à basse température. Elle peut être utilisée sur une large plage de températures et résiste à l'oxydation et au durcissement à haute température.

Graisse polyvalente ROUGE TAC de KLONDIKE offre les avantages suivants :

- **Large plage d'utilisation** – Elle se pompe facilement dans les systèmes de lubrification centralisée, quelles que soient les conditions météorologiques.
- **Polyvalence** – Elle convient à une large gamme d'applications de graissage.
- **Protection contre l'usure** – Un mélange spécial d'additifs réduit le frottement et l'usure, même dans un cadre de service intensif.
- **Résistance à l'eau** – Des inhibiteurs de rouille et de corrosion protègent les métaux ferreux et non ferreux dans les environnements humides ou corrosifs.
- **Économique** – La stabilité accrue au cisaillement et la résistance à l'exsudation protègent contre les fuites de graisse et aident à maîtriser les coûts de lubrification.

Graisse polyvalente ROUGE TAC de KLONDIKE

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	NLGI 2
Pénétration après malaxage (60 coups) à 77 °F	280
Point de goutte, °C	260
Viscosité de l'huile de base :	
	mm ² /s à 40 °C
	mm ² /s à 100 °C
Capacité de charge Timken satisfaisante	50
Indice d'usure sous charge, kg	60
Charge de soudure sur machine à quatre billes, kg	400
Couleur	Rouge
Aspect	Fluide et collante
Type d'épaississant	Sulfonate de calcium

Toutes les propriétés physiques énoncées sont caractéristiques d'une production normale et peuvent varier.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas censé avoir des répercussions néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application à laquelle il est destiné. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la manipulation sans risque de ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité (FDS). Pour obtenir la FDS de ce produit ou de tout autre produit KLONDIKE, veuillez consulter le site www.klondikelubricants.com ou composer le 1-877-293-4691. Lorsque vous mettez au rebut un produit usagé, respectez l'environnement.

NUMÉROS DE PRODUIT

GRAISSE POLYVALENTE ROUGE TAC 2 EP	Tube : 397 g/14 oz	KL-GR0430
	Seau : 15,9 kg/35 lb	KL-GR0480
	Fût : 54,5 kg/120 lb	KL-GR0485
	Baril : 181,8 kg/400 lb	KL-GR0490

BRAVER LA FORCE DE MOUVEMENT

Les produits KLONDIKE sont synonymes de robustesse, de fiabilité et de haute qualité. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des marchés automobile et industriel lourds, sur et hors route. Nous proposons tout un éventail de solutions allant des lubrifiants « tendance » à la formule personnalisée fabriqués en petites séries et vendus au détail aux grosses commandes en vrac livrables immédiatement.

La gamme étendue de produits KLONDIKE comprend des huiles, des lubrifiants, des graisses, des produits chimiques et des fluides spécialisés de haute qualité formulés à partir d'huiles de base vierges et d'inhibiteurs protecteurs. Conçus pour pouvoir supporter les conditions climatiques et de fonctionnement les plus difficiles, les produits KLONDIKE protègent vos équipements et prolongent leur durée de vie, optimisent le rendement et améliorent la productivité, tout en satisfaisant et dépassant les normes et spécifications industrielles.

KLONDIKE Lubricants Corporation

Numéro sans frais 1-877-293-4691

info@klondikelubricants.com
www.klondikelubricants.com

