

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : Shell Gadus S3 T460 1.5
Código do produto : 001D8544

Detalhes do fabricante ou do fornecedor

Fabricante/Fornecedor : **Neolubes Industria De Lubrificantes Ltda.**
CNPJ: 41.778.008/0001-60
Praia Intendente Bittencourt nº 2 e 8N
Ribeira, Rio de Janeiro – RJ
Brazil
Telefone : +55 0800 727 5270
Fax :
Contacto de e-mail para a ficha de segurança : fale@shell.com
Número do telefone de emergência : +55 0800 717 0030

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Lubrificante industrial e para automóveis.

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do GHS

Com base nos dados disponíveis, essa substância / mistura não cumpre os critérios de classificação.

Elementos de rotulagem do GHS

Pictogramas de risco : Não é exigido símbolo de risco
Palavra de advertência : Nenhuma palavra de sinalização
Frases de perigo : PERIGO FÍSICO:
Não classificado como um perigo físico sob os critérios GHS.
PERIGOS PARA A SAÚDE:
Não classificado como um perigo à saúde sob os critérios GHS.
PERIGOS AMBIENTAIS:
Não classificado como um perigo ambiental sob os critérios

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

GHS.

Frases de precaução

- : **Prevenção:**
Sem frases de advertência.
Resposta de emergência:
Sem frases de advertência.
Armazenamento:
Sem frases de advertência.
Disposição:
Sem frases de advertência.

Outros perigos que não resultam em classificação

O contato prolongado ou repetido com a pele sem a devida limpeza pode entupir os poros da pele resultando em disfunções como acne do óleo/foliculite.

A graxa usada pode conter impurezas danosas.

A injeção em alta pressão sob a pele pode causar sérios danos incluindo necrose local.
Arde, embora não esteja classificado como inflamável.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Natureza química : Uma massa lubrificante que contém óleos minerais muito refinados e aditivos.
O óleo mineral altamente refinado contém <3% (p/p) de extrato de DMSO, de acordo com IP346.
Classificação baseado no conteúdo de extrato de DMSO < 3% (Regulamento (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota L).

Componentes perigosos

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
Naftenato de zinco	12001-85-3	Aquatic Chronic3; H412 Skin Sens.1A; H317	0 - < 0.9
Dialquil polissulfeto	68937-96-2	Skin Irrit.3; H316 Skin Sens.1B; H317 Aquatic Chronic3; H412	0 - < 0.9
Fosfato triaril	1330-78-5	Repr.2; H361f Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	0 - < 0.9
Fosfato de amina	91745-46-9	Flam. Liq.4; H227 Acute Tox.4; H302 Skin Sens.1; H317 Aquatic Chronic2; H411 Eye Irrit.2; H319	0 - < 0.9

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

2-(2-heptadec-8-enil-2-imidazolina-1-il)etanol	95-38-5	Acute Tox.4; H302 Skin Corr.1B; H314 STOT RE2; H373 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	0 - < 0.0249
--	---------	---	--------------

Para saber o significado das abreviaturas, consulte a seção 16.

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

- Se inalado : Não é necessário tratamento em condições de utilização normais.
Se os sintomas persistirem, consultar um médico.
- Em caso de contato com a pele : Remova as roupas contaminadas. Lave a área exposta com água e em seguida com sabão se disponível.
Se ocorrer uma irritação persistente, recorrer a serviços médicos.
- Quando se utiliza equipamento de alta pressão, pode ocorrer injeção do produto sob a pele. Se ocorrerem ferimentos resultantes da alta pressão, a vítima deve ser enviada imediatamente para um hospital. Não esperar que haja desenvolvimento de sintomas,
Consultar um medico mesmo na ausência de ferimentos aparentes.
- Em caso de contato com o olho : Lavar os olhos com quantidades abundantes de água.
No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil.
Continue enxaguando.
Se ocorrer uma irritação persistente, recorrer a serviços médicos.
- Se ingerido : Regra geral, não é necessário qualquer tratamento a menos que sejam engolidas grandes quantidades; no entanto, deverá sempre solicitar conselho médico.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados : Os sinais e sintomas de acne do óleo/foliculite podem incluir a formação de pústulas e pontos negros na pele das áreas expostas
A ingestão pode resultar em náuseas, vômitos e/ou diarreia.
A necrose local é evidenciada pelo surgimento atrasado da dor e lesão cutânea algumas horas após a injeção.
- Proteção para o prestador de socorros : Ao administrar os primeiros socorros, certifique-se de que usa o equipamento de proteção individual adequado de acordo o incidente, as lesões e o ambiente.
- Notas para o médico : Faça tratamento sintomático.

Ferimentos resultantes de injeção a alta pressão exigem intervenção cirúrgica imediata e possivelmente terapêutica com esteróides para minimizar as lesões cutâneas e perda de

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

função.

Como as feridas de entrada são pequenas e não refletem a gravidade da lesão subjacente, poderá ser necessária exploração por via cirúrgica para determinar a extensão do envolvimento. Deve evitar-se a anestesia local e a impregnação a quente pois podem contribuir para o desenvolvimento de inchaço, vasospasmo eisquemia. Descompressão, debridamento e evacuação de materiais estranhos por via cirúrgica devem ser realizados com anestesia geral, sendo essencial uma exploração alargada.

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- | | |
|--|--|
| Meios adequados de extinção | : Espuma, água pulverizada ou nevoeiro. Pó químico seco, dióxido de carbono, areia ou terra só podem ser usados para pequenos incêndio |
| Agentes de extinção inadequados | : Não usar jato de água. |
| Perigos específicos no combate a incêndios | : Os produtos de combustão perigosos podem incluir:
Uma mistura complexa de partículas sólidas e líquidas em suspensão e gases (fumo).
Se ocorrer combustão incompleta, pode desenvolver-se monóxido de carbono.
Compostos orgânicos e inorgânicos não identificados. |
| Métodos específicos de extinção | : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor. |
| Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. | : Deve usar-se equipamento de proteção adequado incluindo luvas resistentes a químicos; aconselha-se usar um fato resistente a químicos caso se preveja grande contato com o produto espalhado. Deve utilizar-se uma máscara respiratória autónoma em caso de aproximação a incêndio num espaço confinado. Selecionar vestuário de combate a incêndios aprovado segundo as normas relevantes (por ex., Europa: EN469). |

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- | | |
|---|--|
| Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência | : Evitar o contato com a pele e os olhos. |
| Precauções ambientais | : Usar contentores adequados para evitar contaminação ambiental. Impedir que se espalhe ou entre em drenos, valas ou rios, usando areia, terra ou outra barreira apropriada. |

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

Métodos e materiais de contenção e limpeza	: Evite o espalhamento ou entrada nos drenos, valas ou rios usando areia, terra ou outras barreiras adequadas.
Informações adicionais	: Para orientação na seleção de equipamento de proteção pessoal, consulte o capítulo 8 desta Ficha de Segurança. Para orientação sobre a eliminação de material derramado consulte o Capítulo 13 desta Ficha de Segurança.

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções Gerais	: Utilizar a ventilação de escape local caso haja risco de inalação de vapores, névoas ou aerossóis. Utilizar as informações nesta ficha de dados como contribuição para uma avaliação de risco de circunstâncias locais para ajudar a determinar controles apropriados para o manuseamento, conservação e eliminação seguros deste material.
Recomendações para manuseio seguro	: Evite contato prolongado ou repetido com a pele. Evite inalar o vapor e/ou a sua névoa. Quando se manuseia o produto em tambores, deverá usar-se calçado de segurança e equipamento próprio. Elimine adequadamente quaisquer trapos ou materiais de limpeza contaminados para evitar incêndios.
Materiais a serem evitados	: Agentes oxidantes fortes.
Armazenamento	
Outras informações	: Conservar o recipiente bem fechado em lugar fresco e bem ventilado. Utilizar recipientes devidamente rotulados e passíveis de fecho. Armazenamento à temperatura ambiente.
Material de embalagem	: Material adequado: Para recipientes ou respectivos revestimentos, utilizar aço macio ou polietileno de alta densidade. Material inadequado: PVC.
Alerta da Embalagem	: Os recipientes de polietileno não devem ser expostos a temperaturas elevadas devido ao risco de possível distorção.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO
O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
Névoa de óleo, mineral	Não atribuído	TWA (fração inalável)	5 mg/m ³	EUA. Valores Limite ACGIH

Limites de exposição profissional a amostras biológicas

Não foi atribuído um limite biológico.

Métodos de monitoramento

Poderá ser necessário monitorizar a concentração de substâncias na zona de respiração dos trabalhadores ou no local de trabalho em geral, para confirmar o cumprimento dos LEO e a adequabilidade dos controlos de exposição. Para algumas substâncias poderá também ser adequada a monitorização biológica.

Devem ser aplicados métodos validados de medição à exposição por parte de uma pessoa competente, e as amostras devem ser analisadas por um laboratório acreditado.

Abaixo são dados exemplos ou o contato do fornecedor de métodos de monitorização de ar recomendados. Poderão estar disponíveis outros métodos nacionais.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

Medidas de controle de engenharia

: O nível de proteção e tipos de controlos necessários irão depender das potenciais condições de exposição. Selecionar controlos tendo por base uma avaliação de risco das circunstâncias locais. As medidas apropriadas incluem:
Ventilação adequada para controlar concentrações em suspensão no ar.

Nos casos em que o material é aquecido, pulverizado ou onde se forma névoa, existe um maior potencial para se gerarem concentrações elevadas.

Informações gerais:

Defina procedimentos para um manuseamento seguro e manutenção de controlos.

Dê instrução e formação aos trabalhadores relativamente aos riscos e às medidas de controle relevantes para as ac-

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

tividades normais associadas a este produto.

Assegure uma seleção, uma verificação e uma manutenção adequadas de equipamento usado para controlar a exposição, por ex., equipamento de proteção individual, ventilação de exaustão no local.

Desligar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.

Reter as descargas em armazenamento selado até eliminação ou à reciclagem posterior.

Observe sempre as medidas de higiene pessoal adequadas, como sejam lavar as mãos depois de manusear o material e antes de comer, beber e/ou fumar. Lave regularmente a roupa de trabalho e o equipamento de proteção para remover contaminantes. Elimine a roupa e o calçado contaminados que não puderem ser limpos. Mantenha as instalações limpas e arrumadas.

Devido à consistência semi-sólida do produto, é improvável que ocorra a geração de névoas e de poeiras.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção respiratória

- : Em condições normais de uso normalmente não necessita de utilizar proteção respiratória.
De acordo com as boas práticas de higiene industrial, devem ser tomadas precauções para evitar inalar o produto.
Se os controles de engenharia não mantiverem as concentrações transportadas no ar num nível que seja adequado para proteger a saúde dos trabalhadores, selecione o equipamento de proteção respiratória adequado para as condições específicas de utilização e atendam a legislação pertinente.
Verificar com fornecedores de equipamentos de proteção respiratória.
Quando os respiradores com filtro de ar são adequados, seleccione uma combinação adequada de máscara e filtro.
Escolha um filtro adequado para a combinação de gases orgânicos, vapores e partículas [Tipo A/Tipo P ponto de ebulição > 65 °C (149 °F)].

Proteção das mãos Observações

- : Quando ocorrer contato das mãos com o produto, o uso de luvas homologadas, segundo as normas aceitas (por exemplo, EN374 na Europa Luvas de borracha de PVC, neoprene ou nitrílica. A adequabilidade e durabilidade de uma luva depende da utilização, por exemplo, da frequência e duração do contato, da resistência do material da luva aos produtos químicos e da destreza. Deve aconselhar-se sempre com os fornecedores de luvas. Luvas contaminadas devem ser substituídas. A higiene pessoal é o elemento essencial para um cuidado eficaz das mãos. Só devem usar-

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

se luvas com as mãos limpas. Depois de usar as luvas, deve lavar e secar-se bem as mãos. Recomenda-se a aplicação de um hidratante não perfumado.

Para o contato contínuo, recomendamos luvas com uma durabilidade superior a 240 minutos, de preferência > 480 minutos onde possam ser identificadas luvas indicadas. Para proteção a curto prazo/de projeção, recomendamos o mesmo, mas reconhecemos que podem não estar disponíveis as luvas indicadas com este nível de proteção e, neste caso, pode ser aceitável uma durabilidade inferior desde que sejam observados os regimes corretos de manutenção e de substituição. A espessura das luvas não é um bom indicador da sua resistência a químicos, dado que isso depende da composição exata do material das luvas. Tipicamente, a espessura da luva deve ser superior a 0,35 mm, dependendo da marca e do modelo da mesma.

- | | |
|-----------------------------|--|
| Proteção dos olhos | : Se o material for manuseado de forma que possa salpicar para os olhos, recomenda-se a utilização de proteção para os olhos. |
| Proteção do corpo e da pele | : Não é normalmente necessária proteção para a pele além das roupas de trabalho normalizadas.
É uma boa prática usar luvas resistentes a produtos químicos. |
| Riscos térmicos | : Não aplicável |
| Medidas de proteção | : O equipamento de proteção individual (EPI) deve cumprir as normas nacionais recomendadas. Confirmar com os fornecedores do EPI. |

Controles de riscos ambientais

- | | |
|--------------------|--|
| Recomendação geral | : Tome medidas apropriadas de forma a cumprir os requisitos da legislação de proteção ambiental. Evite contaminações do meio ambiente, seguindo os conselhos mencionados no Capítulo 6. Se necessário, evite descargas de material não diluído para águas residuais. As águas residuais deverão ser tratadas em estações de tratamento municipais ou industriais apropriadas, precedentemente à sua descarga para o ambiente.
As diretrizes locais para os limites de emissões de substâncias voláteis têm de ser respeitadas na descarga do ar extraído que co |
|--------------------|--|

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| Aspecto | : Semi-sólido à temperatura ambiente. |
|---------|---------------------------------------|

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO
O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

Cor	: marrom
Odor	: Hidrocarboneto leve
Limite de Odor	: Não há dados disponíveis
pH	: Não aplicável
Ponto de gota	: 250 °C / 482 °F Método: IP 396
Ponto de fusão / congelamento	: Não aplicável
Ponto de ebulação inicial e faixa de temperatura de ebulação	: Não há dados disponíveis
Ponto de inflamação	: Método: ASTM D92 (COC) Não aplicável
Taxa de evaporação	: Não há dados disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não há dados disponíveis
Limite superior de explosividade	: Típico 10 %(V)
Limite inferior de explosividade	: Típico 1 %(V)
Pressão de vapor	: < 0.5 Pa (20 °C / 68 °F) Valor(es) estimado(s)
Densidade relativa do vapor	: > 1 Valor(es) estimado(s)
Densidade relativa	: 0.900 (15 °C / 59 °F)
Densidade	: 900 kg/m ³ (15.0 °C / 59.0 °F) Método: Não especificado
Solubilidade Solubilidade em água	: insignificante
Solubilidade em outros solventes	: Não há dados disponíveis
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	: log Pow: > 6 (baseado em informações de produtos similares)
Temperatura de autoignição	: > 320 °C / 608 °F

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO
O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

Temperatura de decomposição	: Não há dados disponíveis
Viscosidade	
Viscosidade, dinâmica	: Não há dados disponíveis
Viscosidade, cinemática	: Não aplicável
Riscos de explosão	: Não classificado
Propriedades oxidantes	: Não há dados disponíveis
Condutibilidade	: Não se espera que este material seja um acumulador de estática.

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	: O produto não representa qualquer perigo de reactividade adicional para além dos indicados no sub-parágrafo seguinte.
Estabilidade química	: Estável.
Possibilidade de reações perigosas	: Reage com agentes oxidantes fortes.
Condições a serem evitadas	: Temperaturas extremas e luz solar direta.
Materiais incompatíveis	: Agentes oxidantes fortes.
Produtos perigosos de decomposição	: Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Base para Avaliação	: As informações fornecidas são baseadas em dados dos componentes e na toxicologia de produtos similares. Salvo indicação em contrário, os dados apresentados são representativos do produto como um todo, e não de um ou vários componentes individuais.
Informações sobre as possíveis rotas de exposição	: Os contatos com a pele e os olhos são os principais meios de exposição, embora a exposição possa ocorrer na sequência de ingestão accidental.
Toxicidade aguda	
Produto:	
Toxicidade aguda oral	: DL50 (ratazana): > 5,000 mg/kg Observações: Fraca toxicidade:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade aguda - Inalação : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (coelho): > 5,000 mg/kg
Observações: Fraca toxicidade:
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Corrosão/irritação à pele.

Produto:

Observações: Levemente irritante para a pele.
O contato prolongado ou repetido com a pele sem a devida limpeza pode entupir os poros da pele resultando em disfunções como acne do óleo/foliculite.
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Produto:

Observações: Ligeiramente irritante para os olhos.
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Componentes:

Fosfato de amina:

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Sensibilização respiratória ou à pele

Produto:

Observações: Não é um sensibilizador da pele.
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Componentes:

Dialquil polissulfeto:

Observações: Dados experimentais demonstraram que a concentração de componentes potencialmente alergéneos presente neste produto não induz a sensibilização da pele.
Pode causar uma reação alérgica da pele em indivíduos sensíveis.

Fosfato de amina:

Observações: Dados experimentais demonstraram que a concentração de componentes potencialmente alergéneos presente neste produto não induz a sensibilização da pele.
Pode causar uma reação alérgica da pele em indivíduos sensíveis.

Mutagenicidade em células germinativas

Produto:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO
O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

Genotoxicidade in vivo : Observações: Não mutagênico
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Carcinogenicidade

Produto:

Observações: Não é carcinogénico.
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Observações: O produto contém óleos minerais dos tipos que revelaram ser não-carcinogénicos em estudos de aplicação com pincel realizados em animais.

Os óleos minerais altamente refinados não estão classificados como carcinogénicos International Agency for Research on Cancer (IARC),

Materiais	GHS/CLP Carcinogenicidade Classificação
Óleo mineral altamente refinado	Sem classificação de carcinogenicidade

Toxicidade à reprodução

Produto:

Efeitos na fertilidade :
Observações: Não é um intoxicante desenvolvido.
Não prejudica a fertilidade.
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Produto:

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Produto:

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Perigo por aspiração

Produto:

Não apresenta perigo de aspiração.

Informações complementares

Produto:

Observações: A graxa usada pode conter impurezas danosas que se acumularam durante o

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

uso. A concentração destas impurezas danosas dependerá do uso e pode apresentar riscos para a saúde e o meio ambiente no descarte.

TODA a massa lubrificante usada deve ser manuseada com precaução e evitando, tanto quanto possível, o contato com a pele.

Observações: Injeção do produto a alta pressão na pele pode conduzir a necrose local se o produto não for removido por via cirúrgica.

Observações: Ligeiramente irritante para o sistema respiratório.

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Base para Avaliação : Não foram determinados dados ecotoxicológicos especificamente para este produto.
As informações dadas baseiam-se no conhecimento dos componentes e na ecotoxicologia de produtos semelhantes. Salvo indicação em contrário, os dados apresentados são representativos do produto como um todo, e não de um ou vários componentes individuais.(LL/EL/IL50 expresso como a quantidade nominal de produto necessário para preparar um extrato de teste aquoso).

Ecotoxicidade

Produto:

- Toxicidade para os peixes (Toxicidade aguda) : Observações: LL/EL/IL50 > 100 mg/l
Praticamente não tóxico:
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- Toxicidade para crustáceos (Toxicidade aguda) : Observações: LL/EL/IL50 > 100 mg/l
Praticamente não tóxico:
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- Toxicidade para algas/plantas aquáticas (Toxicidade aguda) : Observações: LL/EL/IL50 > 100 mg/l
Praticamente não tóxico:
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica) : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- Toxicidade para crustáceos (Toxicidade crônica) : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.
- Toxicidade para micro-

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

organismos (Toxicidade aguda) de classificação não são atendidos.

Componentes:

Fosfato triaril:

Fator M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático) : 1

Fator M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático) : 1

2-(2-heptadec-8-enil-2-imidazolina-1-il)etanol:

Fator M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático) : 10

Fator M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático) : 1

Persistência e degradabilidade

Produto:

Biodegradabilidade : Observações: Não rapidamente biodegradável. Os principais constituintes são inherentemente biodegradáveis mas contém componentes que podem subsistir no ambiente.

Potencial bioacumulativo

Produto:

Bioacumulação : Observações: Contém componentes com potencial para bioacumulação.

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: > 6
Observações: (baseado em informações de produtos similares)

Mobilidade no solo

Produto:

Mobilidade : Observações: Semi-sólido à temperatura ambiente. Se penetrar no solo, vai adsorver nas partículas do solo e não será móvel.

Observações: Flutua na água.

Outros efeitos adversos

Produto:

Informações ecológicas adicionais : Não apresenta potencial para depleção de ozônio, formação fotoquímica de ozônio ou aquecimento global. O produto é uma mistura de componentes não voláteis, que

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO
O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

não são liberados no ar em quantidades significativas em condições normais de utilização.

Mistura pouco solúvel.

Provoca a incrustação física de organismos aquáticos.

Em concentrações inferiores a 1 mg/l, o óleo mineral não provoca toxicidade crônica em organismos aquáticos.

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de disposição

Resíduos

: Recuperar ou reciclar, se possível.
É da responsabilidade do gerador de resíduos determinar a toxicidade e as propriedades físicas do material gerado para determinar a classificação do desperdício e métodos de eliminação de acordo com o regulamento aplicável.

Deve-se evitar a contaminação do solo ou lençóis freáticos por rejeitos nem eles devem ser lançados no meio ambiente.

Não eliminar para o ambiente, drenos ou cursos de água.

Não descarte o líquido do fundo de tanques drenando-os para o solo. Isto resultará em contaminação do solo e do lençol freático.

O desperdício resultante de derrame ou limpeza de tanques deve ser entregue para eliminação, de acordo com as regulações vigentes, d

Consulte a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL 73/78) que fornece aspectos técnicos no controle da poluição por navios.

Embalagens contaminadas

: Eliminar de acordo com as regulamentações vigentes, de preferência por um recolhedor ou contratado qualificado. A competência do recolhedor deverá ser aferida previamente. A eliminação deve ser feita em conformidade com as leis e regulamentações regionais, nacionais e locais aplicáveis.

Legislação local
Observações

: A eliminação deve ser feita em conformidade com as leis e regulamentações regionais, nacionais e locais aplicáveis.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamento nacional

ANTT

Não regulado como produto perigoso

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

Regulamentos internacionais

IATA-DGR

Não regulado como produto perigoso

IMDG-Code

Não regulado como produto perigoso

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento. As regras MARPOL aplicam-se ao transporte a granel por mar.

Precauções especiais para os usuários

Observações : Precauções especiais: Consulte o capítulo 7, Manuseio e armazenagem, para precauções especiais que um usuário precisa saber ou observar relação a transporte.

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura

Não se pretende que as informações regulamentares sejam completas. Outros regulamentos podem se aplicar a este material.

Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventários:

EINECS : Todos os componentes listados ou isentos de polímeros.

TSCA : Todos os componentes listados.

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto completo das afirmações H

H227	Líquido combustível.
H302	Nocivo se ingerido.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H316	Provoca irritação moderada à pele.
H317	Pode provocar reações alérgicas na pele.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H361f	Suspeita-se que prejudique a fertilidade.
H373	Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Texto completo de outras abreviações

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO
O conteúdo e o formato desta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos estão de acordo com os requisitos da ABNT NBR 14725-4:2014.

Shell Gadus S3 T460 1.5

Versão 4.3

Data da revisão 24.09.2021

Data de impressão
15.06.2023

Acute Tox.	Toxicidade aguda
Aquatic Acute	Perigoso ao ambiente aquático – Agudo
Aquatic Chronic	Perigoso ao ambiente aquático – Crônico.
Eye Irrit.	Irritação ocular
Flam. Liq.	Líquidos inflamáveis
Repr.	Toxicidade à reprodução
Skin Corr.	Corrosivo para a pele
Skin Irrit.	Irritação da pele
Skin Sens.	Sensibilização à pele.
STOT RE	Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição repetida
Símbolos/Legendas para abreviações	: As abreviaturas e os acrônimos padrão utilizados neste documento podem ser consultados na literatura de referência (por exemplo, dicionários científicos) e/ou websites.

Informações complementares

- Outras informações : Uma barra vertical (|) na margem esquerda indica uma alteração da versão anterior.
Esta informação baseia-se no nosso conhecimento corrente, e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de saúde, segurança e ambiente. Não deve por tanto ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.