



RACCORDI TRANSIZIONE RIVESTITI

GAS

Raccordi di transizione RIVESTITI in PE

Montaggio : UNI 9736

Acciaio : UNI EN 10208-1 rivestito in PE-UNI 9099

Polietilene : UNI EN 1555

Modello brevettato

I raccordi sono accompagnati da certificato di collaudo UNI EN 10204/3.1



100% Prova idraulica (prova non distruttiva)

CODICE	LUNGH TOT.	ACCIAIO		POLIETILENE		
		LA	SA	SP		LP
GMPF/RR	LT			S5	S8	
GMPF/RRF FILETTATI						
25 x 3/4 "	470	310	2,6	3		110
32 x 1 "	470	310	2,6	3		110
40x 1 1/4 "	470	310	2,6	3,7		110
50 x 1 1/2 "	485	310	2,6	4,6		110
63 x 2 "	525	310	2,9	5,8		140
75 x 2 1/2 "	525	310	2,9	6,8		140
90 x 3 "	565	310	2,9	8,2	5,2	170
110 x 4 "	635	310	3,2	10		210
110 x 5 "	635	310	4	10		210
125 x 4 "	640	310	3,2	11,4	7,1	210
125 x 5 "	640	310	4	11,4	7,1	210
140 x 5 "	690	310	4	12,7	8	250
140 x 6 "	690	310	4	12,7	8	250
160 x 5 "	690	310	4	14,6	9,1	250
160 x 6 "	690	310	4	14,6		250
180 x 6 "	720	310	4	16,4	10,3	270
180 x 8 "	720	310	5	16,4	10,3	270
200 x 8 "	785	310	5	18,2	11,4	310
225 x 8 "	785	310	5	20,5	12,8	310
250 x 8 "	1220	530	5,6	22,7		490
250 x 10 "	1220	530	5	22,7	14,2	490
280 x 10 "	1220	530	5,6	25,4	16	490
315 x 10 "	1220	530	5,9	28,6	17,9	490
315 x 12 "	1220	530	5,9	28,6	17,9	490
355 x 14 "	1220	530	6,3	32,3	20,2	490
400 x 16 "	1220	530	6,3	36,4	22,8	490
500	A RICHIESTA					
630	A RICHIESTA					

