

EXTRUSORA Línea Max



Permite
ahorrar hasta
un 60% de
energía

MAX-58D

De la categoría más alta, diseñada para los trabajos más exigentes y de mayor envergadura en la industria de la transformación de plásticos. Reconocida por su rendimiento superior y su control digital inteligente, esta máquina es la herramienta definitiva para proyectos que requieren una deposición masiva de material, una fiabilidad a toda prueba y una calidad de soldadura impecable.

Categoría: Extrusoras

Origen: Alemania

Usos: Unión de geomembranas

Más detalles

El sufijo "-D" indica su sistema de control digital. Cuenta con un menú de navegación amigable que permite no solo un ajuste preciso de la temperatura y la velocidad, sino que también incluye programas preestablecidos para materiales como PE, PP y PVDF. Esto simplifica la configuración y garantiza parámetros de soldadura óptimos con solo seleccionar el material.


Su masiva capacidad de extrusión la convierte en la opción perfecta para la construcción de tanques de almacenamiento de gran formato, reactores, depuradoras y cualquier estructura que implique unir planchas de alto calibre.

CARACTERÍSTICAS

- Máxima capacidad de extrusión del mercado: 5.8 kg/h.
- Motores sin escobillas para accionamiento y soplador de aire.
- Control digital "d-control" para una precisión de soldadura superior.
- Ideal para soldar planchas con espesores de 20-50 mm.
- Monitorización en tiempo real de todos los parámetros de soldadura.
- Diseñada para proyectos de ingeniería y fabricación a gran escala.
- Protección contra arranque en frío para máxima seguridad y durabilidad.

Especificaciones técnicas

PESO	10.2 kg
LARGO	700 mm
CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL	Sí
VOLTAJE	230 V
AMPERES	10 Amp
CARGA	2300 Watts
POWERBOX NECESARIO	No
VELOCIDAD SOLDADURA	5.8 kg/h, Ø 5mm 3.8 kg/h, Ø 4 mm
MATERIAL DE SOLDADURA	PP / PE / PVDF
VARILLA DE SOLDAR	Varilla redonda Ø 4 / 5 mm
GAMA DE APLICACIÓN	Espesores de 12 - 40 mm



**Alimentación externa: Generador

Conexión en campo:

- Generador de 10,000 W, 240 V, carga (A) 30 Amp.
- Identificar el NEMA del generador para macho y hembra
- Extensión calibre 12 (3X2) máximo 50 mts.

¿Buscas equipos de cuña caliente?
Pregunta por los modelos
disponibles.

Wedge
It



✉ jorge.herrero@munsch.de

☎ +52 55 1041 9492

🌐 munsch-kunststoff-schweisstechnik.de